

























BAREVNÉ ŘEŠENÍ						
Příloha TZ - barevné řešení		STUPEŇ		DATUM		ČÍSLO ZAKÁZKY
D.1.1.01		DPS		11/2024		
NÁZEV AKCE:	Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o. v Břeclavi					
STAVEBNÍK:	Jihomoravský kraj					
PROJEKTANT:	SMART PROJEKT s.r.o.					
OBJEKT	SO 101 – Budova výjezdové základny					
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY						
podlaží	barva zárubní		barva dveřního křídla		pozn.	
1.NP	RAL 7039 Quartz grey		EGGER U788 ST9 Artická šedá		barva může být změněna investorem na základě předloženého vzorníku dodavatelem, barva bude ze stejné relace	
2.NP	RAL 7039 Quartz grey		EGGER U788 ST9 Artická šedá			
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY						
podlaží	finální povrchová úprava				pozn.	
1.NP	RAL 7039 Quartz grey				pokud není u výrobků uvedeno jinak	
2.NP	RAL 7039 Quartz grey					

OBKLAD + DLAŽBA					
podlaží (č.místnosti)	dlažba		obklad		pozn.
1.NP (1.07, 1.27)	šedá barva v betonovém designu, rozměr 60x60 cm		bílá barva s lesklým povrchem, rozměr 30x60cm		barva může být změněna investorem na základě předloženého vzorníku dodavatelem, barva bude ze stejné relace
2.NP (2.15a, 2.15b, 2.16, 2.16a, 2.17, 2.17a, 2.17b, 2.18a, 2.18b, 2.24, 2.25, 2.25a, 2.26, 2.26a)	šedá barva v betonovém designu, rozměr 60x60 cm		bílá barva s lesklým povrchem, rozměr 30x60cm		
PODLAHOVINA					
podlaží (č.místnosti)	podlaha		sokl		pozn.
1.NP					
1.01 zádveří	Barrier zona 4118001 Grey		Barrier zona 4118001 Grey		barva může být změněna investorem na základě předloženého vzorníku dodavatelem, barva bude ze stejné relace
1.02 chodba	Lité teraco probarvené s převažující černou barvou a bílým kamínkováním		Lité teraco probarvené s převažující černou barvou a bílým kamínkováním, sokl výšky 60mm		
1.03 šatna , 1.04 místnost pro výzvu 1.05 sklad, 1.06 stání sanitních vozů 1.08 technická místnost, 1.09 posilovna 1.10 sklad, 1.11 sklad 1.12 sklad čistého prádla 1.13 sklad špinavého prádla 1.14 sklad z.m. a léčiv 1.15 sklad z.m. denní 1.16 sklad trauma plán, 1.17 sklad 1.18 sklad autoprovoz, 1.19 stání pro vozík 1.20 dezinfekční box, 1.21 úklid garáž 1.22 infekční odpad, 1.23 chladicí box 1.24 rozvodna, 1.25 sklad kyslíku 1.26 jízdní kola	Jednobarevná, strojně hlazená epoxidbetonová šedá stěrka, odstín Pewter, tl. do 6 mm		soklová nerezová lišta		

2.NP				<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	barva může být změněna investorem na základě předloženého vzorníku dodavatelem, barva bude ze stejné relace
schodiště	teraco schodišťové stupně probarvené s převažující černou barvou a bílým kamínkováním		teraco probarvené s převažující černou barvou a bílým kamínkováním, sokl výšky 60mm		
2.01 chodba 2.02 chodba	Homogenní trvale pružná kaučuková podlahovina ve formě pásů, bezesvaré provedení, bez kamínků		Homogenní trvale pružná kaučuková podlahovina ve formě pásů, řezaný sokl výšky 6cm		
2.03 zasedací místnost, 2.04 denní místnost 2.05 kuchyňka, 2.06 místnost VI, 2.07 místnost V, 2.08 místnost IV, 2.09 místnost III, 2.10 místnost II, 2.11 místnost I, 2.12 lékař služba 2.13 vrchní sestra, 2.14 vedoucí lékař 2.19 stážisté, 2.20a technici, 2.21 protokol, 2.23 dokumentátorky	Homogenní trvale pružná kaučuková podlahovina ve formě pásů, bezesvaré provedení, bez kamínků		Homogenní trvale pružná kaučuková podlahovina ve formě pásů, řezaný sokl výšky 6cm		
2.15 šatna ženy 2.18 šatna muži	Homogenní trvale pružná kaučuková podlahovina ve formě pásů, bezesvaré provedení, bez kamínků		Homogenní trvale pružná kaučuková podlahovina ve formě pásů, řezaný sokl výšky 6cm		
2.20 datová místnost	Homogenní trvale pružná kaučuková podlahovina ve čvercích na zdvojené podlaze, elektrostaticky odvodivá, bez kamínků		Homogenní trvale pružná kaučuková podlahovina ve čvercích, sokl výšky 6cm		

BARVA VÝMALBY					
podlaží (č.místnosti)	stěna		strop		pozn.
1.NP	Bílá barva, obsah BaSO ₄ min. 92%		Bílá barva, obsah BaSO ₄ min. 92%		výmalba bude provedena min. ve 3 nátěrech
2.NP	Bílá barva, obsah BaSO ₄ min. 92%		Bílá barva, obsah BaSO ₄ min. 92%		
BARVA ZABUDOVANÉHO MATERIÁLU					
podlaží (č.místnosti)	jednotlivé díly		barva		pozn.
kuchyňka	dvířka		Egger U750 ST2		barva může být změněna investorem na základě předloženého vzorníku dodavatelem, barva bude ze stejné relace
	korpus		Egger W980 ST2		
	pracovní deska		Egger F238 ST15		
botník	korpus		Egger U750 ST2		
	sedák		Egger U963 ST9		
	nástřik		RAL 9006		
obklad posilovna	Laminovaná DTD + zrcadlo		RAL 9016 = EGGER W911 ST15 Krycí bílá	