



IO 251 Chodníky		
dlažba betonová zámková 20/20/60 (ČSN 73 6131)	60 mm	
kamenivo HDK fr. 4-8 mm (ČSN 73 6126-1)	40 mm	
šterkodrt' ŠDB fr. 0-32 mm (ČSN 73 6126-1)	150 mm	
Celkem	250 mm	
IO 252 Areálové komunikace		
ACO 11+ 50/70 (ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121)	40 mm	
spojovací postřik PS-E 0,25 kg/m2 (ČSN 73 6129)		
ACP 16+ 50/70 (ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121)	50 mm	
infiltrační postřik PI-E 1,5 kg/m2 (ČSN 73 6129)		
šterkodrt' ŠDA fr. 0-32 mm (ČSN 73 6126-1)	150 mm	
šterkodrt' ŠDB fr. 0-63 mm (ČSN 73 6126-1) min.	150 mm	
Celkem	min. 390 mm	
IO 253 Odstavná stání		
dlažba bet. zámková 20/20/8 s distančníky (ČSN 73 6131)	80 mm	
kamenivo drcené HDK fr. 4-8mm (ČSN 73 6126-1)	50 mm	
šterkodrt' ŠDB fr. 0-32 mm (ČSN 73 6126-1)	min. 250 mm	
Celkem	min. 380 mm	

±0,000=158,68 m n.m.

Generální projektant:		Projektant části:			
 <div>SMART PROJEKT s.r.o. Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav info@smart-projekt.cz</div>					
Architekt: -		Vypracoval: Ing. Dalibor Basovník			
HIP: Ing. Michal Kolář		Kreslil: Ing. Dalibor Basovník			
Kontroloval: Ing. Michal Kolář		Zodp. projektant: Ing. Dalibor Basovník			
Stavebník: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno					
Místo stavby: Břeclav, 690 02, U Nemocnice					
Název: STAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JMK, P. O. V BŘECLAVI					
Objekt: IO251 CHODNÍKY, IO252 AREÁLOVÉ KOMUNIKACE, IO253 ODSTAVNÁ STÁNÍ					
Část:					
VZOROVÝ ŘEZ KOMUNIKACÍ				D.15. Číslo přílohy	00 Revize
Název dokumentu:					