

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

0,000 =1.NP		autorizace	
generální projektant		projektant dílčí části	
<div><div></div><div>atelier3, s.r.o. IČ 09424822 Cyrilská 508/7 Staré Brno, 602 00 Brno www.atelier3.cz jsme@atelier3.cz</div></div>		<div><div></div><div>atelier3, s.r.o. IČ 09424822 Cyrilská 508/7 Staré Brno, 602 00 Brno www.atelier3.cz jsme@atelier3.cz</div></div>	
zopovědný projektant		zopovědný projektant	
projektant		projektant	
kontakt		kontakt	
architekt			
stavebník		Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, Lipová 233/20, Pisárky, 60200 Brno	
místo stavby		obec Brno [582786], k.ú. Štýřice [610186], p.č. 747/1	
název stavby		datum	
REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ		03/2025	
		revize	
		zakázka	
		A3 24-027	
		stupeň	
		DPS	
stavební objekt		měřítko	
část dokumentace		číslo výkresu	
obsah výkresu		D.1.1-04.1	
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ			

Veškerý obsah této dokumentace, zpracované dle Vyhl. 131/2024 Sb., Příloha I, slouží pouze pro účely získání stavebního povolení. Dokumentaci a ani žádnou její dílčí část nelze použít pro výběr dodavatele nebo pro provedení stavby! Tato dokumentace je vlastnictvím zhotovitele výše uvedených. Předání třetím osobám, či jiné aktivy související s informacemi uvedenými v této dokumentaci, nejsou dovoleny jiným osobám, než kterým je dokumentace určena. Jakékoliv změny v tomto dokumentu mohou být provedeny pouze s písemným souhlasem zodpovědného projektanta. Informace v této dokumentaci nesmí být v žádném případě svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány. Veškeré informace, vč. dispozicích a konstrukčních řešení, nesmí kopírovat a archivovat jiné subjekty, než které jsou uvedeny v rozšlůvkou dokumentace. Pokud dojde k porušení této povinnosti a ustanovení, bude zhotovitel dokumentace požadovat náhradu vzniklé škody.

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

STAVBA	REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, Brno [582786] k.ú. Štýřice [610186]	TABULKA Č.	Č. VÝKRESU
SO	SO 01 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ	00	D.1.1-04

POZNÁMKY:

- VÝROBKÝ JSOU KRESLENY V POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.
- ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ A KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚŘIT PODLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY. ZÁSADNÍ ROZPORY VE STAVEBNÍCH ROZMĚRECH OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI BUDOU KONZULTOVÁNY S GP, PŘÍPADNÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY GP, ABY BYLY ZACHOVÁNY PROPORČNÍ A DISPOZIČNÍ VAZBY KONSTRUKCE.
- KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ (DÍLENSKOU) DOKUMENTACI, TA BUDE ZPRACOVÁNA JEDNOTLIVÝMI DODAVATELI PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ GP.
- DODAVATEL GARANTUJE VEŠKERÉ TECHNICKÉ PARAMETRY PRVKŮ VČ. JEJICH TUHOSTÍ.
- KOTVENÍ PRVKŮ, KOTEVNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDOU GARANTOVÁNY VÝROBCEM / DODAVATELEM. ATYPICKÉ POSTUPY BUDOU KONZULTOVÁNY S GP.
- OSAZENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ BUDE PROVEDENO DLE TECHNICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE.
- PŘI OSAZENÍ VÝPLNÍ RESPEKTOVAT KNIHU DETAILŮ
- OSAZOVACÍ SPÁRA OKEN BUDE PROVEDENA DLE PLATNÉ NORMY ČSN 74 6077 S PROVEDENÍM VŠECH TŘÍ TĚSNÍCÍCH ZÓN (PAROTĚSNÁ, TEPELNÁ, HYDROIZOLAČNÍ)
- VŠECHNY VÝROBKÝ MUSÍ SPLŇOVAT MIN. NORMOVÉ HODNOTY ZVUKOVÝCH NEPRŮZVUČNOSTÍ DLE ČSN 73 0532, VEŠKERÉ DALŠÍ VLASTNOSTI KLADENÉ NA DANÉ VÝROBKÝ ČSN.
- VEŠKERÉ PRVKÝ MUSÍ SPLŇOVAT STATICKE, BEZPEČNOSTNÍ I HYGIENICKÉ PŘEDPISY A POŽADAVKY. DODAVATEL GARANTUJE JEJICH ZPŮSOBILOST A DODÁ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ K JEDNOTLIVÝM PRVKŮM / KONSTRUKCÍM.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VŽDY KOTEVNÍ MATERIÁL.
- OTVOROVÉ VÝPLNĚ SMÍ OSAZOVAT POUZE CERTIFIKOVANÉ MONTÁŽNÍ FIRMY
- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA STŘEŠNÍCH OKEN MUSÍ SPLŇOVAT PODMÍNKU: $U_w \leq 0,6 \times U_{n,j}$, DLE ODS. 6, PŘÍLOHY Č. 1, VYHLÁŠKY 264/2020 Sb., O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV


PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ!

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

STAVBA		REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, Brno [582786] k.ú. Štýřice [610186]		TABULKA Č.	Č. VÝKRESU
SO		SO 01 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ		01	D.1.1-04
Č.	KS	Náhled	Rozměry		Popis
O1	2		780	1 180	STŘEŠNÍ OKNO MATERIÁL RÁMU A KŘÍDLA: BOROVÉ DŘEVO OTEVÍRÁNÍ: KYVNÉ ZASKLENÍ: ČIRÝ IZOLAČNÍ TROJSKLO, $U_g \leq 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI: $U_w \leq 0,6.U_{gj} \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ KOTVENO DLE SPECIFIKACE: DOLE, PO BOCÍCH A NAHOŘE OKENNÍ PÁSKA - VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ KOVÁNÍ: STANDART, KYVNÉ, SPODNÍ OVLÁDÁNÍ BARVA: INTERIÉR: DLE VÝBĚRU INVESTORA EXTERIÉR: DLE VÝBĚRU INVESTORA VNĚJŠÍ STÍNĚNÍ: MARKÝZA-MANUÁLNĚ OVLÁDÁNO DODÁVKA VČ.: VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ OKNA
O2	1		780	1400	STŘEŠNÍ OKNO MATERIÁL RÁMU A KŘÍDLA: BOROVÉ DŘEVO OTEVÍRÁNÍ: KYVNÉ ZASKLENÍ: ČIRÝ IZOLAČNÍ TROJSKLO, $U_g \leq 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI: $U_w \leq 0,6.U_{gj} \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ KOTVENO DLE SPECIFIKACE: DOLE, PO BOCÍCH A NAHOŘE OKENNÍ PÁSKA - VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ KOVÁNÍ: STANDART, KYVNÉ, SPODNÍ OVLÁDÁNÍ BARVA: INTERIÉR: DLE VÝBĚRU INVESTORA EXTERIÉR: DLE VÝBĚRU INVESTORA VNĚJŠÍ STÍNĚNÍ: MARKÝZA-MANUÁLNĚ OVLÁDÁNO DODÁVKA VČ.: VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ OKNA
O3	1		780	1 400	STŘEŠNÍ OKNO - VÝLEZOVÉ MATERIÁL RÁMU A KŘÍDLA: BOROVÉ DŘEVO OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ ZASKLENÍ: ČIRÝ IZOLAČNÍ TROJSKLO, $U_g \leq 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI: $U_w \leq 0,6.U_{gj} \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ KOTVENO DLE SPECIFIKACE: DOLE, PO BOCÍCH A NAHOŘE OKENNÍ PÁSKA - VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ KOVÁNÍ: STANDART, KYVNÉ, SPODNÍ OVLÁDÁNÍ BARVA: INTERIÉR: DLE VÝBĚRU INVESTORA EXTERIÉR: DLE VÝBĚRU INVESTORA VNĚJŠÍ STÍNĚNÍ: MARKÝZA-MANUÁLNĚ OVLÁDÁNO DODÁVKA VČ.: VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ OKNA

PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ!

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

STAVBA		REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, Brno [582786] k.ú. Štýřice [610186]			TABULKA Č.	Č. VÝKRESU
SO		SO 01 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ			02	D.1.1-04
Č.	KS	Náhled	Rozměry		Popis	
O4	2		780	1 180	STŘEŠNÍ OKNO MATERIÁL RÁMU A KŘÍDLA: BOROVÉ DŘEVO OTEVÍRÁNÍ: KYVNÉ ZASKLENÍ: ČIRÝ IZOLAČNÍ TROJSKLO, $U_g \leq 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI: $U_w \leq 0,6 \cdot U_{ij} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ KOTVENO DLE SPECIFIKACE: DOLE, PO BOCÍCH A NAHOŘE OKENNÍ PÁSKA - VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ KOVÁNÍ: STANDART, KYVNÉ, SPODNÍ OVLÁDÁNÍ BARVA: INTERIÉR: DLE VÝBĚRU INVESTORA EXTERIÉR: DLE VÝBĚRU INVESTORA VNĚJŠÍ STÍNĚNÍ: MARKÝZA-ELEKTRICKY OVLÁDÁNO DODÁVKA VČ.: VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ OKNA	

PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ!