

Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

veřejné zakázky malého rozsahu

„dodání výstavních vitrín“

1 Předmět a účel

Předmětem plnění je dodání výstavních vitrín a příslušenství

2 Rozsah a charakter dodávky

10 ks vitrína pultová o rozměrech:

- š. 110 cm x hl. 60 cm x v. 100 cm
- sklo kalené, bezpečnostní tloušťka 8 mm
- snadná manipulace, montáž i demontáž (vitrína je rozložitelná na jednotlivá skla)
- prachotěsnost (skla budou mít na svých hranách nalepeno speciální transparentní těsnění ve tvaru D nepřesahující rozměr 5 mm vždy tak, aby při skladně vitríny na sebe naléhalo těsnění vs. sklo)
- celoskleněná, rozložitelná a znovu složitelná
- Jedna police, výškově stavitelná – úroveň polic řešena pomocí pístů umísťitelných do spodního rámu s možností aretace
- Pod vitrínou pevný základový sokl (rám), výška 6 cm
- Vyjímatelné osvětlení LED – Led pásek v alu profilu ve tvaru C pr. 18 mm z přední strany rozepržen přes speciální úchyt mezi skla (aby neosvětlovala návštěvníka), mechanické ovládání stmívání světla umístěné v soklu pod vitrínou (sokl má ve středu boční strany otvor pr. 10 mm – otvorem se bude nastavovat stmívač)
- Stavitelné nožičky umístěné ve dně (tak, aby nebyly vidět přes hranu soklu)
- Lakováno do odstínu RAL 9006 jemná struktura

2 ks vitrína bezpečnostní/trezorová o rozměrech:

- š. 60 cm x hl. 60 cm x v. 100 cm
- sklo kalené, bezpečnostní tl. 8 mm zalepeno v hliníkovém rámečku v povrchové úpravě přírodní elox š. 25 mm, ve kterém je umístěn zámek
- sklo je odnímatelné přísavkou po odemčení zámku
- snadná manipulace, montáž i demontáž
- prachotěsnost
- Sklo pouze z vrchu vitríny (exponát je viditelný pouze při pohledu přímo dolů do vitríny), zbylé čtyři strany plné
- Osvětlení LED, mechanické ovládání stmívání světla umístěné v soklu pod vitrínou (sokl má ve středu boční strany otvor pr. 10 mm ve spodní části soklu – otvorem se bude nastavovat stmívač)
- Spodní sokl vyroben z 2 mm plechu, veškeré sváry dokonale vybroušeny a vyleštěny
- Dno v hloubce 25 cm od zasklení
- Lakováno do odstínu RAL 9006 jemná struktura

2 ks vitrína sloupcová na figurínu o rozměrech:

- š. 100 cm x hl. 100 cm x v. 212 cm (Vnitřní výška vitríny musí být min. 195 cm)
- sklo kalené, bezpečnostní tl. 8 mm
- snadná manipulace, montáž i demontáž
- prachotěsnost
- celoskleněná, samostojná, uzamykatelná, rozložitelná
- panty a zámky umístěny v hliníkových eloxovaných profilech na horní a spodní části skla (panty nesmí být viditelně umístěny v prostoru skla)
- Dvě police, výškově stavitelné, vyjímatelné, na sloupku 1x1 cm, přiznané packy v šedé barvě
- Dno + strop plechová vanička v odstínu RAL
- Osvětlení LED – 4x Led pásek v alu profilu ve tvaru C pr. 18 mm v každém rohu vitríny (samostatné ovládání předních a zadních světel – mechanické stmívače umístěné v soklu pod vitrínou (sokl má ve středu boční strany otvor pr. 10 mm ve spodní části soklu – otvorem se bude nastavovat stmívač)
- Spodní rámeček 6 cm, uvnitř rámu skryté aretační nožky, + cca 3,5 cm hliníkový profil
- Horní rámeček – 4 cm, + cca 3,5 cm hliníkový profil
- V interiéru vitríny po bocích stropu umístěny dvě perforované lišty pro upevnění silonového lanka
- Lakováno do odstínu RAL 9006 jemná struktura

2 ks vitrína krychlová – velká o rozměrech:

- š. 100 cm x hl. 100 cm x v. 100 cm
- sklo kalené, bezpečnostní tl. 8 mm
- snadná manipulace, montáž i demontáž
- prachotěsnost
- celoskleněná
- Rozměry skleněné části 70 cm výška x 100 cm šířka x 100 cm hloubka
- lepeno na tupo UV metodou, hrany skel broušené, leštěné
- Pod skleněnou částí pevný základový sokl, výška 30 cm
- Vyjímatelné osvětlení LED – Led pásek v alu profilu ve tvaru C pr. 18 mm z přední strany rozepřen přes speciální úchyt mezi skla (aby neosvětlovala návštěvníka), mechanické ovládání stmívání světel umístěné v soklu pod vitrínou (sokl má ve středu boční strany otvor pr. 10 mm – otvorem se bude nastavovat stmívač)
- Lakováno do odstínu RAL 9006 jemná struktura

2 ks skleněný poklop š. 100 cm x hl. 100 cm x v. 20 cm

- sklo kalené, bezpečnostní tl. 8 mm
- lepeno na tupo UV metodou, hrany skel broušené, leštěné
- poklop musí být kompatibilní se sokly ke krychlové vitríně 100x100cm viz výše

4 ks vitrína krychlová – malá o rozměrech:

- š. 60 cm x hl. 60 cm x v. 160 cm
- sklo kalené, bezpečnostní tl. 8 mm
- snadná manipulace, montáž i demontáž
- prachotěsnost
- celoskleněná
- Rozměry skleněné části 60 cm výška x 60 cm šířka x 60 cm hloubka
- lepeno na tupo UV metodou, hrany skel broušené, leštěné
- Pod skleněnou částí pevný základový sokl v. 100 cm
- Vyjímatelné osvětlení LED – Led pásek v alu profilu ve tvaru C pr. 18 mm z přední strany rozepřen přes speciální úchyt mezi skla (aby neosvětlovala návštěvníka), mechanické ovládání stmívání světel umístěné v soklu pod vitrínou (sokl má ve středu boční strany otvor pr. 10 mm – otvorem se bude nastavovat stmívač)
- Lakováno do odstínu RAL 9006 jemná struktura

4 ks nástěnná vitrína

- 2 x š. 40 x hl. 30 x v. 40 cm
- 2 x š. 40 x hl. 20 x v. 40 cm
- sklo kalené, bezpečnostní tl. 8 mm
- snadná manipulace, montáž i demontáž
- prachotěsnost
- pevná záda – nabarvená MDF deska, vyměnitelná, hladký povrch
- na spodní straně oddělitelná „polička“
- boky, strop, dno a čelo skleněné – slepený odnímatelný poklop lepený metodou UV, který je ve spodní části oplepen hliníkovou eloxovanou lištou, ve které je umístěn zámek
- osvětlení LED – 2 malé bodovky vetknuté na tykadlech umístěných v horních rozích zadní desky mířící na zadní desku
- Lakováno do odstínu RAL 9006 jemná struktura

1 ks nástěnná vitrína

- š. 40 x hl. 25 x v. 60 cm
- sklo kalené, bezpečnostní tl. 8 mm
- snadná manipulace, montáž i demontáž
- prachotěsnost
- pevná záda – nabarvená MDF deska, vyměnitelná, hladký povrch
- boky, strop, dno a čelo skleněné - slepený odnímatelný poklop lepený metodou UV, který je ve spodní části oplepen hliníkovou eloxovanou lištou, ve které je umístěn zámek
- osvětlení LED – 2 malé bodovky vetknuté na tykadlech umístěných v horních rozích zadní desky mířící na zadní desku
- na spodní straně oddělitelná „polička“
- Lakováno do odstínu RAL 9006 jemná struktura

Záruční doba 60 měsíců. Záruční doba na osvětlení a zámky dle dodavatele 24 měsíců. Garanční a pogaranční servis zajištěn výrobní a dodavatelskou firmou zdarma. Po uplynutí záruční doby servis dle aktuální cenové nabídky.

Certifikát výrobní a dodavatelské firmy v evropském systému kvality ISO 9001 a evropském systému ekologické výroby ISO 14001.

Montáž a demontáž všech typů vitrín musí být běžně realizovatelná prostřednictvím pracovníků zadavatele (po zaškolení, bez nutné účasti zhotovitele).

3 Vzorky požadované dodat jako součást nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „dodání výstavních vitrín“

- a) Skleněný poklop o rozměru š. 200 mm x hl. 200 mm x v. 100 mm – sklo float. Spoj lepeny na tupo UV metodou. Spodní hrana oplepena speciálním hliníkovým profilem v barvě přírodního eloxu, který nepřesahuje v. 25 mm a v němž je implementován zámek
- b) Skleněný roh rozkládané vitríny - tedy 3 ks skel znázorňující roh rozkládané vitríny včetně propojovacího komponentu, který drží jednotlivá skla v rohu vitríny. Skla budou obsahovat

také transparentní těsnění ve tvaru D a jejich spojením bude prezentována prachotěsnost (požadovaná prachotěsnost spoje bude ověřena nezasunutím měrky 0,05 mm kolmo k dosedací hraně na ≥ 95 % délky. Zkouška se provede silou max. 1 N a opakuje po jednom cyklu rozložení/složení) Jednotlivá skla mohou být o minimálním rozměru, avšak minimálně 150 mm x150 mm. Skla na vzorovém kusu nemusí být kalená

Vzorové kusy a) i b) slouží k posouzení kvality výrobce, musí být provedeny dle specifik uvedených v textové části vitrínových položek a jejich dodání společně s nabídkovou cenou jsou nezbytnou součástí účasti ve výběrovém řízení.

4 Závěrečná ustanovení

Tato Technická specifikace je závazná pro Zhotovitele a v bodech 1 a 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené na základě této veřejné zakázky.

V Boskovicích dne 3.7.2025

PhDr. Roman Malach, Ph.D.

ředitel

Muzeum regionu Boskovicka, p. o.