

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SVČ BLANSKO

INVESTOR: Středisko volného času Blansko, příspěvková organizace, Údolní 1200/2, Blansko 67801

VYPRACOVAL: Ing. Milan Hylš

DATUM: 12/2024

Ing. Milan HYLŠ
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ
ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
Chrudimská 22, 680 01 Boskovice
tel.:777 07 66 40
E-mail: mhylys@tiscali.cz IČO: 449 85 096

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - VNITŘNÍCH

OZN.	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	1.PP	POZNÁMKA
				Levé/Pravé			
T/9	800/1970 (400/100) větrací mřížka stavební otvor 900/2020		DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, ZÁMEK FAB, KLIKA Z OBOU STRAN BEZ PRAHU - PŘECHODOVÁ LIŠTA BARVA BÍLÁ ZÁRUBEŇ NOVÁ OCELOVÁ š.100mm BARVA HNĚDÁ		1ks/0ks		Dveřní křídlo bude ve výši 850 mm opatřeno vodorovným madlem přes celou jejich šířku. Umístěno na straně opačné než jsou závěsy (vyhlášky č.398/2009Sb - Bezbarierové užívání staveb) ROZMĚRY A BARVA PRVKŮ JSOU DLE PD. NUTNO OVĚŘIT PŘED VÝROBU DODAVATELEM.
T/10	800/1970 (400/400) větrací mřížka stavební otvor 900/2020		DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, ZÁMEK FAB, KLIKA Z OBOU STRAN BEZ PRAHU - PŘECHODOVÁ LIŠTA BARVA BÍLÁ ZÁRUBEŇ NOVÁ OCELOVÁ š.100mm BARVA HNĚDÁ		0ks/1ks		ROZMĚRY A BARVA PRVKŮ JSOU DLE PD. NUTNO OVĚŘIT PŘED VÝROBU DODAVATELEM.
T/11	900/1970 stavební otvor 1000/2020		DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, ZÁMEK FAB, KLIKA Z OBOU STRAN BEZ PRAHU - PŘECHODOVÁ LIŠTA BARVA BÍLÁ DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO PANIKOVÝM KOVÁNÍM (viz PBŘ) ZÁRUBEŇ NOVÁ OCELOVÁ š.150mm BARVA HNĚDÁ		0ks/1ks		ROZMĚRY A BARVA PRVKŮ JSOU DLE PD. NUTNO OVĚŘIT PŘED VÝROBU DODAVATELEM.
T/12	stavební otvor 2500/950		FIXNÍ DŘEVĚNÉ OKNO AKUSTICKÉ ZASKLENÍ,SKLO ČIRÉ BARVA BÍLÁ		5ks		ROZMĚRY A BARVA PRVKŮ JSOU DLE PD. NUTNO OVĚŘIT PŘED VÝROBU DODAVATELEM.
T/13	stavební otvor š.2250	PŮDORYS 	MONTOVANÉ WC DĚLÍCÍ STĚNY VČETNĚ DVEŘÍ Z OMYVATELNÉHO LAMINA NA " NOŽÍČKÁCH " KLIKA-KLIKA, WC ZÁMEK V=2000MM		2ks		ROZMĚRY A BARVA PRVKŮ JSOU DLE PD. NUTNO OVĚŘIT PŘED VÝROBU DODAVATELEM.
T/14	600/1500	PŮDORYS 	ZÁSTĚNA U PISOÁRU Z OMYVATELNÉHO LAMINA KOTVENO DO STĚNY + NOŽÍČKY		1ks		ROZMĚRY A BARVA PRVKŮ JSOU DLE PD. NUTNO OVĚŘIT PŘED VÝROBU DODAVATELEM.
T/15	stavební otvor 1400/700		VÝLEZ NA PŮDU MIN. REI 30DP1 (viz. PBŘ)		1ks		Půdní schody s plechovým sendvičovým vikem zabudované do stropu. Úvnitř vika je tepelná a protipožární izolace. Spára mezi vikem a rámem bude těsněná protipožární zpěhovací páskou. Na konstrukci rámu bude upevněn skládací žebřík spojený s vikem. Celý prostor schodů bude shora uzavřen zatepleným vikem. Obě vika budou opatřeny pákovým mechanismem pro synchronní otvírání. Dolní víko bude z pohledové části opatřeno bílou barvou a kryté ochrannou fólií, dřevěné části horního vika budou ošetřeny fungicidním roztokem.
T/16	800/1970 stavební otvor 900/2020		DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK FAB, KLIKA Z OBOU STRAN BEZ PRAHU - PŘECHODOVÁ LIŠTA BARVA BÍLÁ EW 30 DP3-C (viz. FVE) ZÁRUBEŇ NOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ š.150mm BARVA HNĚDÁ			1ks/0ks	ROZMĚRY A BARVA PRVKŮ JSOU DLE PD. NUTNO OVĚŘIT PŘED VÝROBU DODAVATELEM.