





DATUM: 12/2024

Ing. Milan HYLŠ
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ
ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
Chrudichromská 22, 680 01 Boskovice
tel.: 777 07 66 40
E-mail: mhyls@tiscali.cz IČO: 449 85 096

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS	1.NP			POZNÁMKA
				Levé/Pravé			
H/1	1250/2025 (stav. otvor 1400/2100)		HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE, OTEVÍRAVÉ MIN. PETIKOMOROVÝ PROFIL ZASKLENÉ TROJSKLEM NÍZKÝ PRAH MAX.20MM BEZPEČNOSTNÍ FAB, KLIKA-KLIKA PANIKOVÉ KOVÁNÍ BARVA BÍLÁ ZÁRUBEŇ HLINÍKOVÁ š.250mm BARVA BÍLÁ	1ks/0ks			Dveřní křídlo bude ve výši 850 mm opatřeno vodorovným madlem přes celou jejich šířku. Umístěno na straně opačné než jsou závěsy Zámek max.1000mm od podlahy, klika max.1100mm od podlahy Dveře musí být zaskleny od výšky 400 mm nebo chráněny proti mechanickému poškození vozíkem (vyhlášky č.398/2009Sb - Bezbarierové užívání staveb) ROZMĚRY A BARVA PRVKŮ JSOU DLE PD. NUTNO OVĚŘIT PŘED VÝROBU DODAVATELEM.
H/2	900/2000+400/2000 fix. nadsvětlik 1450/1000 (stav. otvor 1450/3000)		HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, ZASKLENÉ TROJSKLEM SKLO ČIRÉ BEZ PRAHU - PŘECHODOVÁ LIŠTA BEZPEČNOSTNÍ FAB, KLIKA-KLIKA SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ BARVA BÍLÁ EI 30DP3-C (viz. PBŘ) ZÁRUBEŇ NOVÁ HLINÍKOVÁ š.500mm BARVA HNĚDÁ	1ks			Dveřní křídlo bude ve výši 850 mm opatřeno vodorovným madlem přes celou jejich šířku. Umístěno na straně opačné než jsou závěsy Zámek max.1000mm od podlahy, klika max.1100mm od podlahy Dveře musí být zaskleny od výšky 400 mm nebo chráněny proti mechanickému poškození vozíkem (vyhlášky č.398/2009Sb - Bezbarierové užívání staveb) ROZMĚRY A BARVA PRVKŮ JSOU DLE PD. NUTNO OVĚŘIT PŘED VÝROBU DODAVATELEM.
H/3	900/1970 (stav. otvor 1050/2050)		HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLOV. VNITŘNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, ZASKLENÉ TROJSKLEM SKLO ČIRÉ BEZ PRAHU - PŘECHODOVÁ LIŠTA BEZPEČNOSTNÍ FAB, KLIKA-KLIKA PANIKOVÉ KOVÁNÍ, SAMOZAVÍRAČ BARVA BÍLÁ EI 15DP3-C (viz. PBŘ) ZÁRUBEŇ HLINÍKOVÁ š.250mm BARVA HNĚDÁ		1ks/0ks		ROZMĚRY A BARVA PRVKŮ JSOU DLE PD. NUTNO OVĚŘIT PŘED VÝROBU DODAVATELEM.
H/4	4000/2850		HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDNÍ STĚNA DĚLENÍ SVISLE NA 1/3 FIXNÍ, ZASKLENÉ TROJSKLEM Uw=0,73W/m2K BARVA BÍLÁ		1ks		VENKOVNÍ ŽALUZIE, POUZDRO SKRYTÉ V KZ OVLÁDÁNÍ ELE. - viz. peojekt ELE