


## Detail č. 7



Ilustrační obrázek

## **Hodonín urgentní příjem zdrojové mosty**

jednolůžkový délka 2200mm

Výbava tělesa zdrojového mostu na jedno lůžko:

- Přímé osvětlení ( vypínač na zdroj.sloupu )
- Nepřímé osvětlení ( vypínač u toringu )
- Noční osvětlení ( vypínač u monitoringu )
- Zdrojový sloup 1000 mm, otočný na rameni 400 mm, posuvný, nosnost 100kg, pneumatická brzda
- Pojezd s tyčí pro infuzní pumpy, tyč délky 1500mm, nosnost 75kg
- 2x zásuvka 230V ( VDO-ZIS ) pro infuzní pumpy
- 1x dvojitá zásuvka RJ45

Výbava zdrojového sloupu:

- 8x zásuvka 230V ( DO-ZIS ), 6x zásuvka 230V ( VDO-ZIS )
- kolík ochranného pospojení u každé zásuvky 230V
- 3x dvojitá zásuvka RJ 45
- vypínač přímého osvětlení
- 2x rychlospojka kyslík, 2x rychlospojka stl.vzduch, 2x rychlospojka vakuum, 1x rychlospojka N2O, 1x AGSS ( odtah anestezie )
- 1x kanál s manžetou pro organizaci kabelů ( cable management ), uvnitř zdrojového sloupu

Příslušenství zdrojového sloupu:

- medilišta 180 mm na boku zdrojového sloupu
- medilišta 600 mm na přední straně zdrojového sloupu
- obvodová medilišta
- police 430x480 mm s bočními medilišti, se dvěma šuplíky, na polici bude připevněno ovládání pro snadnější manipulaci se zdrojovým sloupem a ovládáním vzduchové brzdy, polici bude možno umístit z jakékoliv strany zdrojového sloupu pomocí svěrných úchytů
- rameno 300 mm zdvižné pro uchycení monitoru
- rameno 200+300 mm + tyč.1500mm + 4x háček na infuze
- 2x drátěný košík hloubka 600 mm, uchycení na medilištu
- 1x lampička, uchycení na medilištu

#### Specifikace lampičky:

- LED technologie, pantograf
- nastavitelné úrovně osvětlení 30.000lx, 24.000lx, 18.000lx, 12.000lx, 7.000lx
- nastavitelná barevná teplota 4.700K, 4100K, 3.500K