

**PRACOVNÍ DESKA**  
provedení s postformingovou hranou  
jádro z dřevotřískové desky  
povrch laminát  
tl. desky 38 mm, hloubka desky 600 mm  
dekor - bílá  
boční řez na viditelné straně opatřený ABS hranou 2 mm  
přechod na zádovou desku fabionem z průhledného sanitárního silikonu  
přesný dekor bude vyzorován před zahájením realizace a bude odsouhlasený projektantem interiéru.  
referenční dekor: Egger - Premiově bílá (W1000 ST76)

u linky bude použita zádová deska ve stejném dekoru jako deska pracovní. Tl. zádové desky cca 10 mm.

**PRACOVNÍ DESKA - LABORATOŘ**  
deska z vícekomponentní hmoty na bázi vinyllesteru  
rovné provedení bez nábhů  
tl. desky 15 mm, hloubka desky 600 mm  
dekor - bílá  
odolné proti kyselinám, zásadám, barvivům, ředidlům a detergentům  
neporézní, nepropustný, vodoodpuzející povrch  
snadno čistitelná, desinfikovatelná i sterilizovatelná  
bez známek rezonance při práci  
odolná vůči UV záření  
přechod na zádovou desku fabionem z průhledného sanitárního silikonu

u linky bude použita zádová deska laminovaná v bílé barvě  
Tl. zádové desky cca 10 mm.  
referenční dekor: Egger - Premiově bílá (W1000 ST76)

**KORPUS A DVÍŘKA**  
jádro z dřevotřískové desky  
povrch laminát  
tl. desky: 18 mm  
dvířka naložená na korpus  
řezané části laminované desky budou opatřeny ABS 1 mm hranou odpovídající barvy  
na krajích linky budou provedeny dořezy (zaslepení) v barvě dvířek - podle výkresů  
žáda skříněk: HDF lakovaná tl.3 mm, barva bílá  
Dekor bílá - hladký matný povrch bez struktury  
Dekor horních skříněk - tyrkysové modrá  
referenční dekor: Egger - Tyrkysové modrá (U633 ST9)  
u otevřených nik včetně zad v odpovídající barvě  
přesný dekor bude vyzorován před zahájením realizace a bude odsouhlasený projektantem interiéru

výšková regulace polic po 30 mm

spoje skrytými nábytkářskými prvky (pohledově z venku neviditelné)

**LED OSVĚTLENÍ**  
led pásek - 120 LED/1m  
provedení do hliníkové naložené lišty pod horní skřínky  
opálový difuzor  
stmívatelné provedení  
barva: neutrální bílá  
vypínač se stmívačem ze spodu horní skřínky  
dodáno včetně odpovídajícího trafa, kabeláže a průchodek  
délka dle konkrétní linky

**VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ KOŠ**  
výsuvný odpadkový koš do spodní skřínky šířky 600 mm  
včetně dodávky koše je plnovýsuv s tlumením  
3 nádoby na odpad - 2\*11l a 1\*26l  
horní odkládací plocha  
včetně aktivního uhlíkového filtru pohlcujícího pachy  
barva šedá/černá  
referenční výrobek: Franke FX 60 26-11-11



**SOKL**  
sokl plastový komůrkový  
výška 100 mm  
barva bílá  
ve spodní části provedena těsnící transparentní lišta


**KOVÁNÍ**  
pro otevíravá dvířka budou použity miskové závěsy z pozinkované oceli, které budou splňovat kvalitu v souladu s EN 15570, úrovně 3 integrované tlumené doběhnutí dvířek

zásuvky budou opatřeny kulíčkovými plnovýsuvy s tlumeným dovřením s montáží na bok korpusu zásuvky  
minimální nosnost výsuvu je stanovena na 35 kg  
nosnost podle EN 15338, úrovně 2  
výsuvy budou provedeny z pozinkované oceli  
bočnice zásuvek předpokládáme z dřevěného materiálu

**ZÁMEK SKŘÍNEK A ZÁSUVK**  
zámek celokovový galvanicky pokovený  
pro všechny skřínky stejný design  
min. 2 cylindrické klíče  
všechny skřínky v lince stejný klíč  
zásuvky opatřené centrálním zámkem

**ZÁMEK PRO VYSOKÉ SKŘÍNĚ**  
Celokovový trojcestný skříňový zámek pro skříň do výšky 2100mm  
galvanicky pokovený  
včetně dvou cylindrických klíčů  
dvoukřídlé skříně - 1 ks zámku pro 1 křídlo, druhé křídlo opatřeno lištou pro zajištění uzavření

**ÚCHYTKY**  
úchytka v podobě narážecího profilu přes celou délku dvířka  
použití na spodních i horních dvířkách  
odstín: eloxovaný hliník  
referenční výrobek: Tulip Lungo



**ÚCHYTKY - SKŘÍNĚ**  
úchytka kovová krátká na hranu dvířek  
odstín: eloxovaný hliník  
délka: 180 mm  
referenční výrobek: Tulip Lucata



**NEREZOVÉ UMYVADLO**  
nerezový dřez s funkcí umyvadla kulatý  
horní montáž na desku  
spoj utěsněn sanitárním silikonem průhledným  
rozměr dřezu: Ø 430 mm  
rozměr dřezové nádoby: Ø 380 mm  
hloubka dřezu: 180 mm  
sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
sifon pro úsporu místa 6/4"  
referenční výrobek: Franke RAN 610-38



**NEREZOVÝ JEDNODŘEZ**  
nerezový jednodřez obdélníkový  
horní montáž na desku  
spoj utěsněn sanitárním silikonem průhledným  
rozměr dřezu: 445 x 415 mm  
rozměr dřezové nádoby: 400 x 370 mm  
hloubka dřezu: 170 mm  
sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
sifon pro úsporu místa 6/4"  
referenční výrobek: Franke QAX 610



**NEREZOVÝ DVOUDŘEZ**  
nerezový dvoudřez obdélníkový bez otvoru pro baterii  
horní montáž na desku  
spoj utěsněn sanitárním silikonem průhledným  
rozměr dřezu: 780 x 475 mm  
rozměr dřezové nádoby: 2 x 335 x 455 mm  
hloubka dřezu: 150 mm  
sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
sifon pro úsporu místa 6/4"  
referenční výrobek: Franke EFN 620-78



**NEREZOVÝ JEDNODŘEZ S ODKAPEM**  
nerezový jednodřez obdélníkový s odkapem  
bez otvoru pro baterii  
horní montáž na desku  
spoj utěsněn sanitárním silikonem průhledným  
rozměr dřezu: 780 x 475 mm  
rozměr dřezové nádoby: 355 x 395 mm  
hloubka dřezu: 150 mm  
sítkový ventil 3 1/2" s přepadem  
sifon pro úsporu místa 6/4"  
referenční výrobek: Franke EFN 620-78



**POZNÁMKA**  
Veškeré ZTI a elektro instalace pro linky budou provedeny dle jednotlivých výkresů linek.

**MIKROVLNNÁ TROUBA**  
černé sklo s nerezovými prvky  
vnitřní povrch nerezový  
celkový objemem 25 l  
průměr talíře 31,5 cm  
5 stupňů výkonu  
ovládání manuálními otočnými knoflíky  
Výkon mikrovln: 900 W

**RYCHLOVARNÁ KONVICE**  
černá vnitřní povrch nerezový,  
dvojitě opláštění  
celkový objemem 1,5 l  
Příkon: 2200 W





**VESTAVNÁ MYČKA NÁDOBÍ**  
šířka 600 mm  
provedení bez viditelného panelu  
celkem 6 programů  
energetická třída: C  
počet sad nádobí: 13  
Hlučnost: 44 dB  
zásuvka na přibory  
systém dávkování vody podle množství  
a znečištění nádobí  
informativní paprsek  
ukazatel zbytkového času v minutách  
akustický signál ukončení programu

**VESTAVNÁ CHLADNIČKA POD PRACOVNÍ DESKU**  
energetická třída:F  
vestavná výška: 820 mm  
ovládání: Mechanické  
osvětlení chladničky: LED žárovka  
odmrazování chladničky: Automatické  
systém pevných dveří  
hlučnost: 39 dB  
celkový objem: 134 l

Souřadnicový systém : JTSK

Výškový systém : Bpv

SO 01 ±0,000 = 184,13 m n. m.

OBJEDNATEL :			<div></div>				
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. PURKYŇOVA 2731/11 695 01 HODONÍN							
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ		<div> KANIA, a.s. Špálava 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz</div>				
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN						
VYPRACOVAL	ING. ARCH. LUCIE KONÍŘOVÁ						
KONTROLOVAL	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ						
KRAJ : JIHO MORAVSKÝ		STAV. ÚŘAD: HODONÍN					
NÁZEV AKCE :			STUPĚŇ			DPS	
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.			DATUM		12/2023		
			FORMÁT/POČET STR.		A4/3		
			MĚŘÍTKO		1:25		
			ARCHIVNÍ ČÍSLO				
			NÁZEV OBJEKTU :		ČÁST :	Č. ZAK.	22013
SO 01 - PAVILON UP		IN - INTERIÉR	SOUBOR	DWG			
NÁZEV PŘÍLOHY :			Č. PŘÍLOHY :				
LINKA L/2			22013-DPS-IN-SO 01-11.02				