

SOUHRNNÝ POPIS OKEN A DVEŘÍ

OKNO, RÁM:

- DŘEVĚNÉ PROFILY SLOUPKY A POUTCE ŠROUBENÉ
- VENKOVNÍ I VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMŮ A OKENNÍCH KŘIDEL BARVA HNĚDÁ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ A OKEN JE FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA
- SOUČÁST DODÁVKY OKEN A DVEŘÍ: INTERIÉR: PAROTĚSNÁ OKENNÍ PÁSKA (FÓLIE) PO OBVODU VÝPLNĚ
EXTERIÉR: PAROPROPUSTNÁ OKENNÍ PÁSKA (FÓLIE) PO OBVODU VÝPLNĚ

ZASKLENÍ:

- MIN. IZOLAČNÍ DVOJSKLO, $U_w=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$

KOVÁNÍ:

- CELOOBYVDOVÉ KOVÁNÍ, DLE TYPU OKNA OTVÍRAVÉ (O), OTVÍRAVĚ-SKLOPNÉ (OS), SKLOPNÉ (S)
- VŠECHNA OKNA OS MUSÍ BÝT VYBAVENA POJISTKOU PROTI SOUČASNÉMU OTEVŘENÍ A SKLOPENÍ A ČTVRTOU POLOHOU KLIKY-ODTĚSNĚNO
- KOVOVÉ OKENNÍ KLIKY BÍLÉ, UMÍSTIT TAK, ABY JEJICH VÝŠKA NAD PODLAHOU BYLA MAXIMÁLNĚ 1800 mm

PARAPETY:

- SOUČÁST DODÁVKY OKNA JE POSTFORMINGOVÁ DESKA VNITŘNÍ SE ZAOBLENOU HRANOU, JEDNOTLIVÉ ŠÍŘKY VNITŘNÍCH PARAPETŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ, VNĚJŠÍ PARAPETY – VIZ. VÝPISY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

POZOR:

- SKLADEBNÝ ROZMĚR OKEN UVEDENÝ VE VÝPISĚ NENÍ VÝROBNÍ ROZMĚR !
 - ROZMĚRY A OTEVÍRÁNÍ OKEN A DVEŘÍ OVĚŘIT PŘED JEJICH VÝROBOU ZAMĚŘENÍM STAVEBNÍCH OTVORŮ !
 - KOTVENÍ OKEN DO STAVEBNÍHO OTVORU BUDE PROVEDENO POMOCÍ OCELOVÝCH POZINKOVANÝCH PÁSKOVÝCH MONTÁŽNÍCH KOTEV
 - SCHÉMATA VE VÝPISECH JSOU KRESLENA Z VENKOVNÍ STRANY
 - VÝPIS VÝROBKŮ NAVAZUJE NA TECHNICKOU ZPRÁVU
-
- SOUHRNNÝ POPIS JE PLATNÝ PRO VŠECHNY VÝROBKY NA TÉTO STAVBĚ