

ZÁMEČNICKÉ PRVKY

označení VÝROBKU	POPIS	orientační brázek		počet ks	hmotnost kg	nátěrová plocha m ²	ponámka
Z-01	DOPLNĚNÍ POLE ZÁBRADLÍ - (3KUSY)		Doplnění zábradlí z pozinkované oceli - 3 pole zábradlí - svaření a montáž spojovacího prvku (trubka v trubce) - ošetření spoje zinkovm sprejem - očištění a nátěr stávajícího zábradlí - povrchová úprava: pozink a následně matný lak		-	17,26	viz. výkres č. D.1.1.2.1-11 Úprava zábradlí - DETAIL Z1 hmotnosti prvků jsou viz. samostatný výpis
Z-02	1-TRUBKOVÉ NAVÝŠENÍ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ		Doplnění zábradlí z pozinkované oceli - 57 polí zábradlí - svaření a montáž spojovacího prvku (trubka v trubce) - ošetření spoje zinkovm sprejem - očištění a nátěr stávajícího zábradlí		-	120,75	viz. výkres č. D.1.1.2.1-11 Úprava zábradlí - DETAIL Z1 hmotnosti prvků jsou viz. samostatný výpis
Z-03	DOPLNĚNÍ NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ		Doplnění zábradlí z nerezové oceli a výplně s nerezovou sítí - 51 polí zábradlí - očištění a nátěr stávajícího zábradlí		-	-	viz. výkres č. D.1.1.2.1-11 Úprava zábradlí - DETAIL Z1 hmotnosti prvků jsou viz. samostatný výpis
Z-04	ZVÝŠENÍ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ - NADVAŘENÍ		Zvýšení konstrukce zábradlí - nadvaření sloupy zábradlí - 117 polí zábradlí - očištění a nátěr stávajícího zábradlí - svaření a montáž spojovacího prvku (trubka v trubce) - ošetření spoje zinkovm sprejem - povrchová úprava: pozink a následně matný lak		-	184,46	viz. výkres č. D.1.1.2.1-11 Úprava zábradlí - DETAIL Z1 hmotnosti prvků jsou viz. samostatný výpis
Z-05	NOVÉ ZÁBRADLÍ		Nové zábradlí z pozinkované oceli - 11 polí zábradlí - vč. kotevních desek (oc. pl. tl. 10mm, 150/150, 4 kotev. otv.) - povrchová úprava: pozink a následně matný lak		-	145,08	viz. výkres č. D.1.1.2.1-11 Úprava zábradlí - DETAIL Z1 hmotnosti prvků jsou viz. samostatný výpis
Z-06	2-TRUBKOVÉ NAVÝŠENÍ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ		Doplnění zábradlí z pozinkované oceli - 62 polí zábradlí - očištění a nátěr stávajícího zábradlí - svaření a montáž spojovacího prvku (trubka v trubce) - ošetření spoje zinkovm sprejem - povrchová úprava: pozink a následně matný lak		-	142,5	viz. výkres č. D.1.1.2.1-11 Úprava zábradlí - DETAIL Z1 hmotnosti prvků jsou viz. samostatný výpis

* nátěrové plochy jsou řešeny 1x základním nátěrem a 2x finálním nátěrem na pozinkovaný prvek (před nátěrem bude provedena úprava pozinkovaného povrchu konstrukce pro přilnavost nátěru)

NÁTĚRY

Z-07	NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH ŽEBŘÍKŮ		Nátěr 3 ks stávajících žebříků na střešiny věží			27,81	viz. samostatný výpis
Z-08	NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH BRANEK		Nátěr 3 ks stávajících branek			75,6	viz. samostatný výpis
Z-N1	NÁTĚR STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ		Nátěr 213 ks polí			2846,1	viz. samostatný výpis

* nátěrové plochy jsou řešeny 2x antikoročním základním nátěrem a 2x finálním nátěrem na pozinkovaný prvek (před nátěrem bude provedena úprava pozinkovaného povrchu konstrukce pro přilnavost nátěru)