

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:		432-029	
Název mostu:		Most přes Kyjovku v Bohuslavicích	
Místní název:			
Předmět přemostění:		Vodoteč (stálý průtok)	
Převáděná komunikace:		2. třída / 432	
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:		46.144 km	Staničení na úseku: 3.619 km
Rok postavení:		1950	
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:		Jihomoravský	
Okres:		Hodonín	
Obec (MČ):		Kyjov	
Katastrální území:		Bohuslavice u Kyjova	
Správce mostu:		kraj Jihomoravský, SÚS Jihomoravského kraje, oblast Jih, cestmistrovství Veselí nad Moravou	
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: V <sub>n</sub> = -                      V <sub>r</sub> = -                      V <sub>e</sub> = -                      V <sub>aj</sub> (V <sub>a</sub> ) = -                      Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) V <sub>n</sub> = 25.0 t                      V <sub>r</sub> = 30 t                      V <sub>e</sub> = 50 t                      V <sub>aj</sub> (V <sub>a</sub> ) = 12.0 t                      Rok: 2024			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 12.80 m	Délka NK: 11.26 m
Šikmost: Levá 56.67 g		Volná šířka: 8.95 m	Celková šířka mostu: 9.60 m
Plocha mostu: 108.10 m <sup>2</sup>			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -562462 Y: -1181030	WGS: 49.047182°N 17.123394°E
Popis spodní stavby:			
Popis nosné konstrukce:			
Železobetonová deska prostá tl. 0.65 m.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 4.10 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
Q <sub>100</sub> : -		Normální hladina vody: 0.20 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry křídla a čelní zdi			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Prostý beton
	Délka: 11.80 až 11.80 m	Šířka: 0.00 až 0.00 m	Výška: 0.00 až 0.00 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 12.80 m	Kolmá světlost: 9.90 m	Konstrukční výška: 0.65 m
	Rozpětí: - m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Železobeton	Další materiál: Nezadaný	
	Druh statického působení: Deska prostá	Prefabrikát: Nezadaný	
Správní údaje			
Archivace projektu: Nezadaná			
Klasifikační stupeň stavu mostu			
Nosná konstrukce: III - Dobrý		Spodní stavba: III - Dobrý	Použitelnost: I - Použitelné
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 14.5.2024			
Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč		Datum posledního stanovení: -	
		Dne:	Vypracoval - podpis:
Datum tisku: 26.3.2025 09:04    Vytisknul z BMS: Procházková Zuzana, Ing.			