



LEGENDA MÍSTNOSTÍ – NOVÝ STAV:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	STĚNY
301	GAME ART	193,05	VINYL	
302	SKLAD MOBILIÁŘE	7,30	VINYL	
303	WC VOZÍČKÁŘI + DÁMY	5,54	KERAM. DLAŽBA	OBKLAD v. 2200mm
304	KUCHYŇKA	7,78	KERAM. DLAŽBA	OBKLAD - kuch. linka
305	PŘEDSÍŇ PÁNÍ	1,96	KERAM. DLAŽBA	OBKLAD v. 2200mm
306	WC PÁNÍ	1,97	KERAM. DLAŽBA	OBKLAD v. 2200mm
307	REŽIŽNÍ MÍSTNOST	8,27	VINYL	
308	AUDIO NAHRÁVACÍ STUDIO	9,65	VINYL	
309	ZÁDVERŽÍ	8,07	VINYL	
310	CHODBA	40,97	VINYL	

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	NOVÁ SÁDKOKARTONOVÁ AKUSTICKÁ PŘÍČKA Rw 75dB
	NOVÁ SÁDKOKARTONOVÁ PŘEDSAZENÁ STĚNA VYLEPŠENÍ o 17dB.
	NOVÁ SÁDKOKARTONOVÁ PŘÍČKA VHODNÁ ODOLÁVAT VLHKÉMU PROSTŘEDÍ + ZLEPŠENÍ AKUS. VLASTNOSTI
	NOVÉ OCELOVÉ SLOUPY
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	NOVÉ ZDĚNÉ ZDIVO NAPŘ. KERAMICKÉ TVAROVKY
	ÚPRAVY ZSPD

LEGENDA SKLADEB

SKLADBA S1: PODLAHA NAD 2.NP

VINYLOVÁ PODLAHA, ZAKLÍKÁVACÍ
KROČEJOVÁ IZOLACE
CEMENTOVÝ POTĚR, 25MPa
PE FÓLIA
KROČEJOVÁ IZOLACE Z KAMENNÉ VATY λ s 0,036 W/m·K
KROČEJOVÁ IZOLACE Z KAMENNÉ VATY λ s 0,036 W/m·K
IZOLAČNÝ DESKY EPS 100
ŽB DESKA MEZI I-160 C20/25 VYZTUŽENÁ
KARI SÍŤI 6/150/150
GEOTEXTILIE 300g/m²
SEPARAČNÍ VRSTVA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
STROPNÍ KONSTRUKCE HURDIS DESKY
INTERIÉROVÁ OMÍTKA

SKLADBA S4: AKUSTICKÁ STĚNA

SDK DESKY POŽ. ODOLNOST A2, HMOTNOST DESKY 12,8 kg/m²
OCEL. KONSTRUKCE 2x CW75 + IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY
SDK DESKY POŽ. ODOLNOST A2, HMOTNOST DESKY 12,8 kg/m²

SKLADBA S5: AKUSTICKÁ PŘEDSTĚNA

SDK DESKY POŽ. ODOLNOST A2, HMOTNOST DESKY 12,8 kg/m²
OCEL. KONSTRUKCE CW75 + IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY
VZDUCHOVÁ MEZERA
ZDIVO, KERAMICKÁ TVÁRNICE

SKLADBA S7: NADEZDÍVKA Z KERAMICKÝCH TVAROVEK

EXTERIÉROVÁ BARVA
VENKOVNÍ ŠTUK
HRUBÁ OMÍTKA
ZDIVO, POROBETONOVÁ TVÁRNICE
INTERIÉROVÁ MALBA

tl. 8,0mm
tl. 5,0mm
tl. 100mm
tl. 60mm
tl. 30mm
tl. 50mm
tl. 80mm

tl. 3,5mm
tl. 80mm

tl. 2x 12,5mm
tl. 2x 60mm
tl. 2x 12,5mm

tl. 2x 12,5mm
tl. 2x 60mm
tl. 50mm
-

tl. 2mm
tl. 10-20mm
tl. 400mm

SKLADBA S9: PŘÍČKA HYGIENICKÉ PROSTORY

SDK DESKY VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, REAKCE NA OHĚŇ A2-s1
OCEL. KONSTRUKCE 1x CW75 + IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY
SDK DESKY VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, REAKCE NA OHĚŇ A2-s1

SKLADBA S10: OBVODOVÁ STĚNA

FASÁDNÍ OMÍTKA
PENETRACE
HRUBÁ OMÍTKA
ZDIVO, KERAMICKÁ TVÁRNICE
INTERIÉROVÁ MALBA

SKLADBA S11: dobetonování podlahy nad schodištěm

VINYLOVÁ PODLAHA, ZAKLÍKÁVACÍ
KROČEJOVÁ IZOLACE
CEMENTOVÝ POTĚR, 25MPa
PE FÓLIA
KROČEJOVÁ IZOLACE Z KAMENNÉ VATY λ s 0,036 W/m·K
KROČEJOVÁ IZOLACE Z KAMENNÉ VATY λ s 0,036 W/m·K
IZOLAČNÝ DESKY EPS 100
CEMENTOVÁ ŽALÍVKA
TRAPÉROVÝ PLECH S NABETONÁVKOU
IPE 180

tl. 1x 12,5mm
tl. 1x 60mm
tl. 1x 12,5mm

tl. 8,0mm
tl. 5,0mm
tl. 100mm
tl. 60mm
tl. 30mm
tl. 100mm
tl. 20mm
tl. 80mm

POZNÁMKY:

POZN. 1: AKUSTICKÉ SKLO
POZN. 2: ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ
POZN. 3: 2x UPE 200
POZN. 4: PLECH PRO PŘEMOSTĚNÍ MEZERY
POZN. 5: PRO OCELOVÁ SCHODIŠTĚ JE TŘEBA VYTVOŘIT VÝROBNÍ
DILENSKOU DOKUMENTACI
POZN. 6: PROSTUPY INSTALACÍ SCHOVÁNY DO KONSTRUKCE Z
TAHOKOVU OPATŘENÉHO FINÁL. NATĚREM V ČERNÉ
BARVĚ. ROZMĚRY DLE PŮDORYSU
POZN. 7: PROSTUP KONSTRUKCI PRO VZT

REV. PD 10/2023 AKTUALIZACE

název a místo stavby:
**Rekonstrukce podkroví budovy Francouzská 99
pro účely oboru Game art a Centra herního
vzdělávání**

k. ú. Zábrdovice, parc. č. 299

investor:
Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola
Brno, příspěvková organizace
Husova 10, 602 00 Brno
Zastoupena: MgA. Tomáš Rybníček, ředitel

část:
D.1.1 Architektonicko stavební řešení

zodpovědný projektant:
Ing. Richard Vala, ČKAIT 1006753

vypracoval:
Bc. Ondřej Reichert

stupeň dokumentace:
ZSPD

výkres:
PŮDORYS PODKROVÍ – NOVÝ STAV

mřítko: datum: formát:
1:50 ŘÍJEN 2023 594x1000

číslo výkresu:

D.1.1-13