

±0,000 = 246,740 m n.m.

Souřadný systém: JTSK; Výškový systém: Bpv

Zodpovědný projektant:	Ing. Michal Valenta	 Ing. Michal Valenta <i>energeticky úsporné domy</i> +420 776 233 099 ProjekceValenta.cz	
Vypracoval:	Bc. Martina Sýkorová		
Kontroloval:	Ing. Adéla Šichnářková		
Místo stavby:	Plaveč		
Stavebník:	Domov seniorů Plaveč, příspěvková organizace IČO: 456 71 702 Domov 1, 671 32 Plaveč	Formát:	A4
Název akce:	Vybudování parkoviště v areálu Domova Plaveč	Datum:	12/2025
		Stupeň dokumentace:	DPS
		Stavební objekt:	SO 01
Část:	Architektonicko-stavební řešení	Měřítko:	Číslo paré:
Obsah:	Výpis zámečnických prvků	Číslo výkresu:	
		D.1.1.3.3	

Ozn.	Schéma	Popis	Počet
Z01		Ocelové zábradlí Rám - vodorovná část - profil JEKL 50/50/4 mm, množství: 2 x 4,5 m - svislá část - profil JEKL 50/50/4 mm, množství: 2 x 1,0 m Výplň - tyč průřezu 20 mm, množství: 30x0,9 m Kotvení - přes navařené ocelové patní plechy 150 x 150 mm, tl. 10 mm se 4 předvrtanými otvory pro M16, množství 4 ks; - chemické kotvy M16, 4 ks / 1 patní plech - spojení plechu a zábradlí pomocí stojek tvaru "L" z profilu JEKL 50/50/4 mm, množství: 4 x 0,15 m a 4 x 0,3 m Povrchová úprava - žárový pozink tl. min. 85 mikrometru	3 ks
Z02		Ocelové zábradlí Rám - vodorovná část - profil JEKL 50/50/4 mm, množství: 2 x 4,1 m - svislá část - profil JEKL 50/50/4 mm, množství: 2 x 1,0 m Výplň - tyč průřezu 20 mm, množství: 27x0,9 m Kotvení - přes navařené ocelové patní plechy 150 x 150 mm, tl. 10 mm se 4 předvrtanými otvory pro M16, množství 4 ks; - chemické kotvy M16, 4 ks / 1 patní plech - spojení plechu a zábradlí pomocí stojek tvaru "L" z profilu JEKL 50/50/4 mm, množství: 4 x 0,15 m a 4 x 0,3 m Povrchová úprava - žárový pozink tl. min. 85 mikrometru	1 ks
Z03		Ocelové zábradlí Rám - vodorovná část - profil JEKL 50/50/4 mm, množství: 2 x 5,0 m - svislá část - profil JEKL 50/50/4 mm, množství: 2 x 1,0 m Výplň - tyč průřezu 20 mm, množství: 33x0,9 m Kotvení - přes navařené ocelové patní plechy 150 x 150 mm, tl. 10 mm se 4 předvrtanými otvory pro M16, množství 4 ks; - chemické kotvy M16, 4 ks / 1 patní plech - spojení plechu a zábradlí pomocí stojek tvaru "L" z profilu JEKL 50/50/4 mm, množství: 4 x 0,15 m a 4 x 0,3 m Povrchová úprava - žárový pozink tl. min. 85 mikrometru	1 ks
POZN:	Nenahrazuje výrobní dokumentaci - slouží pouze pro účely nacenění. Před zadáním klempířských výrobků do výroby musí být zaměřen jejich rozměr přímo na stavbě!!!		

Ozn.	Schéma	Popis	Počet
Z04		Ocelové zábradlí Rám - vodorovná část - profil JEKL 50/50/4 mm, množství: 2 x 3,45 m - svislá část - profil JEKL 50/50/4 mm, množství: 2 x 1,0 m Výplň - tyč průřezu 20 mm, množství: 22x0,9 m Kotvení - přes navařené ocelové patní plechy 150 x 150 mm, tl. 10 mm se 4 předvrtanými otvory pro M16, množství 3 ks; - chemické kotvy M16, 4 ks / 1 patní plech - spojení plechu a zábradlí pomocí stojek tvaru "L" z profilu JEKL 50/50/4 mm, množství: 3 x 0,15 m a 3 x 0,3 m Povrchová úprava - žárový pozink tl. min. 85 mikrometru	1 ks
POZN:	Nenahrazuje výrobní dokumentaci - slouží pouze pro účely nacenění. Před zadáním klempířských výrobků do výroby musí být zaměřen jejich rozměr přímo na stavbě!!!		