

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČ.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLUCHA m²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
2.24	WC CHLAPCI - PŘEDSÍŇ	5,66	KERAM. DLAŽBA (S-01)	KERAMICKÝ OBKLAD	PODHELD B-02	v.o.2100
2.25	WC CHLAPCI	9,10	KERAM. DLAŽBA (S-01)	KERAMICKÝ OBKLAD	PODHELD B-02	v.o.2100
2.26	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,28	KERAM. DLAŽBA (S-01)	KERAMICKÝ OBKLAD	PODHELD B-02	v.o.2100
2.27	WC DÍVKY - PŘEDSÍŇ	6,29	KERAM. DLAŽBA (S-01)	KERAMICKÝ OBKLAD	PODHELD B-02	v.o.2100
2.28	WC DÍVKY	10,38	KERAM. DLAŽBA (S-01)	KERAMICKÝ OBKLAD	PODHELD B-02	v.o.2100
2.29	HYGIENICKÁ KABINA	3,37	KERAM. DLAŽBA (S-01)	KERAMICKÝ OBKLAD	PODHELD B-02	v.o.2100
2.30	HYGIENICKÁ KABINA	3,38	KERAM. DLAŽBA (S-01)	KERAMICKÝ OBKLAD	PODHELD B-02	v.o.2100
2.31	HYGIENICKÁ KABINA	3,37	KERAM. DLAŽBA (S-01)	KERAMICKÝ OBKLAD	PODHELD B-02	v.o.2100

LEGENDA PŘEKLADŮ

OZNAČ.	NÁZEV	ROZMĚRY	POZNÁMKA	POČET KS
P-01	ARMOVANÝ POROBETONOVÝ PŘEKLAD	100/24,9/1250		5
P-02	ARMOVANÝ POROBETONOVÝ PŘEKLAD	150/24,9/1250		1
P-04	PREFABRIKOVANÝ ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD	70/14,0/1200		1
P-05	PREFABRIKOVANÝ ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD	14,0/14,0/1200		1

LEGENDA VÝPLNÍ OTVORŮ

OZNAČ.	NÁZEV	ROZMĚRY	POZNÁMKA	POČET KS
D-01	DVĚŘE VNITŘNÍ - LEVÉ	700/1970	BARVA BÍLÁ	5
D-02	DVĚŘE VNITŘNÍ - PRAVÉ	700/1970	BARVA BÍLÁ	3

LEGENDA PODHLEDŮ


OZNAČ.	NÁZEV	SPECIFIKACE	S.V.MÍSTNOSTI
B-02	KAZETOVÝ PODHLED	KAZETOVÝ PODHLED Z MINERÁLNÍCH DESEK URČENÝCH DO PROSTORŮ S RH 95%, TL. DESKY MIN.12mm, ZÁVĚSNÝ ROŠT	3200

LEGENDA MATERIÁLŮ

- OBEZDÍVKA Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 50mm
- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100mm
- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 150mm
- DOZDÍVKA Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

- NOT - NOVÉ OTOPNÉ TĚLESO - PŘIPOJENO NA STÁVAJÍCÍ STOUPAČÍ POTRUBÍ
- SOT - STÁVAJÍCÍ OTOPNÉ TĚLESO - OČIŠTĚNO, LAKOVÁNO, OSÁZENO DO PŮVODNÍ POZICE, ZPĚTNĚ PŘIPOJENO
- a - SYSTÉM MONTOVANÝCH SANITARNÍCH PŘÍTEK - OBOUTSTRANNĚ LAMNOVANÉ DTD DESKY TL. min. 24 mm
- SPODNÍ HRANA PŘÍČKY +0,150, HORNÍ HRANA PŘÍČKY +2,100, NEREZOVÁ KOVÁNÍ, NEREZOVÉ STAVITELNÉ NOŽÍČKY
- b - KERAMICKÁ URNÁLOVÁ STĚNA - SPODNÍ HRANA max. +0,700, HORNÍ HRANA min. + 1,400, HLUBKA max. 4,50 mm.



POZN.

ZOBRAZENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

ZOBRAZENÍ NAVRHOVANÝCH KONSTRUKCÍ A STAVEBNÍCH ÚPRAV

PROSTUPY STROPNÍMI KONSTRUKCEMI JSOU ZAKRESLENY VE VÝKRESECH D.1.1b-18 - D.1.1b-22

RELATIVNÍ VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY K AKTUÁLNÍMU PODLAŽÍ

OPRAVU NEBO VÝŠKOVÉ DOPROVNÁNÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO ŘEŠIT S TÍDÍ PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY.

NAD VŠEMI UMÝVADLY BUDE DO OBKLADU VSAZENO ZRCADLO 500/900, SPODNÍ HRANA v.200mm

TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

- S 01

 - KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 9mm
 - NASAKAVOST max.3%
 - TŘ. OTĚRUVZDORNOSTI PEI 4
 - PROTISKLUZNOST R10
- LEPÍCÍ TMEL
 - STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE
 - BETONOVÝ POTĚR TL. min.50mm - ARMOVÁNO KARI 150/150/6mm
 - PE FOLE TL. 0,1mm
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY-OČIŠTĚNO, VYSRAVENO

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PARÉ Č.
Ing. JIŘÍ SVOBODA	Ing.arch. M. ŠIKULA	Ing. JIŘÍ SVOBODA	
STAVEBNÍK:	VOŠŽ BRNO KOUNICOVA 16, BRNO		
PROJEKT:	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ II. VOŠŽ BRNO KOUNICOVA 16, BRNO		
ČÁST DOKUMENTACE:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
OBSAH:	NAVRHOVANÝ STAV ČÁSTIČNÝ PŮDORYS 2.NP		
DAŤUM:	07/2015	VÝKRES Č.:	4xA4
MĚŘÍTKO	1:50	D.1.1b-13	