

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

označ.	účel místnosti	plocha m²	podlaha	stěny	strop	poznámka
3.17	CHODBA	22.2	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	PODHEB B-01	v.o.2100
3.18	KABINET	5.1	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	PODHEB B-01	v.o.2100
3.19	WC PERSONÁL – ŽENY	2.42	KERAM. DLAŽBA (S-01)	KERAMICKÝ OBKLAD	PODHEB B-02	v.o.2100
3.20	WC PERSONÁL – ŽENY – PŘEDSÍŇ	2.42	KERAM. DLAŽBA (S-01)	KERAMICKÝ OBKLAD	PODHEB B-02	v.o.2100
3.21	WC PERSONÁL – MUŽI – PŘEDSÍŇ	2.42	KERAM. DLAŽBA (S-01)	KERAMICKÝ OBKLAD	PODHEB B-02	v.o.2100
3.22	WC PERSONÁL – MUŽI	2.13	KERAM. DLAŽBA (S-01)	KERAMICKÝ OBKLAD	PODHEB B-02	v.o.2100
3.23	WC DIVKY	11.89	KERAM. DLAŽBA (S-01)	KERAMICKÝ OBKLAD	PODHEB B-02	v.o.2100
3.24	ÚKLIDOVÁ KOKORNA	1.59	KERAM. DLAŽBA (S-01)	KERAMICKÝ OBKLAD	PODHEB B-02	v.o.2100
3.25	WC DIVKY – PŘEDSÍŇ	11.06	KERAM. DLAŽBA (S-01)	KERAMICKÝ OBKLAD	PODHEB B-02	v.o.2100
3.26	HYGIENICKÁ KABINA	3.57	KERAM. DLAŽBA (S-01)	KERAMICKÝ OBKLAD	PODHEB B-02	v.o.2100
3.27	HYGIENICKÁ KABINA	3.60	KERAM. DLAŽBA (S-01)	KERAMICKÝ OBKLAD	PODHEB B-02	v.o.2100
3.28	HYGIENICKÁ KABINA	3.57	KERAM. DLAŽBA (S-01)	KERAMICKÝ OBKLAD	PODHEB B-02	v.o.2100

LEGENDA PŘEKLADŮ

označ.	název	rozměry	poznámka	pčet ks
P-01	ARMOVANÝ POROBETONOVÝ PŘEKLAD	100/24,9/1250		6
P-02	ARMOVANÝ POROBETONOVÝ PŘEKLAD	150/24,9/1250		1
P-04	PREFABRIKOVANÝ ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD	70/14,0/1200		1
P-05	PREFABRIKOVANÝ ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD	14,0/14,0/1200		2





LEGENDA VÝPLNÍ OTVORŮ

označ.	název	rozměry	poznámka	pčet ks
D-01	DVEŘE VNITŘNÍ - LEVÉ	700/1970	BARVA BÍLÁ	5
D-02	DVEŘE VNITŘNÍ - PRAVÉ	700/1970	BARVA BÍLÁ	5

LEGENDA PODHLEDŮ

označ.	název	specifikace	s.v.místnost
B-01	KAZETOVÝ PODHLED	KAZETOVÝ PODHLED Z MINERALNÍCH DESEK URČENÝCH DO PROSTORŮ S RH 70%, TL. DESKY MIN 12mm, ZÁVĚSNÝ ROŠT	3200
B-02	KAZETOVÝ PODHLED	KAZETOVÝ PODHLED Z MINERALNÍCH DESEK URČENÝCH DO PROSTORŮ S RH 95%, TL. DESKY MIN 12mm, ZÁVĚSNÝ ROŠT	3200

LEGENDA MATERIÁLŮ

	OBEZDÍVKA Z POROBETONOVÝCH TVÁŘNIC TL. 50mm
	ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁŘNIC TL. 100mm
	ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁŘNIC TL. 150mm
	DODÍVKA Z POROBETONOVÝCH TVÁŘNIC

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

NOT – NOVÉ OTOPNÉ TĚLESO, PŘIPOJENO NA STÁVAJÍCÍ STROUPACÍ POTRUBÍ
 SOT – STÁVAJÍCÍ OTOPNÉ TĚLESO – OČIŠTĚNO, LAKOVANO, OSAZENO DO PŮVODNÍ POZICE, ZPĚTNĚ PŘIPOJENO
 a – SYSTÉM MONITOROVANÝCH SAMIŘAČNÍCH PŘÍTEK – OBOSUTOVANÉ LAMINOVANÉ DTD DESKY TL_{min} 24 mm
 SPODNÍ HRANA PŘÍČKY +0;150, HORNÍ HRANA PŘÍČKY +2;100, NEREZOVÁ KOVÁNÍ, NEREZOVÉ STAVITELNÉ NOŽÍČKY

- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 9mm
- NÁSÁKAVOST max.3%
- TŘ. OTĚRUVZDORNOSTI PEI 4
- PROTISKLIZNOST R10
- LEPIČÍ TMEL
- STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE
- BETONOVÝ POTĚR TL. min.50mm - ARMOVÁNO KÁŘI 150/150/6mm
- PE FOLIE TL. 0,1mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY-ODŠŤIŠENO, VYSPRAVENO

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Jing. JIŘÍ SVOBODA	Ing.arch. M. ŠIKULA	Ing. JIŘÍ SVOBODA
STAVEBNÍK:		
VOŠŽ BRNO KOULICOVA 16, BRNO		
PROJEKT:	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ II. VOŠŽ BRNO KOULICOVA 16, BRNO	
ČÁST DOKUMENTACE:		
D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
OBSAH:	NÁVRHOVANÝ STAV	ČÁSTEČNÝ PŮDDRYŠ 3.NP
MĚRÍTKO	1:50	D.1.1.b-14