

Seznam strojů a zařízení

Pol. č.	Název	ks	Rozměry v m			Napětí	Příkon kW		Přík. plynu kW		Přípojky DN			Odpad	Odtah	Poznámka
			šířka	hloubka	výška	V	1 ks	celk.	1 ks	celk.	voda s.	voda t.	plyn	DN	m3/hod	
sklad odpadků - m. č. 023																
1	chladicí skříň jednodveřová, bílá, dveře plné, křídlové, rozsah teplot 0° až +15°C, objem 409 l	1	0.60	0.65	1.86	230	0.18	0.18								
2 - 9	neobsazeno															
sklad nápojů - m. č. 025																
10	regál skladový, třísloupcový, kovový, pozinkovaný, 6 polic	1	3.05	0.60	2.10											
11	vozik plošinový	1	0.50	0.80	0.85											nezakresleno
12	růdl	1														nezakresleno
13 - 19	neobsazeno															
sklad potravin - m. č. 026																
20	chladicí skříň jednodveřová, bílá, dveře plné, křídlové, pro GN 2/1, rozsah teplot 1° až +15°C, objem 660 l	2	0.75	0.75	2.06	230	0.22	0.44								
21	mrazicí skříň jednodveřová, bílá, dveře plné, křídlové, rozsah teplot -9° až -26°C, objem 409 l	1	0.60	0.66	1.85	230	0.20	0.20								
22	regál skladový, dvousloupcový, kovový, pozinkovaný, 6 polic	1	2.05	0.50	2.10											
23 - 29	neobsazeno															
přípravna - m. č. 027																
30	pracovní stůl s policí, vevařený dřež 400x400/250 vlevo, zásuvka, lem vzadu a vlevo, včetně jednootvorové, jednopákové baterie, nerez	1	1.70	0.70	0.85						*	*		*		
31	pracovní stůl s policí, lem vzadu a vpravo, nerez	1	0.70	0.70	0.85											
32	sporák elektrický, 4 plotýnky, bez trouby, s uzavíratelnou skříňkou	1	0.80	0.70	0.90	400	10.40	10.40								
33	pracovní stůl se dvěma policemi, lem vzadu, nerez	1	0.80	0.70	0.85											
34	skříň pro šetrné dohrotení a udržení pokrmů na bezpečné expediční teplotě, regulace teploty 16° až 93°C, kapacita max 45 kg - 10 x GN 1/1-65 nebo 5 x GN 2/1-65, pojízdná, nerez	1	0.65	0.78	0.84	230	0.98	0.98								
35	police nástěnná jednopodlažní, nerez	2	1.00	0.35	0.35											
36	nářezový stroj, průměr nože 275 mm, šnekový převod	1	0.45	0.52	0.38	230	0.17	0.17								nezakresleno
37	nádoba na odpad s víkem, objem 40 l, pojízdná, nerez	1	0.32	0.32	0.50											nezakresleno
38	odsávací zákryt s tukovými filtry a osvětlením, nerez	1	tvar a provedení určí projekt VZT													dodávka stavby - VZT
39	umývadlo	1														dodávka stavby - ZTI
40 - 49	neobsazeno															
obsluhovaný úsek - m. č. 022																
50	vozik transportní, etážový, na 22 ks podnosů GN 1/1, nerez	4	0.66	0.77	1.60											3 ks umístěny v m. č. 018 cafe - snack bar
51	pracovní stůl s trnoží, pracovní plocha prolisovaná, nerez, vevařený dřež 400x400/250 umístěný dle výkresu, lem vzadu a vlevo, včetně vysoké tlakové sprchové baterie, nerez	1	1.80	0.70	0.90						*	*		*		
52	mycí stroj na bílé nádoby, koš 500x500 mm, teoretický výkon 40/28/24 košů/hod, spotřeba vody na mycí cyklus 2.4 l, vestavěný zásobník mycího a oplachového prostředku	1	0.60	0.60	0.85	400	7.90	7.90			* 1/		*		1/ voda přivedena z pol. č. 53	

Pol. č.	Název	ks	Rozměry v m			Napětí V	Příkon kW		Přík. plynu kW		Přípojky DN			Odpad DN	Odtah m3/hod	Poznámka
			šířka	hloubka	výška		1 ks	celk.	1 ks	celk.	voda s.	voda t.	plyn			
53	změkčovač automatický	1	0.26	0.40	0.64	230	0.01	0.01			*			*		nezakresleno
54	prodejní pult - bar, včetně dřezu s jednopákovou baterií, atypický výrobek	1									*	*		*		dodávka interiéru - ZTI
55	postmix / výčepní zařízení - kompletní, pod pracovní plochou prodejního pultu - baru pol. č. 54 výrobní část, nad pracovní plochou prodejního pultu - baru výčepní část	1				230	0.50	0.50			*			*		konkrétní provedení včetně počtu a typu nápojů a jejich výtoče určí investor, potřebná propojení provést při montáži
56	výrobník kostkového ledu, 35 kg/den, zásobník 13 kg, vzduchem chlazený	1	0.44	0.60	0.73	230	0.42	0.42			*			*		
57	chlazený stůl na nápoje, 4 zásuvky, bez horní pracovní plochy, agregát vpravo, nad agregátem chlazená vanička GN 1/1-nerez	1	1.57	0.68	0.81	230	0.50	0.50								
58	vitrína stolní, teplá, rozsah teplot +30° až +90°C, 3 x GN1/1, 2 x rošt, oblé čelní sklo, osvětlení, uzavírání posuvnými skly, nerez	1	1.08	0.78	0.75	230	2.26	2.26								
59	vitrína stolní, chlazená, rozsah teplot +2° až +6°C (25°C/60%), 3 x GN1/1, 2 x rošt, oblé čelní sklo, osvětlení, uzavírání posuvnými skly, nerez	1	1.08	0.78	0.75	230	0.45	0.45								
60	mycí stůl s polici, police roštová, pracovní deska prolisovaná, 2 x vevařený dřez 500x500/300, včetně 2 x vysoké sprchové baterie, nerez	1	1.50	0.70	0.85						*	*		*		
61	regál skladový, čtyřpolicový, police plné, nerez	1	0.80	0.60	1.85											
62	zápultí prodejního pultu - baru, atypický výrobek	1														dodávka interiéru - ZTI
63	mrazicí skříň jednodveřová, bílá, dveře prosklené, izolační trojsklo, vnější sklo topené, křídlové, uzamykatelné, rozsah teplot -10° až -22°C, objem 366 l, světelný displej	1	0.60	0.62	1.99	230	0.63	0.63								
64	chladičí skříň jednodveřová, bílá, dveře prosklené, izolační sklo, křídlové, uzamykatelné, rozsah teplot +2° až +15°C, objem 421 l, světelný displej	1	0.60	0.67	1.99	230	0.32	0.32								
65	zápultí prodejního pultu - baru, včetně dřezu s jednopákovou baterií, atypický výrobek	1									*	*		*		dodávka interiéru - ZTI
66	automatický kávovar na kávové speciality, součástí kávovaru zásobník zrnkové kávy a mlýnek, výkon 200 - 300 šálků za hod, včetně vodního filtru	1	0.45	0.56	0.73	230	3.30	3.30			*			*		
67	kombinace chladič mléka / ohříváč šálků, široká	1	0.36	0.52	0.53	230	0.20	0.20								
68	hot-dog, třítrnový, s nádobkou	1	0.30	0.48	0.35	230	1.10	1.10								nezakresleno
69	mikrovlnná trouba profesionální, objem 18 l	1	0.51	0.31	0.33	230	1.50	1.50								nezakresleno
70	zápultí prodejního pultu - baru, včetně umývatka s jednopákovou baterií, atypický výrobek	1									*	*		*		dodávka interiéru - ZTI
71	váha obchodní, displej na noze, bez tisku, váživost 6 kg	1				230	0.10	0.10								nezakresleno
72	pokladna restaurační, včetně pokladní zásuvky	1				230	0.10	0.10								nezakresleno
73	nádoba na odpad s víkem, objem 40 l, pojízdná, nerez	2	0.32	0.32	0.50											nezakresleno
74	uzávěr prodejního okna	1														dodávka stavby / interiéru
75 - 79 neobsazeno																
příprava rautů - m. č. 021																
80	pracovní stůl skříňový, s posuvnými dveřmi, lem vzadu, nerez	1	1.30	0.70	0.85											
81	mrazicí skříň jednodveřová, bílá, dveře plné, křídlové, rozsah teplot -9° až -26°C, objem 409 l	1	0.60	0.66	1.85	230	0.20	0.20								
82	chladičí skříň jednodveřová, bílá, dveře plné, křídlové, pro GN 2/1, rozsah teplot 1° až +15°C, objem 660 l	2	0.75	0.75	2.06	230	0.22	0.44								
83	banketní vůz pro šetrné udržení pokrmů na bezpečné expediční teplotě, regulace teploty 16° až 93°C, 16 roštů o rozteči 80 mm, kapacita max. 32 x GN 1/1 nebo 16 x GN 2/1-65, pojízdný, nerez	1	0.97	0.78	1.71	230	1.50	1.50								

Pol. č.	Název	ks	Rozměry v m			Napětí V	Příkon kW		Přík. plynu kW		Přípojky DN			Odpad DN	Odtah m3/hod	Poznámka
			šířka	hloubka	výška		1 ks	celk.	1 ks	celk.	voda s.	voda t.	plyn			
84	pracovní stůl s policí, vevařený dřež 400x400/250 vlevo, zásuvka, blokna GN vpravo, lem vzadu, včetně jednootvorové, jednopákové baterie, nerez	1	2.80	0.70	0.85						*	*		*		
85	vozik regálový, 18 vsunů na GN 1/1, nerez	2	0.39	0.55	1.70											
86	pracovní stůl se dvěma policemi, bez lemu, pojízdný, 2 kolečka s brzdou, nerez	1	1.00	0.60	0.85											
87	skříňka nástěnná, dveře posuvné, nerez	2	1.30	0.35	0.65											
88	nádoba na odpad s víkem, objem 40 l, pojízdná, nerez	2	0.32	0.32	0.50											nezakresleno
89	vozik plošinový	1	0.50	0.80	0.85											nezakresleno
90	umývadlo	1														dodávka stavby - ZTI

Elektrická energie :
instalovaný výkon : 33.28 kW
současnost : 0.6

Poznámky :

- v seznamu strojů a zařízení nejsou specifikovány drobné přístroje a vybavení - krájecí desky, kuchyňské nádobí, gastronádoby, kuchyňské náčiní, podnosy a další tzv. první vybavení. Rozsah tohoto vybavení určí provozovatel

- pokud je v textu u jednotlivých výrobků uvedeno "nerez" rozumí se tím provedení z nerezové oceli pro potravinářské použití označované např. CrNi 18/10, ČSN 17 241 nebo DIN 1.4301.