



**LEGENDA NO:**

NP1 - svitřidlo pŕiklogramem pŕisazene, IP41/54, Fl. 8W  
 NP2 - svitřidlo s obousannym pŕiklogramem, stropnŕ pŕisazene, IP41/54, FL8W  
 NB1 - svitřidlo bezpŕednostnŕ pŕisazene, FL8W, IP24  
 NB2 - svitřidlo bezpŕednostnŕ stropnŕ pŕisazene, IP44, TC 13W - 21KS  
 NB3 - svitřidlo bezpŕednostnŕ stropnŕ vesařene, IP20, TC 13W  
 NB4 - svitřidlo bezpŕednostnŕ stropnŕ pŕisazene, IP43, TC 26W - 20KS  
 NB5 - svitřidlo bezpŕednostnŕ pŕisazene, IP65, FL 8W  
 H - osvĕtlenŕ hydrantu  
 - osvĕtlenŕ hydrantu

ROZVOJNÁ SÚSTAVA: 3 + PEN AC 400V / TN-C  
3 + PEN AC 400V / TN-C-S  
3 + PE+N AC 400V / TN-S

Dlemana, pred NIN die ČSN EN 33 2000-4-41 ed2 samočinnyr  
odpojenim od zoroje napájení.  
Zvyšend ochrana proudovým chránikem die téže normy.

[illegible][illegible]