

Kupní smlouva

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. §409 a násl. obchodního zákoníku mezi:

Prodávajícím:**KOBIT, spol. s r.o.**

se sídlem Rozvojová 269, 165 00 Praha 6; provoz: Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín

IČ: 44792247 DIČ: CZ44792247

zastoupena Ing. Petrem Nožičkou, jednatelem

Bankovní spojení: KB Jičín

č.ú: 445110237/0100

Kupujícím:**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70932581 DIČ: CZ70932581

zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov

č.ú.: 27-8601490267/0100

V technických věcech je oprávněn jednat: Ing. Alois Vybíral, provozní náměstek ředitele SÚS JMK
Organizace je vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl Pr, vložka 287

I.**Předmět smlouvy**

- 1.1 Předmětem této smlouvy je dodávka 4 ks továrně nových nákladních podvozků 4x4 IVECO Trakker AD190T36W/P včetně 4ks nástaveb pro inertní a chemický posyp typové označení SYKO 5H, bližší specifikace a výbavy uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen zboží).
- 1.2 Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží v množství, výbavě, způsobem a kvalitě sjednané touto smlouvou a kupující se zavazuje dodávku zboží odpovídajícího této smlouvě převzít a uhradit kupní cenu v souladu s čl. IV této smlouvy.
- 1.3 Prodávající prohlašuje, že zboží má prohlášení o shodě dle zákona 22/1997Sb. a je schváleno k provozu na pozemních komunikacích.

II.**Dodací podmínky**

- 2.1 Termín dodání zboží (termín plnění) je sjednán nejpozději do šesti měsíců od uzavření této smlouvy.
Místo plnění: provozovna kupujícího – Ořechovská 35, Brno – Horní Heršpice
- 2.2 Přesný termín dodání zboží je prodávající povinen sdělit prokazatelně oprávněnému zástupci kupujícího panu Patrikovi Mikuláškově mailem na adresu: mikulasek.patrik@susjmk.cz minimálně tři pracovní dny předem. Termín předání zboží bude stanoven tak, aby připadal na pracovní den od 7:00 do 14:00 hod.
- 2.3 Zboží bude předáno oprávněnému zástupci kupujícího v místě plnění na základě písemného protokolu. Vozidla budou předány s plně funkčními nástavbami na podvozcích.
Oprávněný zástupce kupujícího určí přesné místo předání zboží v rámci areálu místa plnění.
Přechod vlastnictví na kupujícího nastává okamžikem podpisu písemného protokolu o předání a převzetí zboží mezi prodávajícím a kupujícím.
Prodávající je povinen předat při předání zboží kupujícímu veškeré doklady potřebné k užívání zboží (2x návody k obsluze a údržbě, 2x katalog náhradních dílů, záruční podmínky, záruční listy, servisní sešit, technické průkazy apod.), dodací list. V technických průkazech jednotlivých

vozidel předaných kupujícímu prodávajícím budou uvedeny záznamy o montáži zvláštního výstražného světla oranžové barvy (majáku) případně další záznamy např. jiný typ pneumatik nebo změna základní barvy vozidla.

- 2.4 Prodávající se tímto zavazuje provést komplexní zaškolení pracovníků kupujících na dodaných vozidlech jako celku. Z provedení zaškolení pracovníků kupujícího sepiše prodávající protokol, který zástupci prodávajícího a kupujícího podepíší.

III.

Kupní cena

- 3.1 Kupní cena (pro účely smluvní pokuty cena zboží) byla stanovena celkem
12 213 600,- Kč bez DPH
2 442 720,- DPH
14 656 320,- Kč včetně DPH
Kupní cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná.
- 3.2 Cena obsahuje veškeré náklady nutné k úplné a řádné dodávce zboží do místa plnění včetně zaškolení zaměstnanců kupujícího (dle čl. II bodu 2.4 této smlouvy) a předpokládané cenové vlivy v čase plnění.
- 3.3 Ke kupní ceně bude připočtena aktuální daň z přidané hodnoty. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 3.4 Kupní cena je splatná v korunách českých.

IV.

Platební podmínky

- 4.1 Zálohové platby se nesjednávají.
- 4.2 Úhrada kupní ceny bude realizována kupujícím na základě faktur vystavených prodávajícím v den dodání zboží kupujícímu. Na každé vozidlo bude vystavena samostatná faktura, která bude obsahovat údaj o ceně jednotlivých vozidel. Faktury budou předány kupujícímu při dodání zboží.
- 4.3 Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30ti kalendářních dnů.
- 4.4 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího. Platba bude provedena na účet prodávajícího uvedený na faktuře.
- 4.5 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Přílohou faktur musí být kopie dodacího listu.
- 4.6 V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné, neúplné údaje nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou, je kupující oprávněn fakturu až do data splatnosti vrátit prodávajícímu k opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 30ti denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury kupujícímu.

V.

Záruka a reklamace

- 5.1 Prodávající poskytuje na zboží záruku, jejíž délka a podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.
Záruka je uznána za předpokladu splnění stanovených záručních podmínek.
- 5.2 Záruční doba běží ode dne předání zboží kupujícímu v souladu s čl. II této smlouvy.
- 5.3 Kupující písemně oznámí prodávajícímu zjištěné vady zboží. Kupující je povinen uplatnit vadu do 30ti dnů od jejího zjištění. V reklamaci kupující uvede, jak se vada projevuje a jakým způsobem navrhuje reklamaci řešit.
- Kupující může požadovat:
- a) odstranění vady bezplatnou opravou zařízení nebo
 - b) přiměřenou slevou z kupní ceny nebo
 - c) odstranění vady dodáním jiného zboží, pokud půjde o neodstranitelné vady.
- O způsobu řešení zjištěných vad rozhoduje kupující.
- Prodávající je povinen odstranit vadu nebo poskytnout slevu z kupní ceny nejpozději do 30 dnů od oznámení vady kupujícím, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 5.4 Seznam míst zajišťujících záručních a pozáruční opravy jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy.

- 5.5 Kupující je oprávněn provést montáž zařízení uvedeného v příloze č. 4 této smlouvy, montáž zařízení a případné úpravy zboží v souvislosti s umístěním zařízení nemá vliv na poskytnutou záruku na zboží.

VI.

Smluvní pokuty

- 6.1 V případě, že prodávající bude v prodlení z dodávkou zboží (tzn. pokud nebude zboží dodáno včas, v objednaném množství, s výbavou a v dohodnuté kvalitě, nebudou dodány potřebné doklady dle čl. 2.3 této smlouvy) je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny zboží za každý i jen započatý den prodlení.
- 6.2 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je kupující povinen uhradit prodávajícímu úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
- 6.3 V případě, že bude prodávající s prodlením odstranění vad zboží dle čl. 5.3 této smlouvy je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% ceny zboží za každý i jen započatý den prodlení.
- 6.3 Ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 6.4 Splatnost smluvních pokut a úroku z prodlení je dohodnuta na 30 dnů po obdržení písemné výzvy s vyčíslením smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 6.5 Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu, úrok z prodlení či prokázanou náhradu škody.

VII.

Ukončení smlouvy

- 7.1 Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
- prodlení prodávajícího s plněním o více než 30 kalendářních dnů;
 - v případě zahájení insolvenčního řízení dle zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění vůči prodávajícímu, úpadku prodávajícího, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
 - k opravě a předání zboží kupujícímu na základě oprávněné reklamace nedošlo do 30ti dnů dle čl. IV. 2 této smlouvy nebo prodávající neposkytl slevu z kupní smlouvy do 30ti dnů dle čl. IV. 2 této smlouvy nebo prodávající v přiměřené lhůtě neodstranil vadu dodáním jiného zboží a může-li kupující vrátit prodávajícímu zboží ve stavu jakém ho převzal (neplatí pro opotřebení způsobené běžným provozem a vadu, pro kterou nárok na odstoupení kupujícímu vznikl)
 - zjištění nepravdivosti prohlášení v čl. 1.3 této smlouvy.
- Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
- úpadku kupujícího ve smyslu smyslu §3 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
 - prodlení kupujícího s převzetím zboží, ačkoliv byl prodávajícím písemně vyzván, o více než kalendářních 30 dnů.
- 7.2 Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.3 Smluvní strana, jejíž porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy bylo důvodem pro odstoupení od této smlouvy, nemá nárok na úhradu náhrady škody, která jí odstoupením od smlouvy vznikla.
- 7.4 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

VIII.


Závěrečná ustanovení

- 8.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 8.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

- 8.3 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 8.4 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku, v případě, že nejsou, příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 8.5 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- 8.6 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 8.7 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 8.8 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

1. Přesný popis zboží
2. Záruční podmínky
3. Seznam záručních a pozáručních servisních míst
4. Prohlášení o montáži systému GSP

V Praze dne 20.12.2012



.....
Ing. Petr Nožička, jednatel

V Brně dne 27. 12. 2012

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932781 (2)*

.....
Ing. Jan Zouhar, ředitel

Příloha č. 1 – Přesný popis zboží

Nosič nástaveb IVECO Trakker AD190T36W/P

Dvounápravový podvozek Trakker pro těžké dopravní úkoly s leg.celk.hmotností 18t. Dvojmontáž zadní nápravy. Vysokopevnostní zesílený žebřinový rám. Tuhé nápravy. Bubnové brzdy DD. Stálý pohon všech kol s kolovými redukcemi. 4x4.
 Redukce on/off.
 Přední parabolické a zadní pérování ECAS. Tlumiče. Příprava pro nastavbu.

Rozvor: 3800 mm

Motor: IVECO F2BE3681Cursor 8 360 HP, 1500 Nm ECO RPM: 1200 - 1900
 Přepřínávaný vznětový řadový šestiválec. Sdružené vstřikovače, rozvod OHC 24V, 7800cm³. SCR. Proměnné turbo VGT. Blow by filtr oleje. El.předehřev. El.ovládané chlazení. Autodiagnostika. Max. výkon 265 kW/1690-2400 ot/min, 1500 Nm/1125-1690 ot/min. ITB 180 kW/2400 ot/min.

Převodovka: Servoshift 16S1630TD (16)

Plně mechanicky synchronizovaná a plně pneumaticky řazená 16 stupňová, 2-hřídelová převodovka. Řadicí páka na podlaze -kulisa 2 H- 2x4x2+2R. Suchá jednokotoučová spojka s talířovou pružinou, posilovačem a automatickým vymezováním vůle.

Převodové poměry: 16.41-13.80-11.28-...-1.43-1.19-1.00 / R15.36.

Dělicí převodovka s pneumatickým nesynchronizovaným řazením.

Centrální diferenciál s pneum.uzávěrkou.TC1800.

Převody: 1.00, 1.60.

Rozdělení momentu: dopředu 31-100%.

Rychlost na nejpomalejší stupeň: 1,28 km/h/ 800/min, 3,21 km/h/ 2000/min

Kabina, řízení: AD-N SX

Kabina denní víceúčelová, vnitř.šířka 1990x délka 1450mm, odpružena 4 jednotkami. čalouněná zadní stěna bez oken. Motorový tunel výšky 360mm. Volant vlevo s pneumatickým zámek nastavení. Nastavení ve dvou rovinách. Konstrukce z lisované oceli. Střeška z plastu. Odpružení kabiny čtyřbodové pomocí pružin a tlumičů. Hydraulické sklápění. Sedadlo řidiče vzduchem odpružené, nastavitelné ve 3 směrech. Pevné sedadlo spolujezdce, nastavitelné ve 2 směrech, možnost objednat 2 sedadla spolujezdce (1 + 2).

Sedadla s opěrkami hlavy a bezpečnostními pásy. Hlavní přístroje: otáčkoměr, tachograf, palivoměr, teploměr chladicí kapaliny, ukazatel tlaku oleje a vzduchu. El. ovládání oken. Palubní počítač ve standardu : spotřeba PHM, stav brzděného obložení, identifikace závad, automatická kontrola osvětlení,

Barva kabiny: Oranžová RAL 2011

ŘÍZENÍ Hydraulické s oběžnými kuličkami. Zámek řízení. Nastavitelný sklon a výška volantu.

PŘEDNÍ NÁPRAVA Ocelový odlitek, hypoidní převod s kolovými redukcemi.

ZADNÍ NÁPRAVA Ocelový odlitek, hypoidní převod s kolovými redukcemi.

Uzávěrka diferenciálu. . Spojovací hřídele s dlouhodobou náplní

RÁM Profil rámu 304,4 x 80,0 x 7,7 mm. Zadní tažná příčka. Barva rámu šedočerná

KOLA A PNEUMATIKY Přední - jednomontáž,
 Pneu 385/65-315R22.5

Zadní - dvoumontáž, Pneu 315/80 R 22,5 ; Ráfky

ODPRUŽENÍ NÁPRAV

Mechanické odpružení přední nápravy parabolickými pery, zadní náprava odpružena vzduchovými vaky, rozsah zdvihu +140/ -70 mm, automatické udržování stálé jízdní výšky,

Přední a zadní stabilizátor

BZDOVÝ SYSTÉM

Dle standardů EEC, Bubnové brzdy na přední i zadní nápravě. ABS/EBL – integrované řízení všech brzdových systémů s optimalizací brzdny výkon vs. opotřebení.

Dvoustupňová dekompresní motorová brzda ITB spojená s VGT. Vyhřívaný vysoušeč vzduchu s integrovaným víceokruhovým jisticím ventilem. Ocelové vzduchojemy.

ELEKTRICKÝ SYSTÉM

napětí 24V; alternátor 28 V – 90 A, startér 5,5 kW (7,5 koní), baterie 2 x 170 Ah, měnič napětí 24/12 V, zásuvka v kabině vozidla,

Manuální odpojovač baterií

PALIVOVÁ NÁDRŽ 300l – ocelová s uzamykatelným uzávěrem

Max.zatížení náprav: T.zatížení 9000-13000 kg

Výbava:

Převod nápravy 5,01 (HR)

Pneu. a elektrické vývody pro přívěs

Expanzní modul pro PTO a nastavbáře

Uzávěrka diferenciálu

Z. tažná příčka d 120kN

Bez držáku rezervy- kolo dočasně na rámu

Omezovač rychlosti 90 Km/h

Nádrž Adblue 40L

Náhradní kolo

352cc kompresor

Ocelový přední nárazník černý

Dálkově ovládaná vyhřívaná vnější zrcátka

T.zatížení 8000-13000 Kg 4x2

Bez vnější sluneční clony

Hadice pro huštění pneu 15m

Zrcátka 240mm

Boční výfuk

Plastové ochranné koncovky rámu podvozků

Elektrické stahování oken

Limity hlučnosti standard CE 92/97

Limit hlučnosti on road CE92/97

Manuální necentrální zamykání

Dva parkovací klíny v držácích

Ochranný štít chladiče a ol.vany

Vzd.filtr bez bezpečnostní vložky

Reflexní varovný trojúhelník

Barva podvozků & d. plastů černá IC575 RAL7021

Sání vzduchu vlevo za kabinou

Předfiltr paliva vyhřívaný

Norma emisí Euro5

Cruise Control

Připravený vzduch, spínač, signalizace PTO(ne SW)

Lékárnička

Vyhřívaná nádrž Adblue

Hydraulický hever

Digitální tachograf SIEMENS DTCO 1381

Nastavitelné mechanické odpružení kabiny

Konfigurovaná výbava:

6019	Převod nápravy 4.67 kol.redukce (HR)
1131	Uzávěrka diferenciálu přední nápravy
5205	Vedl.Pohon ZF NH/1c přímý, vys.moment, díra
6366	PTO - nezávislý výstup z motoru vozidla, 600 Nm, i=1,14. provoz při stání i za jízdy, sepnutí a vypnutí za chodu motoru,
79	Přední zesílená parabolická pera $\geq 8t$
1610	Prostřední sedačka spolujezdce (obsaditelnost 1+2)
7638	Akustická signalizace zpátečky vzadu
6656	Teplovzdušné topení kabiny Eber.AirTronic D2
2650	Integrovaná klimatizace
4220	Radio RDS/CD ovládání z volantu
14569	Interface FMS - fleet management
6555	Mlhovky
165	Standardní zadní nárazník
3152	Aut. tažný hák 50mm d 120kN (+ 7806 neb 7805 !)
7805	Výrobce Rockinger
	Zvýšená ochrana rámu proti korozi - aplikace přípravku TECTYL .

Přípravy pro nastavbaře

Příprava pro montáž sdružených světel pro radlici pod oknem (kabeláž, vypínač, zapojení)
 Příprava pro montáž zásuvky na předním nárazníku pro osvětlení radlice (kabeláž, vypínač, zapojení)
 Příprava pro montáž přídatných dálkových světel na střeše kabiny vozidla (kabeláž, vypínač, zapojení)
 Příprava pro montáž LED majákové rampy na střeše kabiny vozidla (kabeláž, vypínač, zapojení)

Příprava pro montáž LED blikačů pod oknem (kabeláž, vypínač, zapojení)

Dovybavení vozidla pro použití jako nosič výměnných nástaveb

Upínací deska DIN 76060

Přídavné světlomety s integrovanými ukazateli směru pro provoz se sněhovou radlicí v pracovní i přepravní poloze umístěné pod čelním sklem, které vyloučí současný provoz základního a přídavného osvětlení.

Přídavné dálkové světlomety na střešní rampě.

Oranžová světelná souprava LED provedení typ VNT Expert, model VNT024L AaCaA (2xrohový diodový modul + 2x přímý modul) včetně homologace (1409x80mm)
 výrobce: Zdeněk Holomý Electronics

2x LED výstražná světla pod čelním sklem HOLOMÝ LED A 30 Raptor (126x70 mm)
 výrobce: Zdeněk Holomý Electronics

Vybavení dle platných legislativních předpisů (blatníky, zástěrky, boční zábrany atd.).

Držáky ovládacích panelů nástavby, radlice a příslušen (světelná šipka atd.)

Sledování hladiny paliva v nádrži od f. RADIUM s.r.o. (Car position runner expanded + palivová sonda VEPAMON).

Dostavba vozidla na nosič nástaveb (jako třístranný sklápěč) součástí je kompletní hydraulika sklápění včetně pístnice sklápění (maileru).

Hydraulické okruhy pro pohon nástaveb a radlice

Na vozidle je umístěna ocelová hydraulická nádrž na 130 l oleje, která je společná pro všechny obvody. Nádrž je vybavena sacím košem pro každý obvod, odpadním filtrem, nalévacím hrdlem s odvzdušněním, vypouštěcí zátkou a olejovými značkami. V odděleném prostoru nádrže pod krytem jsou umístěny ovládací rozvaděče.

Silový samoregulační okruh pro pohon pracovních nástaveb

Na nezávislém vývodu z motoru je připojeno hydraulické samoregulační čerpadlo s proměnným geometrickým objemem.

Parametry okruhu jsou navrženy tak, aby vyhovovaly hlavně v optimálních pracovních otáčkách motoru vozidla.

Výkon nastaven standardně na cca 35 kW při 1000 rpm.

Připojení na nastavbu je realizováno pomocí 3 ks rychlospojek, které jsou vyvedeny za kabinou vozidla (tlaková větev, odpadní větev a řídicí větev LS).

Load sensing regulace (hydraulika s regulací průtoku podle zátěže, systém sám reguluje množství oleje dodávaného do okruhu podle okamžité potřeby dané nastavby). Umožňuje optimalizovat tlak i průtok hydrogenerátoru i za proměnných otáček i při proměnném zatížení - tedy za běžných provozních podmínek.

Load sensing systémy dodávají pro hydraulický obvod pouze takové množství tlakového média, které je bezpodmínečně nutné, a o systémovém tlaku málo vyšším, než je tlak zátěže. Tímto se daří podstatně snížit ztráty vzniklé na pojistkových ventilech a škrcením.

Výhodou je menší zahřívání oleje a menší výkonové ztráty.

To umožňuje střídání nástaveb s různými požadavky na množství dodávaného oleje do jejich hydraulického systému (není třeba nic přepínat ani nastavovat).

Hydraulický okruh pro pohon (polohování) čelně nesených nástaveb – radlic

Pro radlici 2 pracovní okruhy - 2 páry rychlospojek u upínací desky + zpětné beztlaké vedení (5 ks rychlospojek).

Okruh je poháněn samostatným hydraulickým čerpadlem, které je nasazeno tandemově na čerpadle pro pohon pracovních nástaveb.

Ovládání s elektronickým řízením, blok hydrauliky s ovládáním a jistěním funkcí stranové přetáčení, zvedání - spouštění a plovoucí poloha.

Universální ovládací pult umístěný v kabině vozidla umístěný tak, aby mohl být ovládán z místa řidiče.

Propojení nástaveb s ovládacími panely v kabině řidiče řešeno pomocí zásuvky odolné vůči povětrnostním vlivům a podmínkám, ve kterých jsou sypačové nastavby provozovány (voda, chemický posypový materiál atd.) umístěných za kabinou vozidla.

Možnost použití (výměny) nástaveb, které vlastní zadavatel bez nutnosti dalších úprav hydraulického systému vozidla ani nastavby.

Vozidlo bude homologováno jako nosič výměnných nástaveb, o čemž bude proveden zápis do TP vozidla.

SYKO 5H – chemický / inertní posyp

Použití – nástavba pro posyp chemickým materiálem – sůl, zkrápěná sůl s možností použití na inertní posyp

Uchycení nástavby na rám nosiče	na výměnný systém
Pohon nástavby	komunální hydraulika vozidla
Výškově stavitelné odstavné nohy	sada – 4 ks
Geometrický objem korby	5,2 m ³
Solankové hospodářství	Nádrže na max. 1900 l, vodoznak pro kontrolu stavu náplně, jištění čerpadla při nedostatku solanky, ochrana proti přetečení nádrží při plnění, celý okruh z plastu
Základní poměr solanky a soli při režimu zkrápěná sůl	1 : 3
Vynášení materiálu - podávání	2 x šnek Ø 180 mm režimy: jen přední rozmetadlo, jen zadní rozmetadlo, obě rozmetadla současně
Funkce - sypač	přední i zadní rozmetadlo, možnost předního sypání mezi nápravy
Řízení	Automatické dávkování dle TP 127- udržení konstantní dávky nezávisle na změnách rychlosti jízdy vozidla, indikace posypu. Elektronický panel shodný s chemickou nástavbou.
Rozhraní pro datový přenos	RS 232
Indikace (kontrola posypu)	Ano – elektronické čidlo na rozmetadle
Dávkování soli - rozsah	5 – 60 g/m ²
Dávkování inert - rozsah	50 – 240 g/m ²
Střecha	odklápěcí plachtová ovládaná ze země textilními táhly
Ochranná síta	žárově zinkovaná, vyjímatelná
Výstražné osvětlení	oranžové zábleskové majáky schváleného typu a výstražná LED signalizační oboustranná šipka (levá , pravá, kříž) na zadní stěně nástavby
Ochrana proti korozi	speciální nátěry, nerezové součásti a spojovací materiál
Pracovní osvětlení	Přední rozmetadlo, zadní rozmetadlo, násypka
Změna symetrie posypu	Ovládání z kabiny vozidla (aplikace 2 – 8 m)
Rozmezí pracovních rychlostí	5 – 60 km/h
El. napájení	12 / 24 V
Barevné provedení	oranžová RAL 2011

Provedení provozních zkoušek, nastavení dávkování a vystavení protokolu o shodě dávkování dle TP 127 MDS ČR oprávněnou osobou.

Každá nástavba je před předáním uživateli podrobena funkčním a provozním zkouškám a je provedeno bezplatné školení obsluhy.

Každá nástavba má své výrobní číslo, technický průkaz a servisní knihu pro garanční prohlídky a zápisy servisu.

Příloha č. 2 – Záruční podmínky**ZÁRUČNÍ DOBA A ZAJIŠTĚNÍ SERVISU V PRŮBĚHU ZÁRUČNÍ DOBY****Podvozek :** IVECO Trakker AD190T36W/P**záruční doba : 24 měsíců****doplňující informace k záruce :**

Plná záruka 24 měsíců s omezením 50 000 km ujetých kilometrů

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál a materiál podléhající běžnému provoznímu opotřebení: provozní náplně (oleje, chladicí kapaliny, mazací tuky), filtry (vzduchové, olejové), brzdové obložení, spojkové lamely, pneumatiky, pojistky, žárovky, klínové řemeny atd..

Záruky jsou platné pouze při dodržení předepsaných kontrol a údržbových intervalů uvedených v návodu k obsluze nebo servisní knížce a to provedených výhradně servisnímu pracovníky zhotovitele nebo jím pověřenou smluvní organizací.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené používáním zařízení k činnostem, na které není určeno, nedodržením pokynů uvedených v návodu k obsluze, působením jiných vlivů jako např. působením chemických látek nebo povětrnostních podmínek (kroupy, vichřice atd.).

Podrobné záruční podmínky dle standardů výrobce vozidel.

Sypací nástavba : SYKO 5H**záruční doba : 24 měsíců****doplňující informace k záruce :**

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál a materiál podléhající běžnému provoznímu opotřebení: provozní náplně (oleje, chladicí kapaliny, mazací tuky), filtry (vzduchové, olejové), brzdové obložení, spojkové lamely, pneumatiky, pojistky, žárovky, klínové řemeny atd..

Záruky jsou platné pouze při dodržení předepsaných kontrol a údržbových intervalů uvedených v návodu k obsluze nebo servisní knížce a to provedených výhradně servisnímu pracovníky zhotovitele nebo jím pověřenou smluvní organizací.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené používáním zařízení k činnostem, na které není určeno, nedodržením pokynů uvedených v návodu k obsluze, působením jiných vlivů jako např. působením chemických látek nebo povětrnostních podmínek (kroupy, vichřice atd.).

Informace o pravidelných prohlídkách v průběhu záruční doby včetně ceny za jednotlivé prohlídky :**Vozidlo IVECO**

Cena údržby (dle návodu k obsluze a údržbě)

1.rok nebo po 1000 Mth provozu – servisní prohlídka M1 – cena 26 200,- Kč + DPH

2.rok nebo po 2000 Mth provozu – servisní prohlídka M2 – cena 34 100,- Kč + DPH

Komunální hydraulika

Do nákladů na servis u vozidla, na kterém je namontována komunální pohonná hydraulika pro výměnné nastavby sypače a radlice, je nutno také připočíst náklady na předepsané kontroly, výměny provozních kapalin a filtrů v hydraulickém okruhu vč. pravidelných kontrol.

Pravidelné kontroly a kalkulace předpokládaných plateb za pravidelné servisní prohlídky (materiál a práce) po dobu 2 let.

	materiál	práce	Celkem Kč bez DPH
1. rok			
1. prohlídka po 50MH (1 měsíci používání)- filtry	1 890,00	900,00	2 790,00
2. prohlídka po 1 roce používání - fitry, oleje	10 890,00	900,00	11 790,00
2.rok			
3. prohlídka po 2. roce používání - olej, filtr	10 890,00	900,00	11 790,00

Návstavba sypače SYKO 5H

Návstavba nemá předepsány po dobu záruky 24 měsíců žádné prohlídky.

Před druhou sezonou doporučujeme provést předsezónní kontrolu v ceně do 3 000,- Kč bez DPH.

Příloha č. 3 – Seznam záručních a pozáručních servisních míst

Vozidlo IVECO

AGROTEC a.s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, tel.: 519 402 351

AGROTEC a.s., Dornych 65, 617 00 Brno, tel.: 545 421 211

Nástavby KOBIT a dovybavení vozidel

KOBIT, spol. s r.o., Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín

tel: 493 546429 – 30, fax: 493 522 974, 525 132

E- mail: servis@kobit.cz, Nonstop služba 737 218 034

Smluvní servisní středisko: Zbyněk Lazar, Letiště Brno – Tuřany, 627 00 Brno, Tel: 545 521 148

Příloha č. 4 - PROHLÁŠENÍ – SOUHLAS S MONTÁŽÍ SYSTÉMU GPS

Já, níže podepsaný statutární orgán společnosti KOBIT, spol. s r.o., se sídlem Rozvojová 269, 165 00 Praha 6, IČ 44792247

PROHLAŠUJI,

že souhlasím s montáží *) systému sledování vozidel GPS provozovaného kupujícím do kabiny vozidla a dále souhlasím s připojením **) sypací nástavby a sněhové radlice k systému sledování vozidel GPS a toto nebude mít vliv na poskytnutí záruky na (podvozek, sypací nástavbu).

V Praze dne 20.12.2012

.....
Ing. Petr Nožička, jednatel

- *) montáž bude provedena za účasti prodávajícího
- **) způsob připojení bude konzultován s prodávajícím