S 7,5/70
v přímé



KONSTRUKCE ŽIVIČNÉ VOZOVKY

ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 736121
SPOJ. POSTŘIK Z KATIONAKTIV. ASFALT. EMULZE MODIFIK.		0,20 kg/m2	ČSN EN 13808
ASF. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 736121
SPOJ. POSTŘIK Z KATIONAKTIV. ASFALT. EMULZE MODIFIK.		0,20 kg/m2	ČSN EN 13808
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 22+	70 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 736121
INFILTRAČNÍ POSTŘIK		0,50kg/m2	ČSN EN 13808
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	MZK	220 mm	ČSN EN 13285, ČSN 736126-1
ŠTĚRKODRŤ 0-63 mm	ŠDa	200 mm	ČSN EN 13285, ČSN 736126-1
CELKEM		600 mm	

PLÁŇ MUSÍ VYKAZOVAT MODUL DEF. .... Edef = min. 45 MPa

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

D projekt Ing. JAN PRACNÝ
Výholec 23
624 00 BRNO
tel-fax 541 260 768
e-mail: jpracny@chello.cz

AKTUALIZACE DÚR

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. PRACNÝ JAN	ING. VYCHODIL LEO	ING.VYCHODIL LEO	ING. VIK ROSTISLAV

ARGEMA spol.s r.o.
PROJEKTOVÁ A GEODETICKÁ FIRMA
Lužná 49, 617 00 Brno
tel. 543254585, 603806912
e-mail: argema.sro@seznam.cz

INVESTOR	SÚS JM KRAJE	DATUM	únor/2013
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	FORMÁT	4A4
STAVBA	PŘELOŽKA SIL.II/431 PŘED OBCÍ KOJÁTKY	STUPEŇ PD	DÚR
		MĚŘÍTKO	1:50
		27-13/D3.2	
PŘÍLOHA	SO 101 - CHARAKTERISTICKÝ VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ (sil.II/431)	ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU D3.2