



SOUPIS PRACÍ

Stavba: L-15-052-000 III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1

Objekt: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1

Rozpočet: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: Linio Plan, s.r.o.

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-15-052-000 III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Objekt: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Rozpočet: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina dle pol.126735: 21,570*1,9=40,983 [A] dle pol.123735: 4,41*1,9=8,379 [B] Celkem: A+B=49,362 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	49,362		
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU stavební suť dle pol. 113455: 2,400*2,3=5,520 [A] dle pol. 967165: 1,344*2,3=3,091 [B] dle pol.113135:0,576*2,3=1,325 [C] betonová patka kamenných obrubníků (pol.113534): 0,05*48,0*2,2=5,280 [D] Celkem: A+B+C+D=15,216 [E] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	15,216		
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU kámen dle pol. 113534: 0,1*0,2*48,0*2,2=2,112 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2,112		
4	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN 5,0*3,0*4=60,000 [A] Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování Atributy položky: Umístění křovin: ve svahu přes 1:2 do 1:1 Zpracování: s odvozem	M2	60,000		
5	113135		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM zarovnání krajů vozovky před položením dlažby z kostek, tl. 100mm	M3	0,576		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-15-052-000 III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Objekt: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Rozpočet: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2*28,8*0,1*0,1=0,576 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** Atributy položky: Odstraňovaná plocha: do 200m2 Odvozná vzdálenost suti: přes 7km do 8km Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 50mm do 100mm				
6	113455		ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 8KM betonová plocha u římsy 0,25*24,0*0,2*2=2,400 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** Atributy položky: Odstraňovaná plocha: do 200m2 Odvozná vzdálenost suti: přes 7km do 8km Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 150mm do 300mm	M3	2,400		
7	113534		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM včetně betonové patky 24,0*2=48,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** Atributy položky: Odvozná vzdálenost vybouraných obrubníků: přes 4km do 5km	M	48,000		
8	11353B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA odvozná vzdálenost 8,0-5,0=3,0 km (0,1*0,2+0,05)*48,0*2,2*3,0=22,176 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	TKM	22,176		
9	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY sejmutá ornice bude uložena v patě svahu a použita pro ohumusování po dokončení svahu (viz pol.18221) (2,8*13,4+3,9*10,9)*0,1=8,003 [A]	M3	8,003		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-15-052-000 III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Objekt: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Rozpočet: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
			Atributy položky: Odvozná vzdálenost ornice: přes 0,5km do 1km				
10	123735		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	4,410		
			odkop stávajících krajnic				
			(10,3+8,1+1,4+2,8+2,8+2,0+2,0)*0,1*1,5=4,410 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování				
			- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka				
			- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
			Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání				
			Lepivost: lepivost do 50%				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-15-052-000 III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
 Objekt: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
 Rozpočet: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Množství: do 1000m3 Odvozná vzdálenost zeminy: přes 7km do 8km Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: bez ztížení				
11	126735		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	21,570		
			plocha dle ACAD stupně pro rozšíření násypu 1,06*13,4+1,41*10,9-80,03*0,10=21,570 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
		Atributy položky:	Lepivost: lepivost do 50% Množství: do 100m3 Odvozná vzdálenost zeminy: přes 7km do 8km				
12	131731		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	17,280		
			výkop pro drenáž				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-15-052-000 III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Objekt: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Rozpočet: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odhalení rubu poprsních zdí včetně odvozu na mezideponii plocha dle ACAD (0,38+0,34)*24,0=17,280 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) Atributy položky: Čerpání vody: čerpání s přítokem do 500 l/min Lepivost: lepivost do 50% Množství: do 100m3 Svislé přemístění zeminy: přes 4m do 6m Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: bez ztížení				
13	171102		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS použije se zemina z pol. 131731 včetně dovozu z mezideponie	M3	17,280		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-15-052-000 III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Objekt: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Rozpočet: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(0,38+0,34)*24,0=17,280 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Atributy položky: Zhutnění podloží pod násypy: je nutné Ztížení ukládání sypaniny v blízkosti vedení, konstrukcí, objektů: není				
14	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ dle pol.126735: 21,570=21,570 [A] dle pol.123735: 4,41=4,410 [B] Celkem: A+B=25,980 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu	M3	25,980		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-15-052-000 III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Objekt: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Rozpočet: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Atributy položky: Druh ukládaného materiálu: zemina Charakter úložiště: trvalá skládka				
15	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ chybějící zemina do násypů plocha dle ACAD $1,08 \cdot 13,4 + 1,8 \cdot 10,9 - 17,280 = 16,812 \text{ [A]}$ Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 	M3	16,812		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-15-052-000 III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Objekt: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Rozpočet: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plochy, zakrytí a pod.) Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené Zhutnění podloží pod násypy: je nutné Ztížení ukládání sypaniny v blízkosti vedení, konstrukcí, objektů: není				
16	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I úprava pláně při založení násypu 1,6*13,4+1,4*10,9=36,700 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Atributy položky: Zemní těleso: násyp	M2	36,700		
17	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M dle pol. 12110 2,8*13,4+3,9*10,9=80,030 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 Atributy položky: Plocha rozprostřené ornice: do 500m2	M2	80,030		
18	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 80,03=80,030 [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Atributy položky: Sklon svahu: přes 1:2 do 1:1	M2	80,030		
19	21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) plocha dle ACAD kamenivo těžené 4/8 (0,11+0,10)*26,0=5,460 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru Atributy položky: Tloušťka vrstvy: přes 200mm	M3	5,460		
20	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	480,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-15-052-000 III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Objekt: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Rozpočet: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			10kg/1 bm				
			24*2*10,0=480,000 [A]				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)				
21	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	13,536		
			včetně dilatačních spar, smršťovacích spar a podkladní lepenky				
			(0,4*0,22+0,24*0,8+0,4*0,25+0,23*0,8)*24,0=13,536 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
		Atributy položky:	Bednění: odnímatelné Stupeň vlivu prostředí: XF4 Vyložení: do 0,3m				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-15-052-000 III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
 Objekt: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
 Rozpočet: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	317365		<p>VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505</p> <p>2,076=2,076 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. <p>Atributy položky: Průměr drátů: do 12mm</p>	T	2,076		
23	451313		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20</p> <p>beton C16/20</p> <p>podkladní beton pod drenáží: $0,05 \cdot 0,35 \cdot 26,0 \cdot 2 = 0,910$ [A] pod dlažbou z kamene za římsami tl.100mm (plocha dle ACAD): $(1,1+1,1+0,7+0,7) \cdot 0,1 = 0,360$ [B] pod dlažbou z kamene - skluzy ve svahu tl. 150mm (plocha dle ACAD): $(1,0+1,1) \cdot 0,15 = 0,315$ [C] Celkem: A+B+C=1,585 [D]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 	M3	1,585		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-15-052-000 III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
 Objekt: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
 Rozpočet: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
			Atributy položky: Bednění: snímatelné Stupeň vlivu prostředí: XF2 Typ konstrukce: desky Umístění: v otevřeném výkopu				
24	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 beton C20/25n-XF3, tl.100mm podklad pod dlažbou z dlažebních kostek (0,78*29,0+0,58*29)*0,1=3,944 [A]	M3	3,944		
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-15-052-000 III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Objekt: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Rozpočet: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů Atributy položky: Stupeň vlivu prostředí: XF3 Třída betonu: C20/25 Umístění: v otevřeném výkopu				
25	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC kamenná dlažba tl. 200 mm (1,1+1,1+1,0+1,1+0,7+0,7)*0,2=1,140 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 Atributy položky: Tloušťka dlažby: přes 150mm do 200mm	M3	1,140		
26	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM rozšíření a úprava stávající krajnice (10,3+8,1+1,4)*1,5=29,700 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	29,700		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-15-052-000 III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Objekt: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Rozpočet: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 100mm				
27	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC (0,78+0,58)*29,0=39,440 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	39,440		
			Atributy položky: Tloušťka kostek: 100mm				
28	626111		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM 2*(0,4+0,17)*24,0+(0,4*0,6)*4=28,320 [A] opěra Žeravice: 8,3*1,5=12,450 [B] Celkem: A+B=40,770 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	40,770		
29	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM - pod reprofilační maltou 28,32=28,320 [A] - mezi starým a novým betonem 2*(0,6+0,4+0,22)*24,0=58,560 [B] opěra Žeravice: 8,3*1,5=12,450 [C] Celkem: A+B+C=99,330 [D]	M2	99,330		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-15-052-000 III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Objekt: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Rozpočet: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
30	62652		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ 30% sanované plochy 99,33*0,3=29,799 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	29,799		
31	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY 1xNP + 2xNA na rubu říms 0,4*24,0*2*3=57,600 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručnicků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii Atributy položky: Plocha: svislá Provedení: nátěr za horka	M2	57,600		
32	78382	a	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) impregnační epoxidový nátěr	M2	70,144		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-15-052-000 III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Objekt: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Rozpočet: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			horní povrch a svislá část říms (0,8+0,64)*24,0*2+(0,64*0,8)*2=70,144 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
33	78382	b	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) sjednocující nátěr šedý svislá plocha říms 0,64*24,0*2=30,720 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	30,720		
34	78382	c	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) nátěr odolný proti solím část říms přiléhající k vozovce (0,05+0,11+0,10)*24,0*2=12,480 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	12,480		
35	875272		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH drenážní potrubí DN 100, vrcholový tlak SN 10 26,0*2=52,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí	M	52,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-15-052-000 III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Objekt: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Rozpočet: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
36	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění kovového zábradlí včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele včetně poplatku za likvidaci $24,0 \cdot 2 = 48,000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	48,000		
37	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ včetně odrazek v pásnici $24,0 + 20,0 + 20,0 + 6,0 = 70,000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	70,000		
38	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ $26,0 \cdot 2 = 52,000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	52,000		
39	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	8,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-15-052-000 III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Objekt: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Rozpočet: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			4 x nástavec modré barvy 4x nástavec bílé barvy 8=8,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Atributy položky: Materiál odrazného pásku: plast				
40	914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST zpětné osazení značek s ev.č. mostu a názvem toku 2+2=4,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky Atributy položky: Vzdálenost přesunu: přes 1km	KUS	4,000		
41	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ ev.číslo + název toku 2+2=4,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Atributy položky: Vzdálenost přesunu: přes 5km	KUS	4,000		
42	914119		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ doba pronájmu 3 měsíce - tj. 92 dní včetně montáže a demontáže A 10: 2=2,000 [A] A15: 2=2,000 [B] B 20a: 6=6,000 [C] B 21a:2=2,000 [D]	KSDEN	1 564,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-15-052-000 III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Objekt: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Rozpočet: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			B26:2=2,000 [E] C 4b:1=1,000 [F] E 3a:2=2,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=17,000 [H] 17*92=1 564,000 [I]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
43	914912		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM zpětné osazení sloupku s ev.č. mostu a názvem toku 2=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení (betonová patka, zemní práce) a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení Atributy položky: Vzdálenost přesunu: přes 1km	KUS	2,000		
44	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ sploupek s označením toku a ev.č. mostu 2=2,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Atributy položky: Vzdálenost přesunu: přes 5km	KUS	2,000		
45	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA 2*3,0*0,25=1,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsané fólie - zahrnuje předznačení	M2	1,500		
46	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ 1,5=1,500 [A] Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti	M2	1,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-15-052-000 III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Objekt: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Rozpočet: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ doba pronájmu 3 měsíce - tj. 92 dní včetně dodání, montáže a demontáže 2*92=184,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	184,000		
48	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ doba pronájmu 3 měsíce - tj. 92 dní včetně dodání, montáže a demontáže 2*92=184,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	184,000		
49	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ doba pronájmu 3 měsíce - tj. 92 dní včetně dodání, montáže a demontáže 1*92=92,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	92,000		
50	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ doba pronájmu 3 měsíce - tj. 92 dní včetně dodání, montáže a demontáže 2*92=184,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	184,000		
51	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ doba pronájmu 3 měsíce - tj. 92 dní včetně dodání, montáže a demontáže 10*92=920,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	920,000		
52	916719		UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ doba pronájmu 3 měsíce - tj. 92 dní včetně dodání, montáže a demontáže (2+2+10+4)*92=1 656,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	1 656,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-15-052-000 III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Objekt: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Rozpočet: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
53	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM (2,8+0,7)*2+(2,0+0,6)*2=12,200 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	12,200		
54	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM rampovitě zapuštěné obruby za křídly 100/15/25 2,8*2+2,0*2=9,600 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	9,600		
55	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM zaříznutí vozovky podél odvodnění z drobné kostky 2*28,8=57,600 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	57,600		
56	919131		ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM - stávající dilatační spáry: - římsy (0,4*2+0,17+0,6)*4=6,280 [A] - spára opěra - křídlo: 4,0*4=16,000 [B] Celkem: A+B=22,280 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	22,280		
57	931182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM - výplň dilatační spáry stávající římsy: 0,4*0,6*4=0,960 [A] - výplň dilatační spáry opěra - křídlo: 4,0*1,0*4=16,000 [B] Celkem: A+B=16,960 [C]	M2	16,960		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-15-052-000 III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Objekt: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Rozpočet: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě				
58	931316		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 2*28,8=57,600 [A]	M	57,600		
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil				
59	931337		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2 opěra - křídlo: 4*4,0=16,000 [A] římsy: (0,4*2+0,17+0,6)*4+2*28,8=63,880 [B] Celkem: A+B=79,880 [C]	M	79,880		
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil				
60	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM římsy: 2*28,8=57,600 [A] opěra - křídlo: 4,0*4=16,000 [B] Celkem: A+B=73,600 [C]	M	73,600		
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě				
61	938545		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPRSKEM stávající římsa (2*0,4+0,6+0,17)*2*24,0=75,360 [A] 0,4*0,6*4=0,960 [B] opěra Žeravice: 8,3*1,5=12,450 [C] Celkem: A+B+C=88,770 [D]	M2	88,770		
			Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele				
62	967165		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 8KM	M3	1,344		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-15-052-000 III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Objekt: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1
Rozpočet: III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			stávající sloupky zábradlí				
			0,2*0,24*14,0*2=1,344 [A]				
		Technická specifikace:	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**				
			- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
		Atributy položky:	Odvozná vzdálenost vybouraného materiálu: přes 7km do 8km				
			Poplatky za skládku: bez poplatku				

Celkem: