



Minimální délka rozvodu pod jejíž hodnotu je žádoucí užití podléhací čáry souvislé je určeno dle TP133 Dmin=150-200m
Návrh podléhací středové čáry je odvozen ze stávajícího vodorovného značení s tím, že je upraveno dle TP133 značení V2b je navrženo dle zásady z TP133 bod 4.2 šířka vozovky od 6m (včetně) do 7m

laboro

atelier

OBJEDNATEL	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k	STUPEŇ DOKUMENTACE	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PETR VALIHRACH	DSP-PDPS	
VYPRACOVAL	ING. PETR VALIHRACH		
NÁZEV STAVBY		ZAK. ČÍSLO	15031
III/42222 křiž. s I/55 - Dolní Bojanovice		DATUM	ČERVEN 2015
		FORMÁT	6 A4
		MĚŘÍTKO	1:1000
NÁZEV OBJEKTU	SO 101 KOMUNIKACE	POŘ. ČÍSLO	SOUPRAVA
NÁZEV PŘÍLOHY	SITUACE-VDZ	3.3	

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

KANALIZACE

VODOVOD

VEDENÍ NN

PLYNOVOD

SDĚLOVACÍ KABELY

LEGENDA POVRCHŮ

ŽIVÝNÝ POVRCH

REKULTIVACE-OHUMUSOVÁNÍ

HRANICE, OCHRANNÁ PÁSMO

NOVÝ STAV

622/111 HRANICE, PARCELY KN