


VYPRACOVAL A KRESLIL :		ZODP. PROJEKTANT :			<b>Projekce DS s.r.o.</b> Na Výhoně 3223, 69501 Hodonín IČ : 028 464 71, tel. 724152275 e-mail: projekce.ds@email.cz	
Ing. Štefančík Peter		Ing. Štefančík Peter				
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Hodonín	MÍSTO STAVBY :	Hodonín			
INVESTOR :	Nemocnice TGM Hodonín, p.o. Purkyňova 11, 695 26 Hodonín					
AKCE :  <b>Rekonstrukce inženýrských sítí pod komunikací a povrchu komunikace v areálu Nemocnice TGM Hodonín, p.o.</b>				STUPEŇ :	DPS	
				DATUM :	05/2016	
				FORMÁT :	1 x A4	
				MĚŘÍTKO :		
PŘÍLOHA : <b>POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ</b>				PŘÍLOHA č. <b>B3</b>	PARÉ č.	

# POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

## k projektové dokumentaci „Rekonstrukce inženýrských sítí pod komunikací a povrchu komunikace v areálu Nemocnice TGM Hodonín, p.o.,“

### **1. Identifikační údaje:**

Název stavby:	<b>Rekonstrukce inženýrských sítí pod komunikací a povrchu komunikace v areálu Nemocnice TGM Hodonín, p.o.</b>
Investor:	Nemocnice TGM Hodonín
Adresa:	Nemocnice TGM Hodonín, p.o. Purkyňova 11, 695 26 Hodonín
Katastrální území:	Hodonín
Kraj:	Jihomoravský
Zodp. projektant:	Ing. Štefančík Peter, Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín autoriz. inženýr pro dopravní stavby, č. autoriz. 1003663
Stupeň:	<b>Dokumentace pro provedení stavby</b>

### **2. Základní údaje o stavbě:**

#### **2.1. Základní charakteristika**

Předmětem dokumentace pro provedení stavby je rekonstrukce komunikace a chodníku v areálu nemocnice TGM v Hodoníně. Jedná se o místní komunikace typu C MO/3,0/30. Stávající komunikace je tvořena z asfaltobetonu šířky cca 5,5 - 6 m, kterou pravostranně lemuje chodník šířky cca 1,5 m rovněž z asfaltobetonu. Stávající stav komunikace a chodník v současnosti nevyhovuje bezpečnému provozu na komunikacích.

Nově bude dopravní obslužnost zajišťovat zpevněná cesta z asfaltobetonu ve staničení 0,000 – 0,175 v šířce 6 m, od staničení 0,175 až po konec úseku se šířka komunikace pohybuje v rozmezí 4,35 – 4,75 m. Silnice bude plynule navazovat na stávající místní komunikace. Šířky navržených komunikací vychází ze stávajícího uspořádání. Rekonstruovaný chodník bude šířky 1,75 m z betonové zámkové dlažby tl. 6 cm. Výškově se komunikace a chodník přizpůsobí okolí, aby plynule navazoval na stávající okolí. V místech vstupu na chodník bude provedena bezbariérová úprava spolu s provedením varovných pásů z dlažby s odlišnou strukturou („slepecká dlažba,,“).

V trase komunikace je navrženo vybudování 4 uličních vpustí a rekonstrukce dešťového prahu napojeného na stávající dešťovou kanalizaci. Počet vpustí se mění a bude potřeba další navrtávka do kanalizace.

### **3. Přehled výchozích podkladů :**

- Požadavky zástupce investora pro zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na kontrolní schůzce
- Geodetické zaměření (polohopis a výškopis) předaný zástupci investora
- Měření na místě samém – doměření
- Informativní zákresy inž. sítí od správců sítí
- Vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných tech. požadavcích na výstavbu
- Vyhláška č. 502/2006 Sb, kterou se mění vyhláška č. 137/1998
- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
- ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
- ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou
- ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací
- ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
- Vyhláška 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

### **4. Požární bezpečnost:**

Zájmové území se nachází ve východní části města Hodonín v areálu Nemocnice TGM. Dokumentace řeší rekonstrukci komunikace a chodníku v areálu nemocnice Komunikace je navržena z asfaltobetonu. Chodník bude vybudovaný ze zámkové dlažba tl. 6 cm, šířky 1,75 m. Předkládaná úprava povrchu komunikace a chodníku nepředstavuje zásah do stávajících požárních a protipožárních objektů. Stavba je bez požárního rizika. Vlivem stavby nebudou dotčeny požární hydranty. Navrhované šířkové uspořádání respektuje parametry pro příjezdovou komunikaci pro požární vozidla ve smyslu ČSN 730802 a přílohy č.3 vyhlášky č.23/2008 Sb. Realizací nedojde ke změně přístupu při požárním zásahu. Během stavby je možno vytvořit a bude tak učiněno rovněž trvalý přístup a přejezd v rámci případného hasebního zásahu. Stavba bude provedena z materiálů, které nevyžadují požární zabezpečení.

### **5. Soupis dotčených parcel:**

č.p. 1732/13 - Nemocnice TGM Hodonín  
č.p. 2699 - Nemocnice TGM Hodonín

Vypracoval: Ing. Peter Štefančík  
V Hodoníně, květen 2016