





TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR (MM)	POPIS	POČET KS					POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELK	
01/O		3000x2450	<ul style="list-style-type: none"> – OCELOVÁ VSTUPNÍ VRATA DVOUKŘÍDLOVÁ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ – KŘÍDLA OTOČNÁ – KAZETOVÁ PROFILACE – VNITŘNÍ TEPELNÁ IZOLACE PPS TL.3–5cm – KOVÁNÍ OCELOVÉ – ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ – BAREVNÝ ODSŤÍN HNĚDÝ, UPŘESNĚN A.D. PŘED REALIZACÍ – TEPELNĚ IZOLOVANÉ – OCELOVÁ ZÁRUBEŇ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM 	–	1	–	–	1	–KONSTRUKCE UPŘESNĚNA VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ DODAVATELE – ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ VÝPLNÍ JE NAZNAČENO VE SCHÉMATU A BUDE DOPŘESNĚNO S KONKRÉTNÍM DODAVATELEM
02/O		2400x2300	<ul style="list-style-type: none"> – VNITŘNÍ ROLETOVÁ VRATA – ELEKTRICKÝ POHON S MOŽNOSTÍ MANUÁLNÍHO OVLÁDÁNÍ – BAREVNÝ ODSŤÍN BÍLÝ, UPŘESNĚN A.D. PŘED REALIZACÍ – TEPELNĚ IZOLOVANÉ 	–	1	–	–	1	–KONSTRUKCE UPŘESNĚNA VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ DODAVATELE – ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ VÝPLNÍ JE NAZNAČENO VE SCHÉMATU A BUDE DOPŘESNĚNO S KONKRÉTNÍM DODAVATELEM
03/O		2400x2000	<ul style="list-style-type: none"> – CHLADÍRENSKÉ OCELOVÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ – KŘÍDLA OTOČNÁ – KOVÁNÍ OCELOVÉ – UPŘESNĚNO DODAVATELEM TECHNOLOGIE CHLAZENÍ A A.D. PŘED REALIZACÍ – TEPELNĚ IZOLOVANÉ 	–	1	–	–	1	–KONSTRUKCE UPŘESNĚNA VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ DODAVATELE – ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ VÝPLNÍ JE NAZNAČENO VE SCHÉMATU A BUDE DOPŘESNĚNO S KONKRÉTNÍM DODAVATELEM
04/O		2400x2000	<ul style="list-style-type: none"> – CHLADÍRENSKÉ OCELOVÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ – KŘÍDLA POSUVNÁ – KOVÁNÍ OCELOVÉ – UPŘESNĚNO DODAVATELEM TECHNOLOGIE CHLAZENÍ A A.D. PŘED REALIZACÍ – TEPELNĚ IZOLOVANÉ 	–	1	–	–	1	–KONSTRUKCE UPŘESNĚNA VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ DODAVATELE – ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ VÝPLNÍ JE NAZNAČENO VE SCHÉMATU A BUDE DOPŘESNĚNO S KONKRÉTNÍM DODAVATELEM