
Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák
Sdružení

Riegrova 44a, 612 00 Brno
tel. 541 245 286 fax 541 247 312
email: zak.apk@arch.cz

Objednatel: **Jihomoravský kraj**
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Stavba: **KOMPETENČNÍ CENTRUM KUŘIM**

Místo stavby: **Blanenská 1288, 664 34 Kuřim**

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

INTERIÉR

SO 01 BUDOVA KCK

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Hlavní projektant:
Zodpovědný projektant:
Kód zakázky:
Arch. číslo:
Datum:
Počet stran:

Ing. arch. Libor Žák
Ing. arch. Libor Žák
077-10-20-3
AZ6-168/1, REVIZE 1
Brno, květen 2013
6

OBSAH

- a) Základní údaje, struktura interiérových částí celého projektu
- b) Popis jednotlivých částí
- c) Materiálové a barevné řešení
- d) Obrazová příloha - příklady

a) Základní údaje, struktura interiérových částí celého projektu

Prováděcí projekt interiéru stavebního objektu 01 budova KCK navazuje na dokumentaci interiéru a technologického vybavení projektu pro stavební povolení. Pro dodávku vnitřního vybavení bude rozhodující trvanlivost, kvalita a dodržení předepsaného designu a poměru cena – výkon. Dispozice zahrnuje kancelářskou část, která je vybavena převážně typovým nábytkem a část atypickou – denní místnosti s kuchyňskými kouty, recepci a orientační systém v budově. Výkresová dokumentace – celkové půdorysy 1NP a 2NP znázorňuje cílový stav interiéru. Pro počty jednotlivých druhů nábytkového vybavení je rozhodující soupis interiérového vybavení.

Design, barva a povrchové úpravy musí být odsouhlaseny investorem a projektantem interiéru.

b) Popis jednotlivých částí

Kancelářská část

Jedná se převážně o místnosti v 2NP. Zde je umístěno 35 pracovišť. Kanceláře jsou vybaveny variantně umístěným nábytkem.

Základní vybavení pro 1 pracoviště: stůl, skříňka, kontejner a kancelářská židle (jen pro 15 pracovišť), odpadkový koš;

Prezentační místnost: zde je shodný počet stolů navržen ve 3 variantách, stohovatelné židle;

Jednací místnosti kancelářské části: vybaveny jednacími stoly a židlemi

Vstupní hala: designové sezení

Denní místnosti: stoly, křesílka a barové židle

Atypickou částí

jsou denní místnosti 106 a 203 s kuchyňskými kouty. Dále místnost recepce 102.

c) Materiálové a barevné řešení

Kancelářská část

Pro všechny skříně, kontejnery a úložné prostory budou použity úchytky kovové horizontální hranaté, délka od 170 mm. Je možné i řešení úchytky jako drážky na celou šířku dvířek anebo šuplíku.

- STOLY – ST – tloušťka pracovní desky 25 mm, hrana ABS 3 mm;
podnož – kovové nohy na kterých je pracovní deska upevněná jako konzola, povrchová úprava metalíza (RAL 9006), deska je z podnože na podnož podepřena podélnými ležatými profily. Součástí stolu je kabelový žlab v dezénu podnože stolu;
barva pracovní desky – lamino ve světlém dezénu dřeva (javor, sv.jasan), bude vybráno dle vzorníku; laminát s extrémní odolností (třída mechanické odolnosti 333) odolnost vůči skvrnám, odolnost vůči popálení cigaretou;
- ST4 - stůl jednací – 1500 x 900 x 750 mm;
- Paravany – PA - výška nad stolem 360-500 mm, povrch látkový;
- PA1 – jednostranný látkový povrch a zadní strana hladká;
- PA2 – oboustranný látkový povrch;
- PA3 – oboustranný látkový povrch;
- KONTEJNER – K – na kolečkách rozměr cca 420x570x550 mm, 4 zásuvky na kolečkových výsuvech, systém STOP-CONTROL, centrální zámek.
Provedení kontejneru – laminované desky tl. 18 mm barva sv. dezén dřeva (javor, sv. jasan). Šuplíky provedení laminovaná deska - čelo šuplíku. Vnitřní část zásuvky – plech tl. 1mm, barva černá nebo stříbrná, šedá. Možná i kombinace s další barvou. Uzamykatelný.

SKŘÍŇKY – SK – LTD 18 mm; ABS hrana 2 mm; barevné provedení sv. dezén dřeva (javor, sv. jasan). Možná i kombinace s další barvou.

- SKŘÍŇKA – SK1 – uzamykatelná dvířka, 1 police, další modul otevřený na šanony; (viz výkr. č. 12)
- SKŘÍŇKA – SK2 – uzamykatelná dvířka, 1 police;
- SKŘÍŇKA – SK3 – uzamykatelná dvířka, 1 police, další modul otevřený (viz výkr.č.10)
- SKŘÍŇKA – SK4 – skříň šatní (viz výkr.č.10) kovový závěsný systém pro věšáková raménka;

U všech skříněk je možná i kombinace s další barvou.

- ŽIDLE – Ž1 – židle otočná, odpružená, polstrovaná – celočalouněná, na kolečkách, sedák čalouněný – teplý barevný odstín, područky výškově stavitelné, hliníkový leštěný kříž, synchronní mechanika, synchronní pohyb opěradla a sedáku, ovládání výšky sezení, zablokování sklonu opěradla ve čtyřech nebo pěti polohách, plynový píst; Potahová látka 100% polyester, váha od 400g oděruvzdornost 100 000 cyklů;
- Ž2 – židle konferenční – s područkami, kostra chromová ocel, opěrák – celočalouněný, barva - teplý barevný odstín; čalouněný sedák – černé čalounění; „houpací provedení“, potahová látka viz Ž1;

Oděruvzdornost všech potahů: 100 000 cycles, 100% polyester;

- VĚŠÁK – V1 – stojanový kovový věšák s držákem na deštníky a odkapávací miskou;
- OK1 – odpadkový koš, stříbrný, válcovitý – kónický; vnější průměr hrdla 255 mm; dna 230 mm; vnější výška 330 mm;

PREZENTAČNÍ MÍSTNOST 107

ST 5 – přednáškový stůl, klasická pevná konstrukce, kvalitní rám, stohovatelné, 4 krajní kovové nohy, lamino shodné s kancelářskými stoly, rozměry 1400x700x750 mm;

Ž3 – židle čalouněná čtyřnohá, stohovatelná, kostra ocelová stříbrná lakovaná, sedák čalouněný - teplý barevný odstín, opěrák čalouněný, područky plastové;

SK2 – skříňky;

OK1 – odpadkový koš;

V1 – věšák;

P1 – řečnický pult – rozměry 600x400x1200 mm, pevná konstrukce z ocelových profilů šedostříbrné barvy, 1 police šikmá 590x430 mm, ohraňená ABS 2 mm, 1 police rovná, ohraňená ABS 2mm, na přední straně s kovovou hranou proti spadnutí dokumentů, dezén polic v šedostříbrné barvě, čelní panel z děrovaného plechu šedostříbrné barvy, součástí pultu jsou nožky i kolečka;

FL – flipchart mobilní – pevný hliníkový rám umožňuje nastavení úhlu sklonu flipchartu. Kovový výškově nastavitelný stojan na plastovém kříži s kolečky. Kolečka vybavena brzdou. 2 výsuvná ramena pro přichycení papíru. Popisovatelný magnetický povrch pro přichycení poznámek pomocí magnetů. Odkládací deska po celé délce. Nastavitelné háčky pro uchycení papíru formátu A1.

PL - plátno vestavěné, rozměr promítací plochy 2400x1900 mm. Plátno navíjeno do ocelového čtyřhranného tubusu 85x85 mm, elektrický motor 230V, 50Hz. Plátno z nehořlavého materiálu certifikace B1, povrch plátna matný bílý, zadní strana černá, trapézová zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou šterbinou tubusu.

Atypická část

DENNÍ MÍSTNOSTI 106 a 203

Kuchyňské linky:

- korpus LTD 18 mm, folie slonová kost – lesk + ABS hrana 1,0 mm strojně lepená
- dvířka MDF 18 mm, folie slonová kost - lesk + ABS hrana 1,0 mm přesné CNC obrábění, strojová montáž; 1/2 uzamykatelná;
- záda sololak bílý
- sokl + obklad zdi – kovolaminát – nerez broušená
- pracovní deska 38 mm, lamino - kovový vzhled tmavý, postforming;
- úchyty – kov, oválný design, případně skryté uchycení na celou šířku;
- dřez – dvoudřez nerez, dřez s okapávací plochou (2NP),
- otevírání: horní skříňky – sklápění nahoru, velkokapacitní kontejnerové zásuvky a šuplíky - průběžná linie Al úchytkových profilů;
- rohová pracovní deska – 38 mm, tmavohnědá – dub – lamino, postforming;
- police – konzola tmavohnědá – dub – lamino;
- ostrůvek – dřevotříska 38 mm, lamino – tmavohnědá – dub, oboustranný postforming + lamino kovový vzhled tmavý, skříňky uzamykatelné, čelo – desénový sinusový plech – viz dodávka stavební části, sokl – nerezový vzhled – kovolaminát; ostatní plochy – folie, slonová kost, lesk

(lamino zátěží určené do kuchyňských provozů)

- stolek kulatý – ST6 - $\varnothing$ 580-650 mm, výška 600–700 mm, kovová podstava kulatá a středová noha leštěný hliník anebo chrom, deska lamino, tmavohnědá – viz kuchyň;
- stolek čtvercový – ST8 – 700x700 mm, výška 1200 mm, kovová podstava kulatá a středová noha leštěný hliník anebo chrom, deska lamino, tmavohnědá – viz pracovní deska kuch. linky;
- židle - Ž4 – (křeslo) designové, jeho skořepina je vyrobena jako monolitická konstrukce z vysoce kvalitní vstřikované studené pěny vyztužené ocelovým rámem. Tato technologie zaručuje dlouhodobě neměnnou kvalitu sezení a zachování dokonalého vzhledu. Podnož kovová, čtyřramenný hliníkový leštěný kříž, případně kovový chromovaný, doplněný kluzáky. Výškově stavitelný model, se speciálním mechanismem s pamětí výchozí pozice. Čalounění shodné se sezením SČ1 a 2. Barva bude upřesněna dle vzorníku. Výška sedáku 360-490 mm, hloubka 630 mm, celková výška 780-910 mm;
- barové židle - Ž5 – designové, nečalouněné, stohovatelné, kovové konstrukce, plocha sedáku a nohy jsou vyrobeny z hliníku, povrch sedáku je lakovaný polyesterem, barva černá. Celková výška je 840 mm, sedák ve výšce 770 mm. Rozměry 560x840x470 mm;
- garnýž – G1 - pro vertikální žaluzie (závěs), do tvaru „L“ s obloukovým dílcem, délka 3850+2250 mm, vertikální žaluzie - výška 3,0 m, šířka lamel 100-150 mm, barva krémová; (denní místnost 106 - viz výkr. č.4);

Technické vybavení:

- vestavěná myčka:
pro 12 souprav nádobí, 4 mycí programy, hlučnost 52 dB, spotřeba na jeden program: 14 l vody + 1,15 kW; šířka 600 mm, vestavěná v obou podlažích;
- vestavěná mikrovlnná trouba (1NP):
v = 362 – 365 mm; š = 560 mm; hl. = 300 mm;
mikroohřev 900 W, prostor 21 l;
- nevestavěná mikrovlnná trouba (2NP)
mikroohřev 900 W, prostor 21 l;
- chladnička (1+2NP):
bez mrazáku, v = 1790 mm, š = 596 mm, hl. 625 mm;
třída A+; 40 dB; jednodveřová, nerez design;
- kávovar (1+2NP):
životnost 50 000 dávek, napojení na pevné připojení vody, s profesionální automatickou tryskou pro přípravu mléčné pěny;

RECEPCE 102

Židle Ž1 – popis viz kancelářská část;

Skříňky SK3 – materiálově a barevně shodné s kancelářskou částí, uzamykatelné, viz výkr.č.11;

Šatní skříň SK4 – materiálově a barevně shodné s kancelářskou částí, tyč na raménka, viz výkr.č.11;

ST7 – atypický pracovní stůl složený z rovných a obloukových segmentů, kovové nohy pro konzolové uchycení desky, š = 500 mm a 800 mm, materiálové řešení viz kancelářská část;

K – kontejnery viz kancelářská část;

Recepční pult – dodávka stavební části;
OK1 – odpadkový koš;

HALA 103

SČ1 – sezení pro čekací prostory – 3 sedací místa s područkami; skořepina je navržena jako monolitická konstrukce z vysoce kvalitní vstřikované studené pěny, vyztužené ocelovým rámem. Tato konstrukce zaručuje vysoký komfort a dlouhodobé zachování počátečního vzhledu a kvality sezení. Čtyři kovové nohy – chrom lesk. Celková šířka cca 1650 mm, výška sedáku 440 mm; celková výška 770 mm; celková hloubka 570 mm; čalounění – 100% polyester, váha 530 g/m²; ořezuvzdornost 100 000 cycles, barevnost potahů bude vybrána investorem a architektem;

KV1 – květináč – materiál plast, barva antracit, povrch lak matný metalický, tvar truhlík, vel. 750 x 300 x 430 mm, samozavlažovací set, včetně pojezdových válečků pro lepší manipulaci, umístění: zádveří, hala, denní místnost;

Interiérová zeleň bude rovněž dodána. Konzultace s investorem.

ORIENTAČNÍ SYSTÉM

Materiál:

hliníkové profily s povrchovou úpravou elox, velká modularita, flexibilita a jednoduchost;

- a) orientační systém venkovní na kovové fasádě před vstupem
rozměr: 900 x 1000 mm – 1x

V horní části bude název objektu, materiál eloxovaný hliník s polepem z jakostní folie. Připevnění k fasádě pomocí skrytých vrtů na distanční hliníkové podložky. Dále bude rozdělena plocha na 10 částí (možnost uvedení 10 firem). Názvy firem na samostatných segmentech budou jednoduše vyjímatelné z celkového systému.

- b) orientační systém patrový v hale 1NP
rozměr: 800 x 1200 mm – 1x

Tabule se skládá ze dvou samostatných částí a to horního segmentu s názvem objektu. Hlavní segment se skládá z části s informací o přízemí na podkladu barvy podlaží (šedá) s uvedenými místnostmi a směru k nim. Pod touto částí budou informace o 2. nadzemním podlaží.

- c) orientační systém patrový v hale 2NP
rozměr: 800 x 900 mm – 1x

Řešení obdobné jako v 1NP.

- d) kancelářské tabulky a loga
rozměr: 210 x 125 mm – 50x

Štítek s hliníkovým rámečkem a možností vyměnitelnosti popisu. Připevnění ke stěně pomocí skrytých vrtů na distanční hliníkové podložky.

LOGO ve vstupní hale

upevněno na designový obkladový plech (dodávka stavební části):

6 písmen velké abecedy, 3-rozměrná,

materiál:

plast - velikost písmen 350 x 550 mm, hloubka 70 mm;

POŽADAVEK NA DOPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Pro všechny prvky informačního systému se požaduje dopracování podrobnější výrobní dokumentace, která bude odsouhlasena architektem a zástupcem investora

Obrázky projektu interiéru jsou ilustrativní a popisují design jednotlivých kusů nábytku. Vzhledově se mohou lišit od uvažovaného záměru. Jednotlivé prvky je nutno vzorkovat s investorem a architektem.