

KUPNÍ SMLOUVA

KUPUJÍCÍ

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO: 70932581

oddíl Pr, vložka 287

A

PRODÁVAJÍCÍ

KOBIT, spol. s r.o.

Sídlem Rozvojová 269, 165 00 Praha 6

zapsaná u MS v Praze

zastoupen Ing. Petrem Nožičkou, jednatelem

IČO: 44792247

oddíl C, vložka 5528

spolu uzavírají Kupní smlouvu dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem smlouvy je dodávka 9 ks továrně nových výměnných nástaveb pro zajištění běžné letní údržby komunikací na území Jihomoravského kraje pro automobilové podvozky 4x4 (dále jen zboží).
2. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží v množství, způsobem a jakosti dle této smlouvy a že převede na kupujícího vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje zboží převzít a uhradit za ně kupní cenu.
3. Zbožím je 9 ks továrně nových výměnných nástaveb pro zajištění běžné letní údržby komunikací, technická specifikace je přílohou č. 1 této smlouvy.

II. DODACÍ PODMÍNKY

1. Kupujícímu bude zboží dodáno nejpozději do 5 měsíců od uzavření smlouvy.
2. Místo plnění – provozovna prodávajícího KOBIT, spol. s r.o., Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín.
3. Kupující na základě písemné výzvy zaslané na mailovou adresu uvedenou v odst. 4 tohoto článku alespoň 7 dnů předem přistaví do místa plnění automobilové podvozky (vozidla), na kterém má být usazena nástavba.
4. Přesný termín dodání zboží je prodávající povinen sdělit prokazatelně oprávněnému zástupci kupujícího panu Patrikovi Mikuláškovu mailem na adresu: mikulasek.patrik@susjmk.cz minimálně tři pracovní dny předem. Termín předání zboží bude stanoven tak, aby připadal na pracovní den od 7:00 do 14:00 hod.
5. Zboží bude předáno oprávněnému zástupci kupujícího v místě plnění na základě písemného protokolu. Přejedání vlastnictví na kupujícího nastává okamžikem podpisu písemného protokolu o předání a převzetí zboží mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající je povinen předat při předání zboží kupujícímu veškeré doklady potřebné k užívání zboží (2x návody k obsluze a údržbě, 2x katalog náhradních dílů, záruční podmínky, záruční listy apod., a to pro každou nástavbu zvlášť), dodací list a bankovní záruku.
6. Prodávající se tímto zavazuje, že nebude automobilové podvozky převážet mimo provozovnu prodávajícího, ani s nimi přejíždět mimo provozovnu prodávajícího. Prodávající je oprávněn přejíždět s automobilovými podvozky jen v rámci provozovny prodávajícího. Při předání automobilových podvozků dle odst. 3 tohoto článku bude sepsán písemný protokol, do kterého bude zaznamenán stav tachometru, stav palivové nádrže apod.
7. Prodávající se tímto zavazuje provést komplexní zaškolení pracovníků kupujících. Z provedeného zaškolení pracovníků kupujícího sepiše prodávající protokol, který zástupci prodávajícího a kupujícího podepíší.

III. KUPNÍ CENA

1. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran za 9 ks nástaveb na 14 760 000,- Kč bez DPH, tj. 17 859 600,- Kč včetně DPH.

Cena za jednu nástavbu je (v Kč bez DPH a vč. DPH):

- Cena za nástavbu nosiče kontejnerů 1 120 000,- bez DPH, 1 355 200,- vč. DPH
 - Cena za nástavbu na převoz a aplikaci teplé obalované asfaltové směsi 980 000,- bez DPH, 1 185 800,- vč. DPH
 - Cena za nástavbu pro čištění kanalizací s odsáváním 2 900 000,- bez DPH, 3 509 000,- vč. DPH
 - Cena za nástavbu samosběrného zametače 2 550 000,- bez DPH, 3 085 500,- vč. DPH
 - Cena za nástavbu na výpravu silnic tryskovou metodou 1 180 000,- bez DPH, 1 427 800,- vč. DPH
2. Cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího včetně montáže nástaveb na podvozky kupujícího, zaškolení a předpokládaných cenových vlivů.
 3. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty. Prodávající odpovídá za správné určení sazby DPH.
 4. Kupní cena bude placena na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu. Každá nástavba bude uvedena ve faktuře samostatnou položkou.
 5. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od doručení faktury kupujícímu. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží kupujícímu. Smluvní strany se dohodly, že faktura bude doručena elektronicky na adresu faktury@susjmk.cz.
 6. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
 7. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné, neúplné údaje nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu k opravě. Prodávající je povinen fakturu opravit či vystavit novou a doručit ji kupujícímu.
 8. Zálohové platby se nesjednávají.

IV. ZÁRUKY A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Prodávající poskytuje záruku na jakost zboží v délce 24 měsíců (dle podmínek stanovených výrobcem viz příloha č. 2 této smlouvy)
2. Kupující písemně oznámí prodávajícímu zjištěné vady zboží. Kupující umožní prodávajícímu prohlídku vadného zboží. Bude-li zjištěna vada, může kupující požadovat buď výměnu zboží za bezvadné, nebo slevu z ceny, nebo dobropis.
O způsobu řešení zjištěných vad rozhoduje kupující.
Prodávající je povinen odstranit vadu nebo poskytnout slevu z kupní ceny či vystavit dobropis nejpozději do 30 dnů od oznámení vady kupujícím a určení způsobu řešení, pokud nebude dohodnuto jinak.
3. Prodávající se zavazuje, že záruční servis bude proveden vždy zaměstnanci prodávajícího nebo jeho autorizovaným servisem uvedeným v příloze č. 2 této kupní smlouvy.
4. Bude-li prodávající v prodlení s dodávkou zboží je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží za každý i jen započatý kalendářní den prodlení.
5. Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
6. V případě, že prodávající nedodrží podmínky stanovené v čl. II. odst. 6 této smlouvy, zavazuje se kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný km převážení vozidla či jeho přejíždění mimo areál prodávajícího.
7. V případě, že prodávající nedodrží podmínky stanovené v čl. IV. odst. 3 této smlouvy, zavazuje se kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč/vozidlo provedení záručního servisu jinou osobou.
8. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
9. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu, úrok z prodlení či prokázanou náhradu škody.

V. BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. Prodávající je povinen kupujícímu předložit záruční listinu bankovní záruky ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem.
2. Záruka bude vystavena na částku ve výši 1.500.000,- Kč.
3. Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva kupujícího z vadného plnění, z povinností prodávajícího k náhradě škody způsobené prodávajícím kupujícímu, záruky za jakost a prodlení prodávajícího s odstraňováním vad.
4. Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě stanovené v čl. IV odst. této smlouvy.

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
 - prodlení prodávajícího s plněním o více než 30 kalendářních dnů;
 - v případě zahájení insolvenčního řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů vůči prodávajícímu, úpadku prodávajícího, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
 - k opravě a předání zboží kupujícímu na základě reklamace nedošlo do 30ti dnů dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy a může-li kupující vrátit prodávajícímu zboží ve stavu v jakém ho převzal (neplatí pro opotřebení způsobené běžným provozem a vadu, pro kterou nárok na odstoupení kupujícímu vznikl);
 - převoz automobilového podvozku nebo je přejetí mimo areál prodávajícího;
 - v souladu s ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- úpadku kupujícího ve smyslu §3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
- prodlení kupujícího s převzetím zboží, ačkoliv byl prodávajícím písemně vyzván, o více než kalendářních 60 dnů.

Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

Smluvní strana, jejíž porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy bylo důvodem pro odstoupení od této smlouvy, nemá nárok na úhradu náhrady škody, která jí odstoupením od smlouvy vznikla.


3. Ukončením smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

VI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou očíslovaného dodatku.
2. Odmítne-li některá ze smluvních stran převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost doručena byla.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.
4. Prodávající souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejích dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele kupujícího.
5. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv. Smlouvu bude zveřejňovat kupující. Prodávající označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění:

6. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní ustanovení §1978, §2090, §2091, §2093, §2099 odst. 2, §2106 odst. 3, §2111, §2123, §2562 občanského zákoníku.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
8. Nedílné součástí této smlouvy jsou přílohy
 1. technická specifikace
 2. podmínky záručního a pozáručního servisu

V Jičíně dne 28.11.2016



Ing. Petr Nožička
jednatel společnosti
KOBIT, spol. s r.o.

V Brně, dne 09-12-2016

Ing. Jan Zouhar
ředitel SÚS JMK

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

PŘÍLOHA Č. 1: TECHNICKÁ SPECIFIKACE

2 ks nástavby nosiče kontejnerů (cestmistrovství Tasovice, cestmistrovství Brno)

- továrně nová nástavba
- provedení teleskopický jednoramenný hákový
- řešen jako výměnná nástavba s možností odstavení na výškově stavitelné odstavné nohy (4 ks odstavných nohou – součástí dodávky)
- montáž a demontáž nástavby nosiče na podvozek řešena pomocí hydrauliky (4 ks hydraulických pístů) včetně hydraulicky ovládaných zámků (zajištění nosiče na podvozku)
- nosič bude provozován na automobilovém podvozku SCANIA P410CB4X4HHA (rozvor podvozku 3 900 mm)
- nakládací výkon nosiče 12 t
- pohon nástavby zajištěn z hydraulického okruhu automobilového podvozku (vozidlo je již vybaveno komunální hydraulikou)
- vnější rozteč podélníků 1 060 mm
- výška háku 1 570 mm se zajišťovací gravitační západkou
- teleskopický výsun 780 mm
- bezúdržbové uložení teleskopu
- provedení nosiče umožňující manipulaci s kontejnery o délce cca 3 300 až cca 4 500 mm
- nosič vybaven hydraulickým jištěním kontejneru s výstražnou signalizací (nezajištěného kontejneru)
- ovládací panel nosiče umístěn v kabině podvozku (umístění/uchycení ovládacího panelu řešeno tak, aby bylo zabráněno volnému pohybu v kabině během jízdy)
- ovládací panel vybaven jištěním chybné operace při obsluze nosiče
- nosič vybaven osvětlením pracovního prostoru mechanismu – dvojice pracovních LED světlometů umístěných na pomocném rámu za kabinou nebo na zadní stěně kabiny podvozku, ovládání osvětlení z pracovního místa řidiče
- hydraulický okruh nosiče umožňující použití aktivních kontejnerů

Kontejnery:

podvozek – cestmistrovství Brno:

1 ks valníkového kontejneru

- kontejner vyroben z hraněných ocelových plechů
- bočnice kontejneru 2,5 mm
- podlaha kontejneru 4 mm
- rozměry ložné plochy kontejneru:
 - o délka 4.200 mm
 - o šířka 2.450 mm
- šířka kontejneru přizpůsobena tak, aby v případě otevření bočnic byly kolmo k podvozku vozidla (bočnice se nesmí opírat o blatník zadní nápravy)
- šířka kontejneru nesmí překročit 2 550 mm
- výška bočnic 600 mm (od podlahy kontejneru)
- 4 sklopné a snadno demontovatelné bočnice
- sklopné a snadno demontovatelné zadní čelo
- panty bočnic a zadního čela řešeny tak, aby bočnice a zadní čelo bylo možné demontovat **pouze ve vodorovné poloze**. Bočnice a zadní čelo nesmí být z kontejneru demontovány v jiné poloze.
- vyjímatelné boční a zadní sloupky (umožňující snadnou nakládku kontejneru)
- výška oka kontejneru 1 570 mm (přizpůsobeno nosiči kontejnerů)
- šířka podélníků kontejneru 1 060 mm
- kontejner vybaven ocelovými rolnami s mazničkami (snadná manipulace s kontejnerem při jeho skládání/nakládání)
- barevné provedení kontejneru – oranžová RAL 2011
- kontejner vybaven 6 ks (2 vzadu, 2 uprostřed, 2 vpředu) zapuštěných ok pro připoutání přepravované mechanizace (detaily poskytne zadavatel při realizaci kontejneru)

podvozek – cestmistrovství Brno:

1 ks vanového kontejneru

- kontejner vyroben z hraněných ocelových plechů
- boky kontejneru 3 mm
- podlaha kontejneru 4 mm
- zadní jednodílné čelo zavěšené v horních závěsech, spodní zajištění čela (sklopka)
- zadní čelo vybaveno řetízky včetně zajištění (omezení otevření zadního čela – vysypávání materiálu do speciálních stavebních strojů)
- výška bočnic 600 mm (ode dna kontejneru)
- rozměry ložné plochy kontejneru:
 - o délka 4.200 mm
 - o šířka 2.300 mm
- šířka kontejneru nesmí překročit 2 550 mm
- výška oka kontejneru 1 570 mm
- šířka podélníků kontejneru 1 060 mm
- úkos mezi podlahou a bokem (bočnicemi) kontejneru 45°
- kontejner vybaven ocelovými rolnami s mazničkami (snadná manipulace s kontejnerem při jeho skládání/nakládání)
- barevné provedení kontejneru – oranžová RAL 2011
- kontejner vybaven 6 ks (2 vzadu, 2 uprostřed, 2 vpředu) zapuštěných ok v podlaze pro připoutání přepravované mechanizace, 4 ks ok v horní části bočnic (2 ks levá a 2 ks pravá bočnice), (detaily poskytne zadavatel pře realizaci kontejneru)

podvozek – cestmistrovství Tasovice:

1 ks vanového kontejneru

- kontejner vyroben z hraněných ocelových plechů
- boky kontejneru 3 mm
- podlaha kontejneru 4 mm
- zadní jednodílné čelo zavěšené v horních závěsech, spodní zajištění čela (sklopka)
- zadní čelo vybaveno řetízky včetně zajištění (omezení otevření zadního čela – vysypávání materiálu do speciálních stavebních strojů)
- výška bočnic 900 mm (ode dna kontejneru)
- rozměry ložné plochy kontejneru:
 - o délka 4.200 mm
 - o šířka 2.300 mm
- šířka kontejneru nesmí překročit 2 550 mm
- výška oka kontejneru 1 570 mm
- šířka podélníků kontejneru 1 060 mm
- úkos mezi podlahou a bokem (bočnicemi) kontejneru 45°
- kontejner vybaven ocelovými rolnami s mazničkami (snadná manipulace s kontejnerem při jeho skládání/nakládání)
- barevné provedení kontejneru – oranžová RAL 2011
- kontejner vybaven 6 ks (2 vzadu, 2 uprostřed, 2 vpředu) zapuštěných ok v podlaze pro připoutání přepravované mechanizace, 4 ks ok v horní části bočnic (2 ks levá a 2 ks pravá bočnice), (detaily poskytne zadavatel pře realizaci kontejneru)

podvozek – cestmistrovství Tasovice:

1 ks vanového kontejneru

- kontejner vyroben z hraněných ocelových plechů
- boky kontejneru 3 mm
- podlaha kontejneru 4 mm
- zadní čelo zavěšené v horních závěsech, spodní zajištění čela (sklopka)

- Všechny kontejnery budou dodány bez reklamních polepů na bočnicích a zadním čele. Dále budou kontejnery na bočnicích (bocích) a zadních čelech opatřeny červenobílým reflexním šrafováním (kontakt na dodavatele reflexního značení poskytne zadavatel kontakt mikulasek@susjmk.cz)**

1 ks nástavby na převoz a aplikaci teplé obalované asfaltové směsi (cestmistrovství Mikulov)

- Strana 7 (celkem 13)

- výstražná světelná šipka v LED provedení (levá, pravá, kříž) ovládané z pracovního místa řidiče. Min. 13 ks výstražných LED světel o průměru 200 mm v provedení odpovídající normě ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Výstražná světla. Zadavatelem doporučený typ světelné šipky: SŠ13 LED
- barevné provedení nástavby – oranžová RAL 2011
- držáky pro přepravu přechodného dopravního značení k označení pracoviště (min. 4 ks, délka sloupku 2 m, 4 ks gumových podstavců)
- nástavba vybavena uzamykatelným boxem pro uložení pracovních pomůcek (doporučené minimální rozměry – délka 1 200 mm, výška 480 mm, hloubka 500 mm)
- nástavba vybavena dorozumivacím zařízením (zvuková signalizace do kabiny od obsluhy)
- nástavba řešena tak, aby ji bylo možné (po doplnění rozmetadla) využívat také v zimním období pro posyp inertním materiálem (ovládání z místa řidiče)
- propojení (elektroinstalace) nástavby a podvozku řešeno pomocí konektorů umístěných na kabině podvozku
- nástavba opatřena reflexním značením dle platných předpisů (obrysy nástavby)
- boky nástavby opatřeny červeno bílým reflexním šrafováním (kontakt na dodavatele reflexního značení poskytne zadavatel kontakt mikulasek@susjmk.cz)

1 ks nástavby pro čištění kanalizací s odsáváním (cestmistrovství Blansko)

Základní parametry nástavby:

- továrně nová nástavba
- výměnná pracovní nástavba využívající k části pohonu stávající komunální hydrauliku vozidla
- nástavba musí být kompatibilní s nosiči nástaveb SCANIA P410CB4X4HHA
- možnost montáže na výměnný systém stávajících vozidel zadavatele
- výměna nástavby pomocí výškově stavitelných odstavných noh (odstavné nohy – součástí dodávky)
- barevné provedení nástavby – oranžová RAL 2011
- **Nádrž**
 - o ocelová nádrž s celkovým objemem 7 m³
 - o kalová část 4 m³
 - o výztužné prstence – lepší odolnost v oblasti podtlaku tanku
 - o materiál konstrukční ocel třídy 11, síla stěny minimálně 6mm
 - o pojistné prvky sacího okruhu a cisterny
 - o pomocný rám s pružným uložením na třech bodech
 - o uvnitř nádrže demontovatelný peřejník pro umožnění pohodlnějšího čištění
 - o stavoznak 3x s vnitřní ochranou proti úletům pevných částic - proti poškození
 - o ve spodní části zadního čela výstup 6“
 - o druhý otvor pro odpouštění a sání 4“
 - o zadní otvírací víko s mechanickými zámkami
 - o mechanickou podpěrou zadního víka
 - o speciální těsnění zadního víka – odolné olejům i kyselinám.
 - o ochrana zadní části vozidla pod uzávěry, provedení nerez - rozšířený
- **Vývěva**
 - o automatické mazání
 - o sací výkon 882 m³/hod volného vzduchu
 - o počítadlo motohodin vývěvy
 - o čtyřcestný kohout s pneumatickým ovládáním
 - o trojitá ochrana vývěvy proti přesátí
- **Sací příslušenství - výložník:**
 - o vrchní teleskopický výložník
 - o minimální průměr průchodu výložníku a hadice 4“
 - o výsuv 1 400mm
 - o otoč 280°
 - o kyv ramene 3950 mm
 - o dálkové ovládání s kabelem délky 10 m

- **Vodní část**
 - o integrovaná do hlavního tanku
 - o objem 3 m³
 - o velkoobjemový nátok na filtr čerpadla
 - o revizní otvor s přístupem přes pomocný žebřík
- **Vysokotlaké čerpadlo**
 - o pístové
 - o minimální výkon – 118 litrů za minutu při 155bar
 - o filtr s nerez sítím
 - o kompletní prvky ochrany vysokotlakého čerpadla
 - o pneumaticky ovládaný regulační ventil
 - o pneumaticky řízený regulační ventil s plynulým stavěním tlaku vody
 - o signalizace a vypnutí čerpadla při nedostatku vody
- **Rozvod vody – příslušenství**
 - o proluk vody vzduchem přes dělič
 - o vysokotlaká puška s nástavcem a tryskou
 - o C hadice pro plnění vody od tanku
 - o klíč na plnicí hadici
- **Vysokotlaké vodní navijáky**
 - o velký naviják
 - umístěn na zadním víku
 - hydraulické otáčení s reverzací a stavitelnou rychlost odvíjení
 - pneumatické ovládání zajištěné polohy
 - automatické navádění hadice
 - 3/4" hadice
 - délka hadice 70 m
 - o malý naviják
 - ruční, ruční otáčení a navádění hadice
 - mechanické zajištění polohy navijáku
 - 1/2" hadice
 - délka hadice 40 m
- **Pohon nástavby**
 - o kompletně hydraulický včetně rozvodů, nádrže, chlazení s čerpadel
 - o řízení otáček – VÝKONU ze zadního panelu !
- **Měřicí místa**
 - o manometr tlaku a vakua
 - o počítadlo motohodin vakuokompresoru a vysokotlaku
- **Pneumatický okruh nástavby**
 - o regulátor tlaku vzduchu s přimazáváním pneumatických pohonů
- **Příslušenství pro ovládání nástavby**
 - o ovládací skříň v nerez obalu
- **Další příslušenství nástavby – součást dodávky**
 - o hadicová vana vlevo otevřená pro přepravu hadic, provedení nerez, odvod vody
 - o manipulační rameno, pro uvolňování poklopů a vpustí do cca 400 kg, umístění v zadní části vozidla, hydraulický výsuv ramene s ovládáním, závěsné řetězy
 - o boční konzole – háky – rozšířená kapacita pro převoz až 30m hadice DN 100 (4")
 - o hadicová skříň vpravo uzamykatelná na příslušenství a pomocný materiál v délce min. 3 m, provedení nerez, odvod vody, leštěná čelní dvířka
 - o hliníkový výsuvný žebřík cca 3,2- 3,4m pro obsluhu různých jímek
 - o dvojice výstražných světel oranžové barvy v LED provedení (12 V) umístěným v zadní části nástavby. Technické parametry výstražného světla - světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami, průměr majáku min. 180 mm, čirý kryt (ne oranžový), homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky) (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M).
 - o zadní přenosný reflektor se závěsem a 16 m kabelu, automatická cívka
 - o značení tanku a jednotky podle platných norem včetně reflexní fólie

- vývod s kohoutem na mytí rukou
- 3x sací hadice DN 100 s kulovými koncovkami
- 1x pevný sací nástavec délky cca 3m, DN 100
- 2x 2 čistící hlavy ¾“ a ½“ (standardní, prorážecí - trojúhelníková)
- 1x sada naváděcích prvků pro ochranu vysokotlaké hadice při práci přes vrchní vstup vozovky – vrchní a spodní vedení
- propojení (elektroinstalace) nástavby a podvozku řešeno pomocí konektorů umístěných na kabině podvozku
- boky nástavby opatřeny červeno bílým reflexním šrafováním (kontakt na dodavatele reflexního značení poskytne zadavatel kontakt mikulasek@susjmk.cz)

2 ks nástavby samosběrného zametače K 7 (cestmistrovství Tišnov, cestmistrovství Hodonín)

- továrně nová nástavba KOBIT K 7
- výměnná zametací nástavba s možností odstavení na výškově stavitelné odstavné nohy (odstavné nohy součástí dodávky)
- nástavba musí být kompatibilní s nosiči nástaveb SCANIA P410CB4X4HHA
- možnost montáže na výměnný systém stávajících vozidel zadavatele
- objem nerezového zásobníku nečistot 70 m3
- automaticky odklápěcí odlučovací velkoplošné síto pro snadné čištění po skončení činnosti
- zásobník vody z nerezavějící oceli 1700 litrů vestavěný do podlahy zásobníku nečistot
- rychloupínací mezipřímé se zabudovaným samostatným zvedacím válcem pro sklápění nástavby
- dostatečný úhel při vysypávání nečistot (dálkově ovládané vysypání)
- ventilátor poháněn separátním TD motorem soustavou klínových řemenů, přenos kroutícího momentu elektro - pneumatickou spojkou
- základní zametací šířka pro pravostranný zametací agregát alespoň 2 300 mm (válcový + talířový kartáč a hubice)
- průměr sacích hadic alespoň 270 mm, tvar a rozměr sací hubice musí odpovídat vyšší pojzdové rychlosti vozu při zametání
- přídatné předmetací agresivní koště s bočním výsuvem osazené na DIN desce podvozku
- hlavní řídicí panel u místa řidiče
- skrápění vodou s regulací
- přídatná skrápěcí lišta pod předním nárazníkem pro ztížené pracovní podmínky
- tlaková mycí pistole, čerpadlo, naviják s hadicí.
- automatické zajištění zametacích agregátů ve zvednuté poloze
- vozík sací hubice, úchyty a držáky povrchová úprava zinkováním
- zadní sací hubice na odsávání kanálových vpustí, košů, sypkých materiálů atd.
- pneumatické ovládání uzávěru hlavní sací hadice a zadní sací hadice.
- kamery pro sledování sací hubice, předního přídatného koštěte a prostoru za vozidlem (displej/monitor u řidiče)
- pracovní osvětlení kartáčů – světla v LED provedení a bezpečnostní šrafování
- plastové blatníky nad zadní nápravou
- barevné provedení nástavby – oranžová RAL 2011
- montáž nástavby na podvozek, úpravy podvozku nutné k montáži
- výstražná světelná směrová alej v LED provedení umístěná v zadní části nástavby, ovládaná z pracovního místa řidiče (doporučený typ LED A TC 08 3G)
- dvojice výstražných světel oranžové barvy v LED provedení (12 V) umístěným v zadní části nástavby. Technické parametry výstražného světla - světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami, průměr majáku min. 180 mm, čirý kryt (ne oranžový), homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky) (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M)
- boky nástavby opatřeny červeno bílým reflexním šrafováním (kontakt na dodavatele reflexního značení poskytne zadavatel kontakt mikulasek@susjmk.cz)

3 ks nástavby na výpravu silnic tryskovou metodou

- továrně nová
- výměnná nástavba s pohonem od hydraulického systému vozidla
- nástavba musí být kompatibilní s nosiči nástaveb SCANIA P410CB4X4HHA (2x) a TATRA 815 4x4 (1x)
- možnost montáže na výměnný systém stávajících vozidel zadavatele
- výměna nástavby pomocí výškově stavitelných odstavných noh (nohy součástí dodávky).
- funkce nástavby – kontinuální výspravy výtlučků, spár a obdobných výsprav na vozovce tryskovou metodou v rozsahu daném TP 96
- zásobník kameniva o geometrickém objemu 5m³ rozdělený na 2 komory pro možnost použití dvou frakcí kameniva
- vynášení materiálu (kameniva) dvěma šneky
- nádrž na pojivo (emulzi) o objemu 1000 litrů s dvojitým izolovaným pláštěm a ohřevem pojiva topným plynem, nádrž s vrchním plněním, odkalovací jámkou, ukazatelem hladiny, teploměrem pro kontrolu stavu pojiva (emulze)
- ohřev pojiva (emulze) – plynový hořák + nádrž na LPG
- čerpadlo pojiva (emulze) zajištěno zubovým čerpadlem s možností regulace
- výklopné pracovní rameno umístěné vzadu (za vozidlem) s pracovním dosahem 5 m vybavené vzduchovým odlehčovacím válcem, který udržuje pracovní rameno ve zvolené poloze a snižuje tak ovládací síly na minimum (pracoviště s plně otočným zařízením)
- uzavírací ventil na přívodu pojiva k trysce – ventil ovládán vzduchem
- ovládání nástavby (stroje) z pracovního místa (ramene)
- nástavba vybavena nádrží na vodu o objemu 320 l
- nástavba bude vybavena uzamykatelným boxem (schránkou na nářadí) pro uložení pracovních pomůcek o minimálních rozměrech – š x v x h = 900x450x450 mm
- nástavba vybavena ruční rozstřikovací lištou na pojivo (emulzi)
- nástavba vybavena plachtovou odklápěcí střechou nad zásobníkem kameniva
- nástavba vybavena ochrannými sítí (ochrana zásobníku kameniva)
- nástavba vybavena kamerou a monitorem pro sledování prostoru za vozidlem (monitor umístěn v kabině vozidla)
- držáky pro přepravu přechodného dopravního značení k označení pracoviště (min. 4 ks, délka sloupku 2 m, 4 ks gumových podstavců)
- dvojice výstražných světel oranžové barvy v LED provedení (12 V) umístěným v zadní části nástavby. Technické parametry výstražného světla - světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami, průměr majáku min. 180 mm, čirý kryt (ne oranžový), homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky) (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M).
- výstražná světelná šipka v LED provedení (levá, pravá, kříž) ovládané z pracovního místa řidiče. Min. 13 ks výstražných LED světel o průměru 200 mm v provedení odpovídající normě ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Výstražná světla. Zadavatelem doporučený typ světelné šipky: SŠ13 LED
- silniční zrcadlo o rozměru min 600 x 400 mm umístěné na zadní stěně nástavby (obsluha ramene může sledovat provoz za vozidlem)
- barevné provedení nástavby – oranžová RAL 2011
- propojení (elektroinstalace) nástavby a podvozku řešeno pomocí konektorů umístěných na kabině podvozku

PŘÍLOHA Č. 2: Podmínky záručního a pozáručního servisu

Záruka na zboží KOBIT, spol. s r.o.

Záruční i pozáruční servis zajišťuje:

KOBIT, spol. s r.o., Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín

tel: 493 546429 – 30, fax: 493 522 974, 525 132

E- mail: servis@kobit.cz, Nonstop služba 737 218 034

Smluvní servisní středisko: Zbyněk Lazar, Letiště Brno – Tuřany, 627 00 Brno, Tel: 545 521 148

Cena záručního servisu: zdarma

Cena pozáručního servisu: servisní hodina 500,- Kč / hod, servisní vozidlo 15,- Kč / km

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Poskytnutá záruka kryje nástavbu či úpravu motorového vozidla provedenou společností KOBIT.

Záruka se poskytuje takto: výrobce odpovídá za to, že předmět smlouvy (nástavba či úprava vozidla) bude zhotovena a provedena řádně bez vad, že bude provedena podle podmínek smlouvy a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a technických norem oboru, do nějž předmět smlouvy spadá, a že po záruční dobu bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě. KOBIT odpovídá za to, že předmět smlouvy bude proveden tak, aby byl způsobilý k provozu s ohledem na účel, ke kterému je učen a zavazuje se, že k odstranění reklamované vady přistoupí do 7 dnů od doručení reklamace zákazníka a reklamovanou vadu odstraní bez zbytečného odkladu ve lhůtě přiměřené podle profesních zvyklostí v oboru podnikání a povaze vady. Předmět smlouvy (nástavba či úprava vozidla) bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti sjednané smlouvou, stanovené v projektové dokumentaci pro jeho stavbu, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení vztahují. KOBIT odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenských zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry a funkčnost předmětu smlouvy (nástavba či úprava vozidla).

Záruka se poskytuje za podmínek, že budou dodrženy pokyny uvedené v návodech pro obsluhu a údržbu, při dodržení předepsaných kontrol a údržbových intervalů uvedených v návodu k obsluze nebo servisní knížce a to provedených výhradně servisním pracovníky zhotovitele nebo jím pověřenou smluvní organizací.

Záruka nezahrnuje náhradu nákladů spojených s výměnou dílů spotřebního charakteru, a materiálu podléhajícímu běžnému provoznímu opotřebení: provozní náplně (oleje, chladicí kapaliny, mazací tuky), filtry (vzduchové, olejové), brzdové obložení, spojkové lamely, pneumatiky, pojistky, žárovky, klínové řemeny atd..

Výrobce neodpovídá za škody způsobené používáním zařízení k činnostem, na které není určeno, nedodržением pokynů uvedených v návodu k obsluze, působením jiných vlivů jako např. působením chemických látek nebo povětrnostních podmínek (kroupy, vichřice atd.).

Záruka na zboží FORNAL - nosič kontejnerů NKH 12T-375 + NN3

Záruční i pozáruční servis zajišťuje: FORNAL trading s.r.o., Měřůtky 80, 767 01 Lutopecny,

Provádění záručního servisu p.Petr Zapletal, tel. 608 629 602, servis@fornal.cz

Další servisní místa v ČR:

AND MOTOR s.r.o., Sokolovská 26/462, 594 01 Velké Meziříčí
Kontakt: Radek Smejkal, tel. 777 889 889, mail: info@andmotor.cz

Cena záručního servisu: zdarma

Cena pozáručního servisu

Servis ve výrobním závodě Měřůtky	600,-- Kč / 1 hodina / 1 mechanik
Servis s výjezdem k zákazníkovi	600,-- Kč / 1 hodina / 1 mechanik
- náklady mechanik na cestě	300,-- Kč / 1 hodina / 1 mechanik
- náklady servisní vozidlo	12,-- Kč / km

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na nastavbu či úpravu motorového vozidla provedenou FORNAL se záruka poskytuje takto: FORNAL odpovídá zákazníkovi za to, že předmět smlouvy (nastavba či úprava vozidla) bude zhotovena a provedena řádně bez vad, že bude provedena podle podmínek smlouvy a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a technických norem oboru, do něžž předmět smlouvy spadá, a že po záruční dobu bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě. FORNAL odpovídá zákazníkovi za to, že předmět smlouvy bude proveden tak, aby byl způsobilý k provozu s ohledem na účel, ke kterému je učen. FORNAL se zavazuje, že k odstranění reklamované vady přistoupí do 7 dnů od doručení reklamace zákazníka a reklamovanou vadu odstraní bez zbytečného odkladu ve lhůtě přiměřené podle profesních zvyklostí v oboru podnikání FORNAL a povaze vady. Předmět smlouvy (nastavba či úprava vozidla) bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti sjednané smlouvou, stanovené v projektové dokumentaci pro jeho stavbu, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení vztahují. FORNAL odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry předmětu smlouvy (nastavba či úprava vozidla). Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní zákazník u FORNAL písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou manipulací, uložením či skladováním, přetížením, nedodržením podmínek, zásad a omezení uvedených v návodu pro použití a/nebo pro obsluhu, zanedbáním obvyklé údržby, zásahy zákazníka do předmětu smlouvy, zejména spočívající ve svévolných změnách nebo úpravách, na závady, které mají původ mechanickým poškozením předmětu smlouvy či jeho částí, na závady způsobené zásahem třetí osobou, ať již při opravě nebo úpravě, na závady vzniklé vnějšími vlivy např. znečištěním, stykem s vodou, následkem přírodních jevů apod., v případě, že byl předmět smlouvy používán pro jiné účely, než bylo ujednáno nebo je obvyklé anebo na závady vzniklé v důsledku vyšší moci. FORNAL neodpovídá za vady, které byly způsobeny vnějšími událostmi nebo zásahem třetích osob. V případě, že bude v záruční době provedena oprava předmětu smlouvy, na kterou se záruka nevztahuje, uhradí náklady opravy zákazník.

Náhrada ušlého zisku za dobu odstraňování vady/vad předmětu smlouvy je vyloučena.

Vady pneumatik je zákazník povinen vždy uplatnit u jejich výrobce a/nebo dodavatele.

FORNAL poskytuje zákazníkovi i po uplynutí záruční doby pozáruční servis na předmět koupě, a to na základě písemné objednávky zákazníka. V objednávce musí být závada popsána nebo uvedeno, jak se projevuje. FORNAL zajistí opravu bez zbytečného odkladu nebo v termínu dohodnutém se zákazníkem s ohledem na povahu závady. Za opravu předmětu smlouvy nepodléhající záruce a/nebo za pozáruční servis zaplatí zákazník FORNAL cenu dle aktuálního ceníku výkonů FORNAL.

Záruka se poskytuje za podmínek, že nebudou porušeny zásady vyplývající z návodu na obsluhu a údržbu nastavby.

Záruka nezahrnuje součásti a díly předmětu smlouvy, na které jejich výrobce poskytuje záruku kratší, u těchto je záruka poskytována podle záručních podmínek výrobce. (Spotřební materiál, ...)

Výrobce neodpovídá za vady vzniklé porušením Návodu na obsluhu a údržbu a vady vzniklé po záručním období.