

## TECHNICKÉ POŽADAVKY NA SANITNÍ VOZIDLA

| Požadavek                                                                                                                                                                                    | hodnota<br>požadovaná<br>zadavatelem | hodnota<br>nabízená<br>dodavatelem |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Sanitní vozidlo</b>                                                                                                                                                                       |                                      |                                    |
| sanitní vozidlo je určeno pro dopravu raněných, nemocných a rodiček typu A2 podle ČSN EN 1789+A1                                                                                             | ANO                                  |                                    |
| bude provedeno jako typ s uzavřenou skříňovou karosérií podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 341/2002 Sb. a zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění                                         | ANO                                  |                                    |
| bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby                                                                   | ANO                                  |                                    |
| motor vznětový s přeplňováním                                                                                                                                                                | ANO                                  |                                    |
| objem motoru                                                                                                                                                                                 | min. 1500 cm <sup>3</sup>            |                                    |
| výkon motoru                                                                                                                                                                                 | min. 80 kW                           |                                    |
| dlouhý rozvor                                                                                                                                                                                | min. 3.300 mm                        |                                    |
| výška střechy standardní                                                                                                                                                                     | ANO                                  |                                    |
| barva bílá                                                                                                                                                                                   | ANO                                  |                                    |
| dvousedadlo spolujezdce v kabině řidiče                                                                                                                                                      | ANO                                  |                                    |
| přední mlhové světlomety                                                                                                                                                                     | ANO                                  |                                    |
| parkovací asistent                                                                                                                                                                           | ANO                                  |                                    |
| radiopřijímač s funkcí bluetooth                                                                                                                                                             | ANO                                  |                                    |
| pevná přepážka s posuvným oknem                                                                                                                                                              | ANO                                  |                                    |
| pravé posuvné boční dveře s otevíracím oknem                                                                                                                                                 | ANO                                  |                                    |
| zadní výklopné dveře prosklené                                                                                                                                                               | ANO                                  |                                    |
| prosklený nákladový prostor                                                                                                                                                                  | ANO                                  |                                    |
| celková šířka vozu                                                                                                                                                                           | max. 2.300 mm                        |                                    |
| celková výška vozu včetně majáků                                                                                                                                                             | max. 2.280 mm                        |                                    |
| klimatizace v prostoru pro pacienty i řidiče s ovládáním výhradně z prostoru řidiče (v případě nutnosti umístění výparníku na střeše vozidla nesmí celková výška vozidla přesáhnout 2280 mm) | ANO                                  |                                    |

| Vybavení sanitní zástavby                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| počet míst 3+1 v ambulantním prostoru (požadujeme dvě sedačky, přičemž krajní sedačka u dveří bude oproti vnitřní posunuta o 10 cm vzad a zároveň bude sklopná pro umožnění přístupu k infarktovému křeslu při nastupování bočními dveřmi, infarktové křeslo a nosítka s odnímatelným podvozkiem) | ANO |  |
| uspořádání sedadel po směru jízdy, dvě sedačky před infarktovým křeslem (včetně integrovaných opěrek hlavy, tříbodových samonavíjecích pásů a loketní opěrky). Sedačky musí být schváleny dle ČSN EN 1789+A1                                                                                      | ANO |  |
| pojízdná skládací nosítka s odnímatelným podvozkiem (dle ČSN EN 1789+A1 a EN 1865), výškově polohovatelná (minimálně 7 poloh), přední kola otočná, nosnost min. 200 kg                                                                                                                            | ANO |  |
| uchycení nosítek schválené výrobcem nosítek, dle ČSN EN 1789+A1, stůl pod nosítka s úložným prostorem přístupným z boku a zezadu (zadní část uzamykatelná)                                                                                                                                        | ANO |  |
| infarktové křeslo nepolohovatelné s integrovanou opěrkou hlavy, loketními opěrkami, vybavené čtyřbodovým pásem a nájezdovou rampou, včetně uchycení do podlahy vozu dle ČSN EN 1789+A1, nosnost křesla min. 250 kg                                                                                | ANO |  |
| druhý úložný prostor pro zdravotnický materiál (uzamykatelná skříňka po levé straně před lehátkem)                                                                                                                                                                                                | ANO |  |
| skříňová zástavba nízká, použité materiály omyvatelné a desinfikovatelné, spoje zatmelené proti zatečení                                                                                                                                                                                          | ANO |  |
| výstražné zvukové zařízení (siréna se třemi tóny)                                                                                                                                                                                                                                                 | ANO |  |
| výstražné světelné zařízení (3x rotační maják, 2x v přední části, 1x v zadní části vozu)                                                                                                                                                                                                          | ANO |  |
| obložení vnitřního prostoru pro pacienty desinfikovatelným materiálem (stěn, stropu a zadních podběhů)                                                                                                                                                                                            | ANO |  |
| protiskluzová podlaha (desinfikovatelná)                                                                                                                                                                                                                                                          | ANO |  |
| tepelná a hluková izolace vnitřního prostoru, utěsnění přepážky ambulantního prostoru                                                                                                                                                                                                             | ANO |  |
| nástupní schůdek výklopný s madlem (včetně automatické aretace složení při skládání zpět do vozu)                                                                                                                                                                                                 | ANO |  |
| držák infuze pro lahve i PE sáčky umístěný nad nosítky                                                                                                                                                                                                                                            | ANO |  |
| 2 ks stropního osvětlení ambulantního prostoru (možnost ovládání řidičem a též přímo u světla)                                                                                                                                                                                                    | ANO |  |
| zadní sklopný otočný hledáček při otevřených zadních dveřích                                                                                                                                                                                                                                      | ANO |  |
| pomocné osvětlení ambulantního prostoru se spínačem v bočních a zadních dveřích                                                                                                                                                                                                                   | ANO |  |
| přenosná LED svítidla (možnost napájení ze zásuvky 12V/230V)                                                                                                                                                                                                                                      | ANO |  |
| teplovodní závislé topení (výkon 10kW) s termostatem do prostoru pro pacienty s vícerychlostním ventilátorem, nezávisle ovládané řidičem (hadice topení včetně tepelné izolace), umístění topení vlevo před lehátkem, pod úložnou skříňkou                                                        | ANO |  |
| zvuková signalizace do kabiny řidiče, ovládaná z prostoru pro pacienty (v dosahu ležícího pacienta)                                                                                                                                                                                               | ANO |  |
| světelná signalizace otevřených dveří ambulantního prostoru u řidiče                                                                                                                                                                                                                              | ANO |  |
| zásuvka 12 V v prostoru pro pacienty - 2 ks                                                                                                                                                                                                                                                       | ANO |  |
| úchyt pro kyslíkovou láhev 2l - 1 ks                                                                                                                                                                                                                                                              | ANO |  |
| držák hasícího přístroje - 1ks                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANO |  |
| držák odpadní nádoby - 1 ks                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANO |  |

|                                                                                                                                                                                                        |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| aretace otevřených dveří                                                                                                                                                                               | ANO |  |
| nástupní madlo po obou stranách bočních dveří a na přepážce proti dvousedadlu                                                                                                                          | ANO |  |
| stropní madlo pro sedící osoby umístěné v ose nosítek                                                                                                                                                  | ANO |  |
| střešní ventilátor ovládaný z prostoru řidiče                                                                                                                                                          | ANO |  |
| zmatnění oken ambulantního prostoru fólií (atestovanou)                                                                                                                                                | ANO |  |
| polepy vozidla (výstražný červený pruh po obvodu vozidla, 4 ks znaků života, označení provozovatele na předních dveřích, 3 ks symbol telefonu s číslem, výstražný symbol tlakové láhve a defibrilátor) | ANO |  |