



SCHÉMA



BETON C20/25 – XC2


DETAIL U STĚNY:

M 1:25



POZNÁMKY:

- STÁVAJÍCÍ VLHKÉ OMÍTKY OSEKAT DO VÝŠKY 2,0 m A ZDIVO ODSPÁROVAT DO HL. 20 mm. STĚNA ZŮSTANE NEOMÍTNUTÁ.
- STÁVAJÍCÍ PODLAHU VYBOURAT DO HL. 250 mm, POTÉ PROVÉST NOVÉ PODKLADNÍ MAZANINU TL. 50 mm, NOVOU HYDROIZOLACI A NÁSLEDNĚ ŽB BETONOVOU DESKU TL. 200 mm S VLOŽENOU SÍŤÍ KARI – DRÁT Ø 6 mm, OKO 150 x 150 mm

 STABIL		s.r.o., 603 00 BRNO, HLINKY 142c		číslo poté	
INVESTOR:	Jihomoravský kraj	ÚŘAD:	Brno	ZAK. ČÍSLO	16139
VYPRACOVAL:	Ing. M. Tioková	SPOLUPRÁCE:	Ing. Petr Daniel	ÚČEL	DSP
KU JMK V BRNĚ, ŽEROTINOVÝ NÁM. 3/5 REKONSTRUKCE VÝMĚNIKOVÉ STANICE				DATUM	01/2017
D1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ MÍSTNOST Č. 022				FORMÁT	2x A4
				MĚŘÍTKO	1:50
				VÝKRES Č.	05