INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA HODONÍN **ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ ROZMARÝN, Hodonín, Brandlova 92a** **STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU**			**ARCHITEKTI** **TIHELKA - STARYCHA** S.R.O. BRNO, GARGULÁKOVA 32, 614 00	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ARCH. Z. TIHELKA		DATUM	05/2016
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	ING. ARCH. M. STARYCHA		ZAK. ČÍSLO	4/16
VYPRACOVAL	ING. JAKUB VELEBA		STUPEŇ	DSP a VD
INVESTOR : ISŠ Hodonín, příspěvková organizace, Lipová alej 3756/21, 69503 Hodonín				
D.1.3 Architektonicko-stavební řešení - navrhovaný stav 2.etapa **VÝPIS VÝPLNÍ 2.ETAPA**			MĚŘÍTKO 1 : 100	Č. VÝKRESU **212**

NÁZEV AKCE	INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA HODONÍN		STRANA 1
OBJEKT	ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ ROZMARÝN	ČÁST	DOKUMENTY PODROBNOSTÍ
ČÁST	D.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ODDÍL	VÝPLNĚ OTVORŮ - 2.ETAPA STAV. ÚPRAV

POL.	SCHÉMA	ROZMĚR/POPIS	JEDNOTKA	POČET KUSŮ 1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	POZNÁMKA
O/01	VNĚJŠÍ POHLED 	**2500/2450 MM** PLASTOVÝ VÝKLADEC, 1 DÍL FIXNÍ, 2 SKLÁPĚCÍ, VIZ SCHÉMA NADSVĚTLÍKY ZASKLENY IZOLAČNÍM DVOJSKLEM FIXNÍ DÍL BEZPEČNOSTNÍM SKLEM CELÉ OKNO (RÁM I ZASKLENÍ MIN Uw=1,2W/(m²*K), MEZISKELNÍ RÁMEČEK BUDE SPLŇOVAT POŽADAVEK ČSN 730540–2 (NESMÍ DOJÍT K POVRCHOVÉ KONDENZACI) TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ PŘÍTLAČNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA – BÍLÁ BARVA KOVÁNÍ PRO SKLÁPĚNÍ, OVLÁDÁNÍ POMOCÍ PÁK NA BOČNÍCH RÁMECH FIXNÍHO DÍLU ROZŠIŘOVACÍ PROFIL PŘI HORNÍM OKRAJI	KS		6			6	PŘED PROVEDENÍM VÝROBKU BUDOU SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ VNĚJŠÍ PARAPET –POPLASTOVANÝ PLECH ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 200MM, VNITŘNÍ PARAPET – PLASTOVÝ V BARVĚ VÝPLNĚ
D/01	VNĚJŠÍ POHLED 	**1800/3250 MM** PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM, OTEVÍRAVÉ VEN, VIZ SCHÉMA NADSVĚTLÍK ZASKLEN IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DVEŘNÍ KŘÍDLA BEZPEČNOSTNÍM SKLEM CELÉ DVEŘE (RÁM I ZASKLENÍ Min Uw=1,2W/(m²*K), MEZISKELNÍ RÁMEČEK BUDE SPLŇOVAT POŽADAVEK ČSN 730540–2 (NESMÍ DOJÍT K POVRCHOVÉ KONDENZACI) KOVÁNÍ PRO OTEVÍRANÍ, TŘÍBODOVÝ ZÁMEK, OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ KLIKA/KLIKA TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ PŘÍTLAČNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA – BÍLÁ BARVA ROZŠIŘOVACÍ PROFIL PŘI HORNÍM OKRAJI KLIKA S PANIKOVOU FUNKCÍ PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA HLAVNÍHO KŘÍDLA 900MM	KS		6			6	PŘED PROVEDENÍM VÝROBKU BUDOU SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ

NÁZEV AKCE	INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA HODONÍN		STRANA 2
OBJEKT	ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ ROZMARÝN	ČÁST	DOKUMENTY PODROBNOSTÍ
ČÁST	D.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ODDÍL	VÝPLNĚ OTVORŮ - 2.ETAPA STAV. ÚPRAV

POL.	SCHÉMA	ROZMĚR/POPIS	JEDNOTKA	POČET KUSŮ 1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	POZNÁMKA
D/02	VNĚJŠÍ POHLED 	**1850/3250 MM** PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM, OTEVÍRAVÉ VEN, VIZ SCHÉMA NADSVĚTLÍK ZASKLEN IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DVEŘNÍ KŘÍDLA BEZPEČNOSTNÍM SKLEM CELÉ DVEŘE (RÁM I ZASKLENÍ Min Uw=1,2W/(m²*K), MEZISKELNÍ RÁMEČEK BUDE SPLŇOVAT POŽADAVEK ČSN 730540–2 (NESMÍ DOJÍT K POVRCHOVÉ KONDENZACI) KOVÁNÍ PRO OTEVÍRANÍ, TŘÍBODOVÝ ZÁMEK, OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ KLIKA/KLIKA TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ PŘÍTLAČNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA – BÍLÁ BARVA ROZŠIŘOVACÍ PROFIL PŘI HORNÍM OKRAJI KLIKA S PANIKOVOU FUNKCÍ PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA HLAVNÍHO KŘÍDLA 900MM	KS		1			1	PŘED PROVEDENÍM VÝROBKU BUDOU SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ