

KUPNÍ SMLOUVA

KUPUJÍCÍ

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

A

PRODÁVAJÍCÍ

DYNASIG, spol. s r. o.

sídlem Kohoutovická 610/116, 641 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
jednatel Milanem Skládáným, jednatelem
ve věcech smluvních (na základě plné moci) Mgr. Lubošem Vachlem (vedoucí obchodního oddělení)

IČO 63473208
oddíl C, vložka 20164

spolu uzavírají Kupní smlouvu dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem smlouvy je dodávka 1ks přívěsu pro přepravu mechanizace včetně signalizační šipky, továrního označení VZ-31 B2, 2700 kg - SIGNAL, 1 ks přívěsu pro přepravu mechanizace, továrního označení VZ-31 B2, 2700 kg a 1 ks signalizačního přívěsu, továrního označení SIGNAL 23 B1, 750 KG (ST1) (dále jen „zboží“).
2. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží v množství, způsobem a jakosti dle této smlouvy a že převede na kupujícího vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje zboží převzít a uhradit za ně kupní cenu.
3. Zbožím jsou 1 ks přívěsu pro přepravu mechanizace včetně signalizační šipky, 1 ks přívěsu pro přepravu mechanizace a 1 ks signalizačního přívěsu. Technická specifikace je přílohou č. 1 této smlouvy.

II. DODACÍ PODMÍNKY

1. Kupujícímu bude zboží dodáno nejpozději do tří měsíců od uzavření smlouvy.
2. Místo plnění: Ořechovská 541/34, 619 00 Brno.
3. Přesný termín dodání zboží je prodávající povinen sdělit prokazatelně oprávněnému zástupci kupujícího panu Patrikovi Mikuláškovvi mailem na adresu: mikulasek.patrik@susjmk.cz minimálně tři pracovní dny předem. Termín předání zboží bude stanoven tak, aby připadal na pracovní den od 7:00 do 14:00 hod.
4. Oprávněnou osobou prodávajícího je Mgr. Luboš Vachl, tato osoba je oprávněna k veškerým právním jednáním dle této smlouvy. Kontaktní údaje oprávněné osoby prodávajícího: tel. +420 777 919 325, e-mail: vachl@dynasig.cz.
5. Zboží bude předáno oprávněnému zástupci kupujícího v místě plnění na základě písemného protokolu. Oprávněný zástupce kupujícího určí přesné místo předání (složení) zboží v rámci areálu místa plnění. Přejedání vlastnictví na kupujícího nastává okamžikem podpisu písemného protokolu o předání a převzetí zboží mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající je povinen předat při předání zboží kupujícímu veškeré doklady potřebné k užívání zboží (2x návod k obsluze a údržbě, záruční podmínky, záruční listy apod.), dodací list.
5. Prodávající se tímto zavazuje provést komplexní zaškolení zaměstnanců kupujícího. Z provedení zaškolení zaměstnanců kupujícího sepíše prodávající protokol, který zástupci prodávajícího a kupujícího podepíší.

III. KUPNÍ CENA

1. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran:

za 1 ks přívěsu pro přepravu mechanizace včetně signalizační šipky 223.620,- Kč bez DPH
za 1 ks přívěsu pro přepravu mechanizace 158.168,- Kč bez DPH
za 1 ks signalizačního přívěsu 143.748,- Kč bez DPH
celkem 525.536,- Kč bez DPH, tj. 635.899,- Kč včetně DPH

2. Cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího včetně dopravy, zaškolení a předpokládaných cenových vlivů.
3. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty. Prodávající odpovídá za správné určení sazby DPH.
4. Kupní cena bude placena na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu.
5. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od doručení faktury kupujícímu. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží kupujícímu. Faktura bude doručena elektronicky na adresu faktury@susjmk.cz.
6. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
7. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné, neúplné údaje nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu k opravě. Prodávající je povinen fakturu opravit či vystavit novou a doručit ji kupujícímu na adresu uvedenou v odst. 5. tohoto článku.
8. Zálohové platby se nesjednávají.

IV. ZÁRUKY A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Prodávající poskytuje záruku na jakost zboží v délce 24 měsíců (dle podmínek stanovených výrobcem viz příloha č.2 této smlouvy).
2. Kupující písemně oznámí prodávajícímu zjištěné vady zboží. Kupující umožní prodávajícímu prohlídku vadného zboží. Bude-li zjištěna vada, může kupující požadovat buď výměnu zboží za bezvadné, nebo slevu z ceny, nebo dobropis.
O způsobu řešení zjištěných vad rozhoduje kupující.
Prodávající je povinen odstranit vadu nebo poskytnout slevu u kupní ceny či vystavit dobropis nejpozději do 30 dnů od oznámení vady kupujícím a určení způsobu řešení, pokud nebude dohodnuto jinak.
3. Bude-li prodávající v prodlení s dodávkou zboží je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží za každý i jen započatý kalendářní den prodlení.
4. Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
5. Újednáními o smluvních pokutách nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
6. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu, úrok z prodlení či prokázanou náhradu škody.

V. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
 - prodlení prodávajícího s plněním o více než 30 kalendářních dnů;
 - v případě zahájení insolvenčního řízení dle zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů vůči prodávajícímu, úpadku prodávajícího, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
 - k opravě a předání zboží kupujícímu na základě reklamace nedošlo do 30 dnů nebo v přiměřené době nebylo předáno zboží bezvadné dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy a může-li kupující vrátit prodávajícímu zboží ve stavu v jakém ho převzal (neplatí pro opotřebením způsobené běžným provozem a vadu, pro kterou nárok na odstoupení kupujícímu vznikl);
 - z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- úpadku kupujícího ve smyslu §3 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;

- prodlení kupujícího s převzetím zboží, ačkoliv byl prodávajícím písemně vyzván, o více než kalendářních 60 dnů.

Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Smluvní strana, jejíž porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy bylo důvodem pro odstoupení od této smlouvy, nemá nárok na úhradu náhrady škody, která jí odstoupením od smlouvy vznikla.

3. Ukončením smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

VI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou dodatku.
2. Odmítne-li některá ze smluvních stran převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost doručena byla.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.
4. Prodávající souhlasí se zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Prodávající dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele kupujícího.
5. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí kupující. Prodávající označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: **Seznam obdobných dodávek**.
6. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí ustanovení §1978 odst. 2, § 2090, § 2091, § 2123 a §2562 občanského zákoníku.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
8. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
 1. technická specifikace přívěsů;
 2. podmínky záručního a pozáručního servisu.

V Popůvkách, dne 24. 4. 2017

V Brně, dne 24 -05- 2017



Mgr. Luboš Vachl
vedoucí obchodního oddělení

DY:IASIG
DYNASIG, spol. s r.o.
Popůvky 134
601 41 Třebíč
[2] DIČ: CZ63473208



Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel SÚS JMK

*Správa a údržba sítě
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)F*

PŘÍLOHA Č. 1: TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍSLUŠENSTVÍ

Technické parametry dodávky – přívěs k přepravě mechanizace 1 ks - Hodonín:

- a) továrně nový
- b) dvounápravový přívěs o celkové hmotnosti 2.700 kg
- c) přívěs vybaven nájezdovou a ruční brzdou a couvací automatikou
- d) užitečná hmotnost cca 1800 kg
- e) výškově stavitelné oje
- f) oje vybaveno výškově stavitelným opěrným kolem
- g) přívěs vybaven dvěma zadními výškově stavitelnými opěrnými nohami
- h) možnost připojení pomocí oka (průměr 40 mm) nebo pomocí koule (ISO 50) – součástí dodávky obě možnosti
- i) ocelový žárově zinkovaný rám
- j) vnitřní délka ložného prostoru 3.500 mm
- k) pevné bočnice o výšce 350 mm
- l) délka zadního čela 1.500 mm – jako nájezd – na plynových vzpěrách, včetně zajištění zabráňující samovolnému otevření za jízdy
- m) zadní čelo vyztuženo – manipulace s technikou (najíždění/sjíždění)
- n) podlaha a zadní nájezd - protiskuzné provedení (doporučené řešení – litá guma)
- o) podlaha vybavena kotevními miskami pro uchycení převáženého nákladu – 4 ks
- p) elektroinstalace 12 V/ 24V - LED provedení (bez výměny žárovek)
- q) přívěs vybaven 13-pin zástrčkou + redukce na 7-pin zástrčku
- r) přívěs vybaven akubednou umístěnou mimo ložnou plochu přívěsu
- s) přívěs vybaven plnohodnotným rezervním pneu
- t) přívěs vybaven zakládacími klíny
- u) přívěs řešen jako pojízdná uzavírková tabule „Dopravní zařízení Z7 – pojízdná uzavírková tabule typ II“ (splňující podmínky ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Výstražná světla, TP 66 a TP 65 v platném znění, Vzorové listy VL 6.3) :
 - vnější strana zadního čela opatřena bílo červeným reflexním šrafováním (třída folie RA2)
 - zadní čelo dále vybaveno značkou C4 o průměru 900 mm (třída folie RA 2) s ručně otočnou šipkou (změna příkazaného směru jízdy)
 - horní sklápěcí štít pomocí dvojice plynových vzpěr
 - i. horní štít zabezpečen proti samovolnému otevření při jízdě
 - ii. horní štít opatřen červen bílo červeným reflexním šrafováním (třída folie RA 2)
 - iii. horní štít vybaven dvojicí výstražných světel o průměru 340 mm v LED provedení
 - iv. horní štít vybaven světelnou šipkou a světelným křížem, výstražná světla o průměru 180 mm (min. 13 ks výstražných světel) v LED provedení
 - v. horní výstražná světla a světelná šipka (kříž) musí blikat proti sobě
 - možnost přesunutí konstrukce horního sklápěcího štítu z přední do zadní části přívěsu a zpět s možností zajištění v zadní i přední části přívěsu proti samovolnému pohybu
 - přívěs vybaven nabíjecím zdrojem 230V/50Hz k dobíjení baterie bez nutnosti vyjmutí
 - přívěs dodán včetně akumulátoru 12V/230 Ah
 - přívěs vybaven dálkovým ovládním (ovládání výstražných světel)

Technické parametry dodávky – přívěs k přepravě mechanizace 1 ks - Znojmo:

- a) továrně nový
- b) dvounápravový přívěs o celkové hmotnosti 2700 kg
- c) přívěs vybaven nájezdovou a ruční brzdou a couvací automatikou
- d) užitečná hmotnost 2000 kg
- e) výškově stavitelné oje
- f) oje vybaveno výškově stavitelným opěrným kolem
- g) přívěs vybaven dvěma zadními výškově stavitelnými opěrnými nohami
- h) možnost připojení pomocí oka (průměr 40 mm) nebo pomocí koule (ISO 50) – součástí dodávky obě možnosti
- i) ocelový žárově zinkovaný rám
- j) vnitřní délka ložného prostoru 3500 mm
- k) pevné bočnice o výšce 350 mm
- l) délka zadního čela 1500 mm – jako nájezd – na plynových vzpěrách, včetně zajištění zabraňující samovolnému otevření za jízdy
- m) zadní čelo vyztuženo – manipulace s technikou (najíždění/sjíždění)
- n) zadní čelo :
 - a. vnější strana zadního čela opatřena bílo červeným reflexním šrafováním (třída folie RA2)
 - b. zadní čelo dále vybaveno značkou C4 o průměru 900 mm (třída folie RA 2) s ručně otočnou šipkou (změna příkázaného směru jízdy)
- o) podlaha a zadní nájezd - protiskluzné provedení (doporučené řešení – litá guma)
- p) podlaha vybavena kotevními miskami pro uchycení převáženého nákladu – 4 ks
- q) elektroinstalace 12 V/ 24V - LED provedení (bez výměny žárovek)
- r) přívěs vybaven 13-pin zástrčkou + redukce na 7-pin zástrčku
- s) přívěs vybaven plnohodnotným rezervním pneu
- t) přívěs vybaven zakládacími klíny
- u) **na přívěs bude instalována světelná uzavírková tabule, kterou má zadavatel k dispozici z jiného přívěsu. Před podáním nabídky je nutné kontaktovat zástupce zadavatele p. Malý tel. 737 237 007 (oblast Znojmo) a odsouhlasit postup přemontáže. Další nutné úpravy pro přemontáž je nutné zapracovat do nabídkové ceny !!!**

Technické parametry dodávky – Signalizační přívěs – uzavírková tabule:

- a) továrně nový
- b) jednonápravový přívěs o celkové hmotnosti 750 kg
- c) přívěs vybaven nájezdovou a ruční brzdou, couvací automatikou
- d) výškově stavitelné oje
- e) oje vybaveno výškově stavitelným opěrným kolem
- f) přívěs vybaven dvěma zadními výškově stavitelnými opěrnými nohami
- g) možnost připojení pomocí oka (průměr 40 mm) nebo pomocí koule (ISO 50) – součástí dodávky obě možnosti
- h) ocelový žárově zinkovaný rám
- i) vnitřní délka ložného prostoru 2060 mm
- j) pevné bočnice o výšce 350 mm
- k) podlaha z vodostálé protiskluzové překližky
- l) elektroinstalace 12 V/ 24V - LED provedení (bez výměny žárovek)
- m) přívěs vybaven 13-pin zástrčkou + redukce na 7-pin zástrčku
- n) přívěs vybaven akubednou
- o) přívěs řešen jako pojízdná uzavírková tabule „Dopravní zařízení Z7 – pojízdná uzavírková tabule typ II“ (splňující podmínky ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Výstražná světla, TP 66 a TP 65 v platném znění, Vzorové listy VL 6.3) :

- a. zadní štít opatřen bílo červeným reflexním šrafováním (třída folie RA2)
- b. zadní štít dále vybaven značkou C4 o průměru 900 mm (třída folie RA 2) s ručně otočnou šipkou (změna příkázaného směru jízdy)
- c. horní sklápěcí štít pomocí dvojice plynových vzpěr
 - i. horní štít zabezpečen proti samovolnému otevření při jízdě
 - ii. horní štít opatřen červen bílo červeným reflexním šrafováním (třída folie RA 2)
 - iii. horní štít vybaven dvojicí výstražných světel o průměru 340 mm v LED provedení
 - iv. horní štít vybaven světelnou šipkou a světelným křížem, výstražná světla o průměru 180 mm (min. 13 ks výstražných světel) v LED provedení
 - v. horní výstražná světla a světelná šipka (kříž) musí blikat proti sobě
- d. přívěs vybaven nabíjecím zdrojem 230V/50Hz k dobíjení baterie bez nutnosti vyjmutí
- e. přívěs dodán včetně akumulátoru 12V/230 Ah
- f. přívěs vybaven ovládáním (ovládání výstražných světel – zapnutí, vypnutí, změna režimu)

PŘÍLOHA Č. 2: PODMÍNKY ZÁRUČNÍHO A POZÁRUČNÍHO SERVISU

Na dodané zařízení poskytuje prodávající záruku v trvání 24 měsíců.

Z hlediska záruční lhůty jsou zařízení rozdělena na dvě části – (a) signalizační nástavby a (b) přívěsy.

a) Signalizační nástavby ST1

Kupující má nárok na jednu bezplatnou servisní prohlídku signalizační nástavby uskutečňovanou během záruční doby, a to nejdříve jeden rok od převzetí přívěsu. Prohlídka by se uskutečnila v provozovně dodavatele na adrese Vintrovna 134, 664 41 Popůvky. Neabsolvování prohlídky nemá žádný vliv na běh záruční lhůty.

b) Přívěs VZ-31 B2, 2700 kg, přívěs SIGNAL 23 B1, 750 KG (ST1)

Záruční lhůta je podmíněna absolvováním garančních prohlídek v některé z provozoven společnosti AGADOS, s.r.o., a to nejpozději po šesti měsících provozu, či po ujetí vzdálenosti specifikované v záručním listu. Tyto prohlídky nejsou bezplatné – hradí je v plné výši kupující podle aktuálního ceníku a obchodních podmínek společnosti AGADOS, s.r.o.

Na přívěs i signalizační nástavbu bude prodávajícím zajištěn plný pozáruční servis, hrazený dle aktuálního ceníku prodávajícího.
