

Zákazník

Základní umělecká škola Veselí nad Morav
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

náměstí Míru 1676

698 01 VESELÍ NAD MORAVOU

Nabídka

Nabídka č: 2700560

ze dne: 22. 5. 2017

*Vážení přátelé,
na základě Vaší poptávky*

, za kterou Vám tímto děkujeme, nabízíme následující:

ROYER LABS

Royer Labs

RLR121MP

ROYER LABS R-121-MP

Set Royer Labs R-121-MP obsahuje 2ks studiových páskových mikrofonů R-121

R-121 je vlnkovou lodí značky Royer Labs. Jako první přinesl nové „provedení“ páskových mikrofonů a smazal předsudek, že klasický páskový mikrofon musí být velký, mohutný a křehký. Royer Labs R-121 poskytuje „teplý“ a přirozený zvuk páskového mikrofonu v kompaktním a lehkém provedení.

Známý časopis „Recording magazine“ napsal, že Royer R-121 je předurčený k tomu, aby se stal jedním z klasických mikrofonů 21. století.

Jako mnoho páskových mikrofonů i R-121 má osmičkovou charakteristiku, výstupní úroveň porovnatelnou s dynamickým mikrofonom, čisté dynamické a teplé tóny a rovnou frekvenční odezvu. Ale zde podobnost končí. Použitím pokročilých materiálů, ruční výroby a „Old School Know How“ se z něho stává mimořádně všestranný a uživatelsky přívětivý páskový mikrofon, který obstojí i v nejnáročnějších aplikacích.

Elektrická kytara, žesťové dechové nástroje, bicí – R-121 umožní vytvořit tak realistickou nahrávku, které nebudete ani věřit!!!

- Výborné snímání při vysokém SPL
- Nemá aktivní elektroniku, takže nevzniká přetížení ani zkreslení při vysokém akustickém tlaku
- Extrémně nízký zbytkový šum
- Páskový mikrofon není ovlivňován teplem ani vlhkostí
- Nevzniká vysokofrekvenční fázové zkreslení
- Stejná citlivost při předních i zadních páskových elementů
- Velmi nízké úniky magnetického toku

Aplikace:

- Kytarové aparáty
- Dechové sekce
- Velký buben (Kopák)
- Bicí
- Bicí nástroje
- Akustické piano
- Akustická kytara
- Smyčcové nástroje a sekce
- Orchester
- Komerční Broadcast

Technická specifikace:

- Směrová charakteristika: osmičková (bi-directional)
- Snímací těleso: 2,5 mikronová hliníková páska
- Magnet: neodymiový
- Frekvenční odezva: 30 – 15 000 Hz +/-3dB
- Citlivost: -50 dBV Ref 1v/Pa
- Výstupní impedance: 300 Ohm @ 1kHz (nominální)
- Jmenovité zatížení: >1500 Ohm @ 300 Ohm
- Max. SPL: 135dB @ 20 Hz
- Výstupní konektor: XLR-3pin samec
- Phantomové napájení: 48V
- Rozměry: délka 155,7mm x průměr 25mm
- Hmotnost: 244g
- Provedení: Dull Satin niklové (matný černý chróm na zvláštní objednávku)

1

78 034,00 Kč

20 % 62 427,00 Kč

62 427,00 Kč



Cena celkem vč. DPH:

75 536,67 Kč

Cena celkem bez DPH:

62 427,00 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH!

Doprava:

Termín dodání:

Způsob úhrady:

Platnost nabídky:

***Pokud se rozhodnete pro naše řešení,
zvolíte jednoznačně vysokou kvalitu!
Děkujeme Vám za důvěru.***

Zpracoval:

Jiří Pešek

| GSM: +420 604 230267

| email: jirip@musicdata.cz