



OZN.	SCHEMA	POPIS
1	<p>PŮDORYS</p> <p>SKŘÍŇ Š. 600 STŮL SKŘÍŇ Š. 700</p> <p>MŘÍŽKA MIN 100x1000mm</p> <p>POHLED (V MÍSTNOSTI)</p> <p>ŘEZ B ŘEZ A</p> <p>POHLED</p> <p>MŘÍŽKA MIN 100x1000mm</p> <p>PŘÍKLAD STOLOVÉ PODNOŽE</p> <p>DO VÝŠKY 550 OPLÁŠTĚNO ZE VŠECH STRAN</p>	<p>SKŘÍŇ Š. 600 + STŮL Š. 2100 + SKŘÍŇ Š. 700</p> <p>Skříň otevřená (1x š. 600 a 1 x š. 700) Rozměry dle výkresu Korpus skříně a police: laminotřísková deska tl. 18 mm s ABS hranou tl. 0,8 mm Deska v úrovni stolu: laminotřísková deska tl. 25 mm s ABS hranou tl. 2mm (provedení a barva jako u stolové desky) Do skříně bude na stavbě vytvořen otvor pro el. zásuvku Do výšky 550 mm soklová část opláštěna ze všech stran</p> <p>Mezi skříněmi umístěn stůl: Rozměry: Výška: 780, Šířka: 2 100, Hloubka: 600 Stolové deska: laminotřísková deska tl. 25 mm s ABS hranou tl. 2 mm (povrch a hrana bude vybrána z předloženého vzorníku) Stolová deska bude po stranách kotvena ke skříním, v prostředku podepřena masivní kovovou podnoží Kovová podnož: masivní kovová podnož, opatřena rektifikačními šrouby pro vyrovnání stolu na nerovném povrchu, povrchová úprava podnože: vypalovací prášková barva - hliník Součástí stolu hliníková větrací mřížka min. rozměrů 100 x 1000 mm, mřížka může vystupovat max. 1,5 mm nad úroveň stolní desky</p> <p>-barevné provedení bude vybráno z předloženého vzorníku, bude provedeno ze 2 různých barev</p> <p>Záruční doba: min. 36 měsíců</p> <p>ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ!</p> <p>VZOR BAREVNÉHO PROVEDENÍ</p>

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

	1NP	2NP	3NP	CELKEM
KS	8	8	8	24