









**VÝPIS VÝROBKŮ: KLEMPÍŘSKÝCH-IZOLATÉRSKÝCH
KLEMPÍŘSKÝCH
DOPLŇKOVÝCH**

AKCE	REKONSTRUKCE HAVARIJNÍHO STAVU STŘECHY ŠKOLNÍ JÍDELNY GYMNÁZIA BRNO, KŘENOVÁ, P.O.	
STAVEBNÍK	Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace IČ: 005 58 991 adresa: Křenová 304/36, 602 00, Brno	
VYPRACOVAL	PETŘÍČEK Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. autorizace ČKAIT č.: 1005781	tel.: (+420) 777 145 602 internet: www.petricek.com IČ: 696 46 171 adresa: Dolní Dubňany 153, 671 73
		
VÝKRES	VÝPIS VÝROBKŮ	DATUM 01/2017 FORMÁT 4 A4 Č.V. D.1.1.11 MĚŘÍTKO 1:5
STUPEŇ	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
SADA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	±0,000 = lokální systém

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH-IZOLATÉRSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	M.J.
KI 1		OKAPNICE NORMÁLNÍ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU - SOUČÁST HYDROIZOLAČNÍHO SYSTÉMU, R.Š. 200 mm	14 m
KI 2		L-PROFIL VNITŘNÍ 60x40 mm Z POPLASTOVANÉHO PLECHU - SOUČÁST HYDROIZOLAČNÍHO SYSTÉMU, R.Š. 100 mm	156 m
KI 3		L-PROFIL VNĚJŠÍ 60x40 mm Z POPLASTOVANÉHO PLECHU - SOUČÁST HYDROIZOLAČNÍHO SYSTÉMU, R.Š. 100 mm	35 m
KI 4		ATIKOVÁ OKAPNICE HÁKOVÁ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU - SOUČÁST HYDROIZOLAČNÍHO SYSTÉMU, R.Š. 200 mm	104 m
KI 5		ATIKOVÁ OKAPNICE ATYPICKÁ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU - SOUČÁST HYDROIZOLAČNÍHO SYSTÉMU, R.Š. 300 mm	35 m
KI 6		ZAŘEZÁVACÍ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU - SOUČÁST HYDROIZOLAČNÍHO SYSTÉMU, R.Š. 70 mm	27 m

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	M.J.
(K/1)		KRYCÍ PLECH Z LAKOVANÉHO PLECHU R.Š. 210 mm MATERIÁL: LAKOVANÝ PLECH MIN. TL. 0,55 mm BARVA: ŠEDÁ	14 m
(K/2)		OKAPNICE Z LAKOVANÉHO PLECHU PRO ODVODNĚNÍ PAROZÁBRANY R.Š. 180 mm MATERIÁL: LAKOVANÝ PLECH MIN. TL. 0,55 mm BARVA: ŠEDÁ	14 m
(K/3)		OPLECHOVÁNÍ BOČNÍ ČÁSTI VIKÝŘŮ PROVEDENO JAKO PLECHOVÁ KRYTINA HLADNÁ SPOJOVANÝ NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU; KOTVENO POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PŘÍPONEK, POPŘ. VRUTŮ S PRYŽOVOU TĚSNÍCÍ PODLOŽKOU; DVĚ ČÁSTI: R.Š. 180 mm A R.Š. 500 mm MATERIÁL: OBOUSTRANNĚ LAKOVANÝ PLECH MIN. TL. 0,55 mm BARVA: ŠEDÁ	105 m
(K/4)	PREFABRIKOVANÝ PŮLKRUHOVÝ PODOKAPNÍ ŽLAB 150 mm (R.Š. 330 mm); KOTVENO NOVÝMI ŽLABOVÝMI HÁKY S JAZÝČKY PO MAX. 750 mm; DODÁNO JAKO KOMPLETNÍ OKAPOVÝ SYSTÉM VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ: - 2ks ŽLABOVÉ ČELO - 1ks ŽLABOVÝ KOTLÍK - 10ks ŽLABOVÁ SPOJKA MATERIÁL: OBOUSTRANNĚ LAKOVANÝ PLECH MIN. TL. 0,55 mm BARVA: ŠEDÁ		14 m
(K/5)	PREFABRIKOVANÉ SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ Ø100mm DÉLKY 3,7 m; KOTVENO SYSTÉMOVÝMI OBJÍMKAMI NA ŠROUB PO MAX 1,5 m; DODÁNO JAKO KOMPLETNÍ OKAPOVÝ SYSTÉM VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ: - 1ks ODSKOK SVODOVÉ ROURY - 1ks SPODNÍ DÍL SVODOVÉ ROURY MATERIÁL: LAKOVANÝ PLECH MIN. TL. 0,55 mm BARVA: ŠEDÁ		1 ks

VÝPIS DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA + POPIS	M.J.
	SYSTÉMOVÝ BODOVÝ PLECHOVÝ ZACHYTÁVAČ SNĚHU S INTEGROVANOU mPVC MANŽETOU	36 ks
	LINIOVÝ SNĚHOVÝ ZACHYTÁVAČ - 2ks NEREZOVÝCH TRUBEK $\varnothing 25$ mm VČ. SYSTÉMOVÝCH DRŽÁKŮ PRO TRUBKOVÉ ZACHYTÁVAČE SNĚHU Z NEREZOVÉ OCELI A INTEGROVANOU MANŽETOU Z mPVC FÓLIE UMÍSTĚNÝCH PO MAX. 1,0 m (CELKEM cca 18 ks)	16 m
	DVOUSTUPŇOVÝ SVISLÝ STŘEŠNÍ VTOK DN100 S OCHRANNÝM KOŠEM A INTEGROVANOU MANŽETOU Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU + NÁSTAVEC VTOKU DL. DO 220 mm S INTEGROVANOU MANŽETOU Z mPVC FÓLIE A PRYŽOVÝM TĚSNÍCÍM KROUŽKEM; DODÁNO VČ. SYSTÉMOVÉHO KOŠÍKŮ; DEKLAROVANÝ MIN. PRŮTOK 9,0 l/s	2 ks
	SYSTÉMOVÝ PRVEK ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE DN100 S INTEGROVANOU MANŽETOU Z mPVC FÓLIE + ZÁKLADOVÁ DESKA S MANŽETOU Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU + PRYŽOVÉ SANAČNÍ TĚSNĚNÍ $\varnothing 150$ mm; DODÁNO VČ. SYSTÉMOVÉ DEŠŤOVÉ KRYTKY	1 ks
	KULATÝ CHRLIČ DN50 S INTEGROVANOU MANŽETOU Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU - POJISTNÉ ODVODNĚNÍ PAROZÁBRANY PŘES KONSTRUKCI ATIKY	1 ks
	POZNÁMKA: MEZI DOPLŇKOVÉ PRVKY NEJSOU UVAŽOVÁNY PRVKY ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU, KTERÉ JSOU SPECIFIKOVÁNY V SAMOSTATNÉ ČÁSTI TÉTO DOKUMENTACE.	