

Mostní list mostu pozemní komunikace				
Ev.č. mostu:	3981-2			
Název mostu:	Most přes Skalický potok za obcí Trstěnice			
Místní název:				
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)			
Převáděná komunikace:	3. třída / 3981			
Název převáděné komunikace:				
Staničení liniové:	1.716 km	Staničení na úseku: 1.716 km		
Rok postavení:	9999			
Rok poslední rekonstrukce:				
Kraj:	Jihomoravský			
Okres:	Znojmo			
Obec (MČ):	Trstěnice			
Katastrální území:	Trstěnice u Moravského Krumlova			
Správce mostu:	kraj Jihomoravský, SÚS Jihomoravského kraje, oblast Znojmo			
Zpracovatel mostního listu:				
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení				
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:				
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení				
Způsob stanovení: V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem) $V_n = 20\text{ t}$ $V_r = 38\text{ t}$ $V_e = 156\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 0.0\text{ t}$ Rok: 2016				
Základní údaje				
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 3.00 m		Délka NK: 3.90 m
Šikmost: Kolmý 100.00 g		Volná šířka: 5.70 m		Celková šířka mostu: 6.20 m
Plocha mostu: 24.18 m ²				
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -641227 Y: -1224362		WGS: 48.583739°N 16.120330°E
Popis spodní stavby:				
Popis nosné konstrukce:				
Cihelná klenba.				
Poznámka k nosné konstrukci:				
Ostatní údaje				
Výška mostu nad terénem: 2.60 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m		
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.30 m		
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.		
Mostní podpěry a křídla				
-	Počet: 2			
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Kámen	
	Délka: 0.00 až 0.00 m	Šířka: 0.00 až 0.00 m	Výška: 0.00 až 0.00 m	
Nosná konstrukce				
-	Počet polí: 1			
	Šikmá světlost: 3.00 m	Kolmá světlost: 3.00 m	Konstrukční výška: 0.45 m	
	Rozpětí: - m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m	
	Převažující materiál: Cihly	Další materiál: Nezadaný		
	Druh statického působení: Klenba	Prefabrikát: Nezadaný		
Vozovka				
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:		
	Šířka mezi obrubami: 4.50 m			
Chodníky				
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²	
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²	
Svodidla/zábradelní svodidla				
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m	
Cizí zařízení na mostě				
-	Typ zařízení:	Správce:		
Správní údaje				
Archivace projektu: Nezadaná				

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: VI - Velmi špatný Spodní stavba: VI - Velmi špatný Použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 30.8.2016

Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Datum tisku: 27.3.2017 08:07 Vytisknul z BMS: - Šeiner Jiří