VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY - M 1:50

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

SILNICÍ III/37930 km 0,000 - 0,075 (PROSTOR KŘIŽOVATKY)
A SILNICÍ III/37926 km 0,000 - 0,020 (PROSTOR KŘIŽOVATKY)
KATEGORIE MS2 11/8/40 (STÁVAJÍCÍ KATEGORIE RAMENE
KŘIŽOVATKY VE SMĚRU NA ROUSÍNOV)



ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ČSN EN 13108-1	ACO 11	40 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTOVÉ EMULZE ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,40 kg/m2		
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ČSN EN 13108-1	ACL 16+	70 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTOVÉ EMULZE ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,40 kg/m2		
VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM ČSN EN 73 6124-1 A ČSN EN 14227-1 (LOKÁLNÍ SANACE)	SC 0/32 C 8/10	150 mm
ŠTĚRKODRŤ 0/32 ČSN 73 6126-1 (LOKÁLNÍ SANACE)	ŠD A	190 mm
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM		110 mm (450mm)

Poznámka: Minimální modul přetvárnosti přáně 45 MPa, musí být splněny požadavky ČSN 73 6133
Mira zhutnění v aktivní zóně, násypu a v podloží násypu dle ČSN 721006

Místa lokálních sanací jsou zaznačena v situaci a popsána v technické zprávě

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

SILNICÍ III/37930 km 0,075 - 0,393 981
KATEGORIE MS2 9/7,5/40



ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ČSN EN 13108-1	ACO 11	40 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTOVÉ EMULZE, ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,40 kg/m2		
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ČSN EN 13108-1	ACL 16+	70 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTOVÉ EMULZE, ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,40 kg/m2		
RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ TP 150, TP 208	RS CA	190 mm
ŠTĚRKODRŤ 0/32 ČSN 73 6126-1	ŠD A	150 mm
ŠTĚRKODRŤ 0/32 ČSN 73 6126-1 (DOPLNĚNÍ PODKL.V. JEN U LOKÁLNÍ SANACE)	ŠD A	210 mm
ŠTĚRKODRŤ 0/63 ČSN 73 6126-1 (LOKÁLNÍ SANACE)	ŠD A	300 mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m2		
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM		450mm (960 mm)

Poznámka: Minimální modul přetvárnosti přáně 45 MPa, musí být splněny požadavky ČSN 73 6133
Mira zhutnění v aktivní zóně, násypu a v podloží násypu dle ČSN 721006

Místa lokálních sanací jsou zaznačena v situaci a popsána v technické zprávě

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

SILNICÍ III/37926 km 0,020 - 0,038 15
KATEGORIE MS2 11/8/40 (STÁVAJÍCÍ
KATEGORIE ZA MOSTEM)



ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ČSN EN 13108-1	ACO 11	40 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTOVÉ EMULZE ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,40 kg/m2		
KONSTRUKCE VOZOVKY		40 mm

Poznámka: Minimální modul přetvárnosti přáně 45 MPa, musí být splněny požadavky ČSN 73 6133
Mira zhutnění v aktivní zóně, násypu a v podloží násypu dle ČSN 721006

Místa lokálních sanací jsou zaznačena v situaci a popsána v technické zprávě

SOŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

OZNAČENÍ	POPIS ZMĚNY	DATUM	PODPIS
01	AKTUALIZACE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	18.8.2017	

HIP	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. TOMÁŠ LÝSEK	ING. MARTIN VAŠÁK	ING. TOMÁŠ LÝSEK	ING. KAREL PECHA

IM-PROJEKT, Kdyňská a mosty konstrukce, s.r.o.
Vodní 1, 602 00 BRNO
tel: 533 446 080-2
fax: 533 446 089
im-projekt@im-projekt.cz
www.im-projekt.cz

INVESTOR: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, přísp.org. kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 BRNO

KRAJ: JIHOMORAVSKÝ	ORP: VYŠKOV	KATASTR: HABROVANY, OLŠANY

STAVBA:
III/37930 HABROVANY - PRÚTAH

ČÁST:
SO 101 - SILNICE

PŘÍLOHA:
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

FORMÁT	6 x A4
DATUM	ČERVEN 2015
STUPEŇ	PDPS
ČÍSLO ZAK.	2014460
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO PŘÍLOHY	B.1.1.04
ČÍSLO PARE	

Dokumentaci lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy a dále výhradně pro účely, pro které byla vypracována. Je zakázáno ji kopírovat nebo jakýmkoliv způsobem rozšiřovat bez písemného souhlasu IM-Projekt, Jakýchkoliv z nesmí kontrolovat, s.r.o.