
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/416 BLUČINA PRŮTAH – km 1,618-2,172

Dotaz :

Vzhledem k rozhodnutí č.j.: KHSJM 51111/2014/BM/HOK ze dne 24.11.2014, vydané Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje, které je přílohou zadávacích podmínek a je závazné v SoD, níže přikládáme dotazy od technologa týkající se obrusné vrstvy s protihlukovou úpravou.

1) Jakým způsobem bude zajištěna údržba protihlukových vlastností nízkohlučné asfaltové vrstvy?

Útlum hluku těchto vrstev je zajištěn, v porovnání s konvenčními vrstvami, vysokou mezerovitostí vrstvy. Pokud má vrstva v čase

splňovat svoji funkci je třeba provádět čištění tlakovou vodou. Tato činnost bude zajišťována správcem komunikace dle doporučení zhotovitele?

2) Měření útlumu hluku dle hygienických limitů.

Měření útlumu hluku od dopravy by, dle našeho názoru, bylo vhodnější provádět akreditovanou laboratoří (např. CDV) - metodou ekvivalentní hladiny akustického tlaku (metoda CPX),

Kde je přímo porovnatelný útlum hluku přímo od dopravy, a nevstupují do tohoto měření další vlivy hluku vznikající v prostředí, které zhotovitel není schopen nikterak ovlivnit.

Bylo by možné požadavek na snížení hlučnosti asfaltové vrstvy definovat na základě této metody?

Vysvětlení:

1. Údržbu po dokončení stavby zajišťuje investor (správce komunikace).

2. Měření útlumu hluku od dopravy není předmětem zakázky, zajišťuje si ho investor na základě vlastních smluvních vztahů s akreditovanou laboratoří.

V Brně, dne 30.8.2017



Mgr. Martina Křivánková
Vedoucí právního oddělení