

Ozn.	Popis a schéma výrobku	Rozměr (mm)	Počet (ks)			Počet Celkem (ks)
			1.etapa	2.etapa	—	
<div>1Z</div>	<p>OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ DVEŘE V PROTIPOŽÁRNÍM PROVEDENÍ , O ROZMĚRU DVEŘÍ 800/1970. DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OTEVÍRAVÉ, VČETNĚ KOVOVÉHO KOVÁNÍ, OBYČEJNÉHO ZÁMKU.</p> <p>TLOUŠŤKA ZDĚNÉ STĚNY: 150 mm</p> <p>TYP: ZH 160, PANTY NA LEVÉ STRANĚ</p> <p>ODSTÍN: upřesní investor</p>	PRŮCHOZÍ ROZMĚR: 800 x 1970 mm	1	—	—	1
<div>2Z</div>	<p>OCELOVÝ NOSNÝ SLOUP UKOTVENÝ DO STÁV. BETONOVÉ PODLAHY A UKONČENÝ NA SPODNÍ HRANĚ STÁV.STROPNÍHO ŽB NOSNÍKU.</p> <p>MATERIÁL: OCELOVÝ PROFIL I160</p> <p>KOTVENÍ: OCEL.DESKA PL 200/200/15</p> <p>CELKOVÁ HMOTNOST: 91,1 KG</p>	DL. 5000 mm	1	—	—	1
<div>3Z</div>	<p>OCEL.SCHODIŠTĚ PRO VSTUP DO SNÍŽENÉ ČÁSTI KOTELNY TVOŘÍ NOSNÉ OCEL.PROFILY U160, JEDNOTLIVÉ STUPNĚ JSOU UCHYCENY NA OCEL.PROFILECH L50/50/6 mm A JSOU TVOŘENY POZINKOVANÝMI LEMOVANÝMI ROŠTY. PO OBVODU SCHODIŠTĚ JE VYTVOŘENA OKOPOVÁ ZÁBRANA Z PLECHU PŘIVAŘENÉHO K OCEL.NOSNÍKŮM. SCHODIŠTĚ JE OPATŘENO TRUBKOVÝM ZÁBRADLÍM PŘIVAŘENÉ K OCEL.NOSNÍKŮM. ŠÍŘKA SCHODIŠTĚ: 900 mm POČET SCHODIŠŤ.STUPŇŮ: 12 ks, 190/260 mm</p> <div></div>		1	—	—	1
<div><div><div>① U 160 dl. 3900 mm - 2 ks</div><div>② plech 6x 100 dl. 3900 mm - 2 ks</div><div>③ PODLAH.POZINK.LEMOVANÉ ROŠTY KONSTRUKČ.VÝŠKY 30 mm SE ČTVERCOVÝMI OTVORY 30x30 mm. ROZMĚR SCHODIŠŤ.STUPŇŮ: 270 x 900 mm - 12 ks.</div><div>④ L 50/50/6 dl. 270 mm - 24 ks</div><div>⑤ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ: TR 44,5x2,6 (madlo) - dl. 4000 mm - 2 ks TR 44,5x2,6 (sloupky) - dl.1100 mm - 10 ks TR 32x2,6 (příče) - dl. 4000 mm - 2 ks</div><div>⑥ KOTEVNÍ OCEL. DESKY PL 160/160/15 mm - 2 ks PL 200/200/15 mm - 2 ks</div></div></div>						