








Výpis výplní otvorů - vstupní dveře a ostatní výplně

Číslo položky	Schéma	Popis	Technická data	Množství [ks]					Celkem	Poznámka
				1PP	1NP	2NP	3NP	4NP		
D1		Zateplená hliníková vrata otvírané dvoukřídlově, kování z lehkých slitin, barva - kombinace bílé a červené	2500 x 2500 mm Uw=max 1,7W/m2K	1	-	-	-	-	1	
D2		Plastové dveře vchodové, ze 2/3 prosklené, zasklené izolačním dvojsklem, kování z lehkých slitin, barva - kombinace bílé a červené	900 x 2000 mm Uw=max 1,7W/m2K	-	1	-	-	-	1	
D3a		Posuvné hliníkové dveře dvoukřídlové, prosklené, s bočními světlíky a nadsvětlíkem, zasklené izolačním dvojsklem, kování z lehkých slitin, barva - kombinace bílé a červené,	4000 x 3150 mm dveře 2000 x 2400 mm boční světlík 1000 x 2400 mm nadsvětlík 4000 x 750 mm Uw=max 1,7W/m2K	-	1	-	-	-	1	
D3b		Posuvné hliníkové dveře dvoukřídlové, prosklené, s bočními světlíky a nadsvětlíkem, zasklené izolačním dvojsklem, kování z lehkých slitin, barva - kombinace bílé a červené,	4000 x 3400 mm dveře 2000 x 2700 mm boční světlík 1000 x 2700 mm nadsvětlík 4000 x 700 mm Uw=max 1,7W/m2K	1	-	-	-	-	1	
D4		Otvírané hliníkové dveře dvoukřídlové, prosklené, s bočními světlíky a nadsvětlíkem, zasklené izolačním dvojsklem, kování z lehkých slitin, barva - kombinace bílé a červené,	3300 x 2700 mm dveře 1800 x 2000 mm boční světlík 750 x 2000 mm nadsvětlík 3300 x 700 mm Uw=max 1,7W/m2K	-	1	-	-	-	1	
D5		Otvírané hliníkové dveře jednokřídlové, prosklené, s bočními světlíky a nadsvětlíkem, zasklené izolačním dvojsklem, kování z lehkých slitin, barva - kombinace bílé a červené,	2350 x 2650 mm dveře 1100 x 2000 mm boční světlík 575 x 2000 mm nadsvětlík 2350 x 650 mm Uw=max 1,7W/m2K	1	-	-	-	-	1	
E		Stěna ze skleněných tvárnic, z vnitřní strany je vytvořena izolační předstěna z polykarbonátových desek	3200 x 2800 mm Uw=max 1,2W/m2K	-	1	-	-	-	1	
Celkem									6+1 ks	