



POZNÁMKA

- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD BUDE ODSTRANĚN, POVRCH SE VYSPRÁVÍ JÁDROVOU OMÍTKOU NA OČISTĚNÝ POVRCH
- STÁVAJÍCÍ HROMOSVODY BUDOU NOVĚ OSAZENY PŘED FASÁDU
- STÁVAJÍCÍ KABELY VEDENÉ PO FASÁDĚ BUDOU PŘELOŽENY POD OMÍTKU
- V MÍSTECH, KDE JE NA OBVODOVÝCH STĚNÁCH INSTALOVÁNO ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ A V MÍSTECH VĚTRACÍCH POTRUBÍ A PROSTUPU KOMÍNU BUDE K ZATEPLENÍ POUŽITA MINERÁLNÍ IZOLACE TAK, ABY PŘESAHOVALA OBRYS TĚCHTO ZAŘÍZENÍ MINIMÁLNĚ O 250mm
- ŽEBŘÍK, OKENNÍ MŘÍŽE, DVÍŘKA HUP, DVÍŘKA ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ, OPLECHOVÁNÍ PILÍŘE HUP, OPLECHOVÁNÍ PILÍŘE ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ A ZÁVĚS DOPRAVNÍ ZNAČKY V PRŮJEZDU BUDOU OPATŘENY NOVÝM NÁTĚREM, BEZ DEMONTÁŽE
- NA PROSTŘEDNÍM SLOUPU V PRŮJEZDU BUDOU ODPOJENY A ZDEMONTOVÁNY 3 ELEKTRICKÉ SKŘÍNĚ A SEMAFOR, PO DOKONČENÍ OMÍTKY BUDOU OPĚT ZAPOJENY A NAMONTOVÁNY

- ② KONTAKTNÍ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS XPS TL. 120mm, $\lambda_u=0,034$ W/mK
- ③ STROPNÍ KCE BUDE ZATEPLENA IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VATY, $\lambda_u=0,043$ W/mK
- ⑧ NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK VIZ SCHÉMATA

LEGENDA

- NOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE VIZ SKLADBY KCÍ
- PŘÍČKOVÉ ZDIVO TL. 150mm Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC YTONG P2-500 NA SYSTÉMOVOU MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
- ZEMINA PŮVODNÍ

0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1NP SEVERO-VÝCHODNÍHO KŘÍDLA BUDOVY

				geprostav projekce s.r.o.	
Kreslil	Ing. F.Koliba			Plučárna 3832/1a 695 01 Hodonín IČO: 29221714 DIČ: CZ29221714	
Vypracoval	Ing. F.Koliba			Datum	06/2016
Projektant	Ing. F.Koliba			Dokumentace	DSP
Zodp.proj.	Ing. F.Koliba			Formát	6x4
Měst. úřad	Hodonín	Město	Hodonín	Číslo zakázky	
Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 2731/11, 69501 Hodonín			Měřítko	1/50
Akce	Snížení energetické náročnosti budovy na p.č. st. 2699 v areálu Nemocnice TGM Hodonín D. 1.1 Architektonicko-stavební řešení				Číslo výkresu 10
Obsah	Půdorys 1S - nový stav				