





Před zahájením výroby je nutno upřesnit rozměry zaměřením přímo na stavbě!



				 Plučárna 3832/1a 695 01 Hodonín IČO: 29221714 DIČ: CZ29221714	
Kreslil	Ing. F.Koliba			Datum	06/2016
Vypracoval	Ing. F.Koliba			Dokumentace	DSP
Projektant	Ing. F.Koliba			Formát	A4
Zodp.proj.	Ing. F.Koliba			Číslo zakázky	
Měst. úřad	Hodonín	Město	Hodonín	Měřítko	1/50
Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 2731/11, 69501 Hodonín				
Akce	Snížení energetické náročnosti budovy na p.č. st. 2699 v areálu Nemocnice TGM Hodonín D. 1.1 Architektonicko-stavební řešení				
Obsah	Výpis výplní otvorů				Číslo výkresu 20

Výpis výplní otvorů

Ozn.	Schematický obrázek	Popis výrobku	Počet (ks)				
V 1		<p>Okno čtyřkřídle sklápěcí, celkové skladebné rozměry 2420x350mm kování celoobvodové bezpeč. pro okna sklápěcí mikroventilace (4.poloha kliky)</p> <p>Vnější parapet - poplastovaný plech r.š. - 180mm</p> <p>Plastový distanční rámeček zasklení Těsnění osazovací spáry vnější i vnitřní páskou</p> <p>$U_{OKNA} = \max 1,2W/m^2K$</p>	1				
		<table><tr><td>Barva</td><td>Bílá</td></tr><tr><td>Zasklení</td><td>Izolační dvojsklo</td></tr></table>	Barva	Bílá	Zasklení	Izolační dvojsklo	
Barva	Bílá						
Zasklení	Izolační dvojsklo						
V 2		<p>Okno čtyřkřídle sklápěcí, celkové skladebné rozměry 1820x350mm kování celoobvodové bezpeč. pro okna sklápěcí mikroventilace (4.poloha kliky)</p> <p>Vnější parapet - poplastovaný plech r.š. - 180mm</p> <p>Plastový distanční rámeček zasklení Těsnění osazovací spáry vnější i vnitřní páskou</p> <p>$U_{OKNA} = \max 1,2W/m^2K$</p>	3				
		<table><tr><td>Barva</td><td>Bílá</td></tr><tr><td>Zasklení</td><td>Izolační dvojsklo</td></tr></table>	Barva	Bílá	Zasklení	Izolační dvojsklo	
Barva	Bílá						
Zasklení	Izolační dvojsklo						
V 3		<p>Okno čtyřkřídle sklápěcí, celkové skladebné rozměry 1030x350mm kování celoobvodové bezpeč. pro okna sklápěcí mikroventilace (4.poloha kliky)</p> <p>Vnější parapet - poplastovaný plech r.š. - 180mm</p> <p>Plastový distanční rámeček zasklení Těsnění osazovací spáry vnější i vnitřní páskou</p> <p>$U_{OKNA} = \max 1,2W/m^2K$</p>	1				
		<table><tr><td>Barva</td><td>Bílá</td></tr><tr><td>Zasklení</td><td>Izolační dvojsklo</td></tr></table>	Barva	Bílá	Zasklení	Izolační dvojsklo	
Barva	Bílá						
Zasklení	Izolační dvojsklo						