



# POZNÁMKA


- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD BUDE ODSTRANĚN, POVRCH SE VYSPRAVÍ JÁDROVOU OMÍTKOU NA OČIŠTĚNÝ POVRCH
- STÁVAJÍCÍ HROMOSVODY BUDOU NOVĚ OSAZENY PŘED FASÁDU
- STÁVAJÍCÍ KABELY VEDENÉ PO FASÁDĚ BUDOU PŘELOŽENY POD OMÍTKU
- V MÍSTECH, KDE JE NA OBVODOVÝCH STĚNÁCH INSTALOVÁNO ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ A V MÍSTECH VĚTRACÍCH POTRUBÍ A PROSTUPU KOMÍNU BUDE K ZATEPLENÍ POUŽITA MINERÁLNÍ IZOLACE TAK, ABY PŘESAHOVALA OBRYS TĚCHTO ZAŘÍZENÍ MINIMÁLNĚ O 250mm
- ŽEBŘÍK, OKENNÍ MŘÍŽE, DVÍŘKA HUP, DVÍŘKA ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ, OPLECHOVÁNÍ PILÍŘE HUP, OPLECHOVÁNÍ PILÍŘE ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ A ZÁVĚS DOPRAVNÍ ZNAČKY V PRŮJEZDU BUDOU OPATŘENY NOVÝM NÁTĚREM, BEZ DEMONTÁŽE
- NA PROSTŘEDNÍM SLOUPU V PRŮJEZDU BUDOU ODPOJENY A ZDEMONTOVÁNY 3 ELEKTRICKÉ SKŘÍNĚ A SEMAFOR, PO DOKONČENÍ OMÍTKY BUDOU OPĚT ZAPOJENY A NAMONTOVÁNY

- 5) ZE STROPU NAD VSTUPEM BUDE ODSTRANĚN KERAMICKÝ OBKLAD AŽ NA ŽB STROPNÍ KCI, NÁSLEDNĚ SE PROVEDE JÁDROVOU OMÍTKA A NOVÁ VENKOVNÍ TENKOVRSVÁ OMÍTKA
- 6) STROPNÍ KONSTRUKCE NAD PRŮJEZDEM BUDE LOKÁLNĚ VYSPRAVENA JÁDROVOU OMÍTKOU, PŘESTĚRKOVÁNA A OPATŘENA NOVOU OMÍTKOU
- 7) BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU, ZATRAVNŮVACÍ DLAŽBY NEBO BETONOVÉ PLOCHY A NÁSLEDNĚ ODKOPÁNÍ VÝKOPU
- 10) ZE SLOUPŮ BUDE ODSTRANĚN KERAMICKÝ OBKLAD A NA POVRCH VYSPRAVENÝ JÁDROVOU OMÍTKOU SE PROVEDE VENKOVNÍ TENKOVRSVÁ OMÍTKA
- 11) STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ SCHODIŠTĚ SE VYBOURÁ A PO DOKONČENÍ ZATEPLENÍ SE PROVEDE NOVÉ Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ DO BETONOVÉHO LOŽE A Z BETONOVÉ DLAŽBY NA HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
- 23) STÁVAJÍCÍ PLECHOVÝ KRYT BUDE ZDEMONTOVÁNA A PO DOKONČENÍ ZATEPLENÍ OPĚT NAMONTOVÁN A OPATŘEN NOVÝM NÁTĚREM, STYK KRYTU A FASÁDY BUDE OPATŘEN SILIKONEM
- 31) STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ BRÁNA BUDE ODSTRANĚNA, VČETNĚ OCELOVÉ TRUBKY KOTVENÉ DO ZDI
- 35) BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ OPLOCENÍ KOTVENÉHO DO FASÁDY, KOTEVNÍ PRVKY SE PRODLOUŽÍ O TLOUŠŤKU POLYSTYRENU A POLE OPLOCENÍ SE ZKRÁTÍ O STEJNOU VZDÁLENOST, NÁSLEDNĚ SE OPLOCENÍ NAKOTVÍ NA PŮVODNÍ MÍSTO

## LEGENDA

-  BOURANÉ KONSTRUKCE
-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1NP SEVERO-VÝCHODNÍHO KŘÍDLA BUDOVY

				 Plučárna 3832/1a 695 01 Hodonín IČO: 29221714 DIČ: CZ29221714	
Kreslil	Ing. F.Koliba				
Vypracoval	Ing. F.Koliba				
Projektant	Ing. F.Koliba				
Zodp.proj.	Ing. F.Koliba			IČO: 29221714 DIČ: CZ29221714	
Měst. úřad	Hodonín	Město	Hodonín	Datum	06/2016
Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 2731/11, 69501 Hodonín			Dokumentace	DSP
Akce	Snížení energetické náročnosti budovy na p.č. st. 2699 v areálu Nemocnice TGM Hodonín D. 1.1 Architektonicko-stavební řešení			Formát	12xA4
				Číslo zakázky	
				Měřítko	1/50
Obsah	Půdorys 1NP - stávající stav a bourací práce				Číslo výkresu 2