

DEA Energetická agentura, s.r.o.
Benešova 425, 664 42 Modřice

Cesta k úsporám energií www.dea.cz





PROJEKTANT:	ING. HANA PECINOVÁ	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
KONTROLOVAL:	ING. VÍT ŠEVČÍK		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. VÍT ŠEVČÍK		
INVESTOR:	NEMOCNICE HUSTOPEČE, příspěvková organizace BRNĚNSKÁ 716/41, 693 01 HUSTOPEČE iČ 042 12 029		
MÍSTO STAVBY	BRNĚNSKÁ 615/45, 693 01 HUSTOPEČE		
ČÁST	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM:	04./2017
NÁZEV STAVBY		FORMÁT:	
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY D NEMOCNICE HUSTOPEČE		MĚŘÍTKO:	1:100
		STUPĚN DOKUMENTACE:	DSP, DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	17 053
NÁZEV VÝKRESU		ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU:
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			112

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA	POPIS	KS	m2	BM	POZNÁMKA
(K 01)		VNĚJŠÍ PARAPETNÍ PLECH poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6 mm barva bílá délka: 1 700 mm rozvinutá šířka: 440 mm	2 ks			PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ! PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610 <u>Vnější parapety (obecné požadavky):</u> - CELOPLOŠNĚ NALEPENÍ NA PŘESTĚRKOVANÝ XPS BITUMENOVÝM LEPIDLEM - PŘI VOLBĚ MATERIÁLU PARAPETU NUTNO PROVĚŘIT SNÁŠENLIVOST PLECHU NA ROZPOUŠTĚDLA OBSAŽENÉ V LEPÍCÍM TMELU - PŘED PŘESAHEM PLECHU PŘES ETICS BUDE UMÍSTĚNA KOMPRIMAČNÍ PÁSKA - SOUČÁST PARAPETNÍ LIŠTY - VZDÁLENOST ODKAPÁVACÍ HRANY OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ BUDE MIN. 35 mm. NA VÝŠKU OBJEKTU NESMÍ PŘESAHT PARAPETU USTUPOVAT - PARAPET BUDE VYSPÁDOVÁNÝ SMĚREM OD OBJEKTU MIN. 5,5%
(K 02)		VNĚJŠÍ PARAPETNÍ PLECH poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6 mm barva bílá délka: 600 mm rozvinutá šířka: 440 mm	1 ks			
(K 03)		VNĚJŠÍ PARAPETNÍ PLECH poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6 mm barva bílá délka: 1 100 mm rozvinutá šířka: 440 mm	13 ks			
(K 04)		VNĚJŠÍ PARAPETNÍ PLECH poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6 mm barva bílá délka: 1 240 mm rozvinutá šířka: 440 mm	2 ks			
(K 05)		VNĚJŠÍ PARAPETNÍ PLECH poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6 mm barva bílá délka: 650 mm rozvinutá šířka: 440 mm	7 ks			
(K 06)		VNĚJŠÍ PARAPETNÍ PLECH poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6 mm barva bílá délka: 2 200 mm rozvinutá šířka: 440 mm	1 ks			
(K 07)		VNĚJŠÍ PARAPETNÍ PLECH poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6 mm barva bílá délka: 900 mm rozvinutá šířka: 440 mm	2 ks			
(K 08)		VNĚJŠÍ PARAPETNÍ PLECH poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6 mm barva bílá délka: 2 860 mm rozvinutá šířka: 440 mm	1 ks			
(K 09)		OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ ŘÍMSY poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6 mm barva šedá rozvinutá šířka: 850 mm včetně dilatace a kotevních prvků s okapovýmnosem			40 bm	PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ! PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	KS	m2	BM	POZNÁMKA
K 10		<u>ŽLAB PODOKAPNÍ PŮLKRUHOVÝ</u> poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6 mm barva šedá průměr: 160 mm rozvinutá šířka: 330 mm včetně žlabových čel, háků, kotevních prvků			63 bm	PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ! BUDOU POUŽITY MIN. STÁVAJÍCÍ DIMENZE PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610
K 11		<u>SVOD STŘEŠNÍ KRUHOVÝ</u> poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6 mm barva šedá průměr: min. DN 100 včetně kotlíků, kruhových zděří, spon, kolen, kotevních prvků			35 bm	PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ! BUDOU POUŽITY MIN. STÁVAJÍCÍ DIMENZE PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610
K 12		<u>OPLECHOVÁNÍ U ŠTÍTU</u> poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6 mm barva šedá rozvinutá šířka: 400 mm včetně dilatace a kotevních prvků s okapovýmnosem ukončení ETICS u štítové hrany v návaznosti na stávající plechovou krytinu			30 bm	PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ! PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610
K 13		<u>OPLECHOVÁNÍ ATIKY</u> poplast. pozinkovaný plech tl. 0,6 mm barva šedá rozvinutá šířka: 600 mm včetně dilatace a kotevních prvků s okapovýmnosem			7 bm	PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ! PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610