



LEGENDA

☐ STÁVAJÍCÍ ZDVOU Z KERAMICKÝCH TVÁŘNIC A CHLADNÝCH

NOVÉ ZDNO Z POKROBETONOVÝCH TĚLÁNIC PEVNOSTI P4, TL. ZDVA 150mm,

OBLEJENÁ HMOTNOST 500kg/m³, VZDELENÍ NA TEKOVÝM POKRYTÍM

CELKOVÁ HMOTNOST 500kg/m³, VÝZL

ROZSAH STAVEBNICH ÚPRAV SCHODIŠTE

POZNÁMKA
-PROVEDENÍ STAVBY BUDE RESPEKTOVAT POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

VÝPIS OCELOVÝCH PROFILŮ - PŘEKLADŮ

VÝPIS OCELOVÝCH PROFILŮ - PŘEKLADŮ

PROFIL	MUSO	POZYMACIA
OCEL: PROFIL L 50/50/5 MM, DL.1200 MM	6	
OCEL: PROFIL L 50/50/5 MM, DL.2000 MM	4	

POZNÁMKA
-PROVEDENÍ STAVBY BUDE RESPEKTOVAT POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

VÝPIS OCELOVÝCH PROFILŮ - PŘEKLADŮ

VÝPIS OCELOVÝCH PROFILŮ - PŘEKLADŮ

PROFIL	KUJSD	POZYWNIKA
OCZL. PROFIL L 50/50/5 MM, DL.1200 MM	6	

OEEL PROFIL 1 50/50/5 MM, DL.2000 MM	4	
--------------------------------------	---	--

$\pm 0,000=1.NP$ (CHODBA)

REKONSTRUKCE OBJEKTU

(HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ A
PARC. č. 253, BOTANICKÁ 63/70, BRNO, POUK.

VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. ARCH. Z.
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. M.

VAFRACONAL	ING. M. ROZEK
INVESTICE - JIHOMORAVSKÝ ÚPRAVÍ ŽELEZNIČNÍM MÁNEŠ	

PHILIPPOPOULOS ORGANIZATIONAL SPECIALTIES

ÚPRAVA PROSTORU SCHOLY
