## legenda místností

| Č. Místn. | Účel místnosti | Plocha (m²) | Podlaha | Zvl. úpravy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 | Chodba | 16,1 | Ker. dlažba<br>Ker. dlažba | Keram. obklad v. 1,70m | Sv.v. 3,15m |
| 156 | Sklad 6 | 5,9 | Cem. potěr | | |
| 157 | Sklad 7 | 11,2 | Cem. potěr | | |
| 158 | Sklad 8 | 10,6 | Cem. potěr | | |
| 159 | Sklad 9 | 11,3 | Cem. potěr | | |
| 160 | Laboratoř 5 | 69,5 | Ker. dlažba | Keram. obklad v. 1,95m | Sv.v. 3,25m |
| 161 | Chodba | 17,9 | Ker. dlažba | Keram. obklad v. 1,80m | Sv.v. 3,20m |
| 162 | Chodba | 15,4 | Ker. dlažba | | |
| 163 | Chodba | 6,6 | Ker. dlažba | | |
| 164 | Podschodišťový prostor | 2,2 | PVC | | Sv.v. 2,40m |
| 165 | Chodba | 7,8 | Ker. dlažba | | |
| 173 | Chodba | 5,2 | Ker. dlažba | | |
| 173/1 | Sklad 10 | 12,5 | Cem. potěr | Bětn. obklad v. 1,50m | |
| 173/2 | Sklad 11 | 10,0 | Cem. potěr | | Sv.v. 2,95m |
| 174 | Strojovna | 42,6 | Cem. potěr | | |
| 174/1 | Kotelna | 27,7 | Ker. dlažba | Keram. obklad v. 1,90m | Sv.v. 3,16m |
| 175 | Chodba | 63,5 | Ker. dlažba<br>+ PVC | Lamin. obklad v. 2,15m | Sv.v. 3,16m |
| 176 | Sklad 5 | 15,1 | Ker. dlažba | | Sv.v. 2,00m |
| 177 | Neobsazeno | | | | |
| 178 | Elektrorozvodna | 7,6 | Cem. potěr | | |
| 179 | HUP | 4,6 | Ker. dlažba | | |
| 180 | Sklad technických plynů | 3,2 | Ker. dlažba<br>+ cem.potěr | Lamin. obklad v. 2,15m | |

## poznámka

- ze stěn budou odstraněny běl. obklady (v 2050 mm), otlučení omítek bude ze 100 %. Omítky stropu budou z 30% vyspraveny.
- demontován bude veškerý stáv. laborator. nábytek vč.digestoří a všech rozvodů. Ponechány budou stáv. rozvody VZT.
- V rekonstruovaných místnostech jsou nyní různé výšky podlah −3,460 na chodbě a laboratoři a −5,520 v kotelně a v místnostech přípravny. Obě tyto výšky budou sjednoceny na úrovni −3,550. Po vybourání stávajících podlah bude ještě odtěžena zemina pod podlahou.
- v laboratoři č. 160 bude vybourána stáv. beton. podlaha tl. 100 mm vč. podklad. betonu tl. 90 mm na úroveň −3,650. OD této úrovně bude odtěžena zemina tl. 150 mm na úroveň −3,800. Na této úrovni bude provedena betonáž podkladního betonu v tl. 100 mm z B C16/20.
- v ostatních místnostech bude po vybourání beton. podlah tl. 70 mm + podkl. brtonu 80 mm na úroveň −3,670. OD této úrovně bude odtěžena zemina tl. 130 mm na úroveň −3,800. Na této úrovni bude provedena rovněž betonáž podkladního betonu v tl. 100 mm z B C16/20.

## legenda

- stávající konstrukce
- bourané konstrukce

## schema




**±0 = 207,160 = 1.NP**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT | Ing. Surý Petr | projektový atelier Ing. Petr Surý | |
| VYPRACOVAL | Ing. Surý | | |
| INVESTOR | SPŠ chemická Brno, příspěvková organizace | Mysliveckó 5ß, 620 00 Brno,IČO 40447049 | |
| akce: Inkubátor mladých vědců - příprava žáků pro budoucí vědeckou dráhu, aneb v mladé generaci je budoucnost naší společnosti | | DRUH DOKUM. | DPS |
| | | ČÍSLO ZAK. | 02/2016 |
| | | DATUM | květen 2016 |
| | | FORMÁTY | 6 A4 |
| | | MĚŘÍTKO | 1:50 |
| arch.– stavební řešení půdorys 01.P - bourané konstrukce | | Č. KOPIE | DIL D1.1 / Č. VÝKR. 2 |