


OBRUBNÍK KAMENNÝ NEBO Z POLYMERNÍHO
BETONU ZAKOTVENÝ DO ŘÍMSY



POZNÁMKA: - PRO ELASTICKÉ MOSTNÍ ZÁVĚRY PLATÍ TP 80, TP 86

- TĚSNÍCÍ ZÁLIVKOVÁ HMOTA DLE TKP 21
- TĚSNÍCÍ TMEL DLE ČSN EN ISO 11 600 (F-25-HM-M1p)
- KOTVENÍ OBRUBNÍKU - VIZ VL 401.02
- SPÁRY MEZI KONCI ŘÍMSY A MEZI KRYCÍ DESKOU A ŘÍMSOU SE ZABEDNÍ TAK, ABY BYLO MOŽNÉ BEDNĚNÍ ODSTRANIT A BYLY ZACHOVÁNY ROZMĚRY SPÁR DLE DOKUMENTACE

VZOROVÉ LISTY : MOSTY - MOSTNÍ SVRŠEK
ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR ± 15mm
PODÉLNÝ ŘEZ, PŮDORYS

MD ČR

ODBOR SILNIČNÍ
INFRASTRUKTURY

VL 4
305.12
10 02