

POZNÁMKY OBECNÉ

- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OTVORŮ ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.
 - PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU LEGISLATIVU - ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY A DÁLE ROZHODNUTÍ A ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ.
 - PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU DÍLENSKOU DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU. KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI NENAHRADÍ.
 - PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET ZÁVAZNÉ POŽADAVKY PLATNÝCH ČSN. KONSTRUKCE, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ ČSN, BUDOU PROVEDENY DLE NEZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ PLATNÝCH ČSN NEBO DODAVATEL JINÝM ZPŮSOBEM PROKAZATELNĚ DOLOŽÍ JEJICH FUNKČNOST.
 - DODAVATEL GARANTUJE VEŠKERÉ VLASTNOSTI PRVKŮ.
 - KOTVENÍ PRVKŮ, KOTEVNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDOU GARANTOVÁNY DODAVATELEM. ATYPICKÉ POSTUPY BUDOU KONZULTOVÁNY S AUTORSKÝM DOZOREM.
 - V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE BUDE ŘEŠEN ZPŮSOB DILATAČÍ.
 - DVEŘE KRESLENY Z EXTERIÉROVÉHO POHLEDU, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
 - VŠECHNY DVEŘE BUDOU VYBAVENY SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO KLÍČE
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU JSOU INFORMACE A PARAMETRY, KTERÉ JSOU UVEDENY V D.1.1-01_TECHNICKÁ ZPRÁVA. TECHNICKÁ ZPRÁVA I OSTATNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE TVOŘÍ JEDEN KOMPLEXNĚ UCELENÝ CELEK.

0,000 = 230,630 m n. m. B.p.v.

generální projektant

projektant části



Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt Ing. arch. Dana Lošťáková

vypracoval Ing. arch. Sylva Kočnarová

HIP Ing. Martin Jeřábek

kreslil Ing. arch. Sylva Kočnarová

kontroloval Ing. Josef Pirochta

zodp. projektant Ing. Josef Pirochta

stavebník Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, příspěvková organizace

místo stavby ulice Součkova, Bučovice

STRAVOVÁNÍ BUČOVICE

název stavby

objekt


část

SO 02 - REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU

D.1.1b - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - NOVÝ STAV

název dokumentu

VÝPIS DVEŘÍ



dokument 16-23

datum 12/2016

formát 9xA4

stupeň DPS

revize 01

měřítko -

číslo přílohy

402b

OBECNÉ POŽADAVKY NA DVEŘE

EXTERIÉROVÉ DVEŘE

PODROBNÁ SPECIFIKACE A VLASTNOSTI EXTERIÉROVÝCH DVEŘÍ JE UVEDENA V DOKUMENTU *D.1.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA*

INTERIÉROVÉ DVEŘE

ZÁRUBEŇ:

- OCELOVÁ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ FALCOVÝCH (POLODRÁŽKOVÝCH)
- OBLOŽKOVÁ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BEZFALCOVÝCH

DVEŘNÍ KŘÍDLO:

- MATERIÁL: HPL LAMINÁT - LAKOVANÉ RAL
- PLNÉ/ČÁSTEČNĚ NEBO CELOPLOŠNĚ PROSKLENÉ (BEZPEČNOSTNÍ SKLO)
- BEZFALCOVÉ (BEZ POLODRÁŽKY)
- FALCOVÉ S POLODRÁŽKOU

BAREVNÉ PROVEDENÍ:

KONKRÉTNÍ BAREVNÝ ODSTÍN KŘÍDEL BUDE VOLEN DLE POŽADAVKŮ INVESTORA A AUTORSKÉHO DOZORU

KŘÍDLO:

- OTOČNÉ

ZÁVĚSY:

- SKRYTÉ NEVIDITELNÉ PANTY PRO BEFALCOVÉ DVEŘE
- NEREZOVÉ VIDITELNÉ PANTY PRO DVEŘE FALCOVÉ
- 3 KS/KŘÍDLO
- KLIKA/KLIKA - MATERIÁL: BROUŠENÁ NEREZ OCEL
- CYLINDRICKÁ VLOŽKA FAB, SOUČÁSTÍ KOVÁNÍ

ZÁMKY INTERIER:

- PROVEDENÍ PRO VLOŽKOVÝ SYSTÉM - MAGNETICKÝ SE SKRYTOU STŘELKOU A PROTIPLEPHEM
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ KLÍČŮ

ZÁMKY EXTERIER:









- ELEKTROMECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK
- PRAVOLEVÝ - OBOUSTRANNÁ STŘELKA
- NASTAVENÍ REVERZNÍHO REŽIMU
- OBOUSTRANNÁ KONTROLA VSTUPU
- KOMPLETNÍ CERTIFIKACE BT4, SS4, ČSN EN 179
- NAPÁJENÍ V ROZSAHU 12-24V DC, MAX.240mA
- DVOUBODOVÉ UZAMČENÍ
- SIGNALIZACE POUŽITÍ ZÁMKU










PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- DVEŘNÍ ZARÁŽKY
















!POUŽITÍ SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE!




OZN.	TVAR, ROZMĚRY	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 900x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm</p>	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE POČET KŘÍDEL: JEDNO ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, LEVÉ ZASKLENÍ: - MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKA BARVA KŘÍDLA: LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU KOVÁNÍ: ROZETOVÉ (NEREZ), PANIK. KLIKA/PANIK. KLIKA ZÁMEK: MAGNETICKÝ S PROTIPLIČEM, CYLINDRICKÝ ZÁRUBNĚ: OCELOVÉ FALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 100 mm VLASTNOSTI: POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30-SmC2 DP3	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLAŠENA INVESTOREM ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO	L: 1
	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 900x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm</p>	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE POČET KŘÍDEL: JEDNO ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, PRAVÉ ZASKLENÍ: - MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKA BARVA KŘÍDLA: LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU KOVÁNÍ: ROZETOVÉ (NEREZ), PANIK. KLIKA/PANIK. KLIKA ZÁMEK: MAGNETICKÝ S PROTIPLIČEM, CYLINDRICKÝ ZÁRUBNĚ: OCELOVÉ FALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 100 mm VLASTNOSTI: POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 60-SmC2 DP1	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLAŠENA INVESTOREM ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO	P: 1
	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 900x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm</p>	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE POČET KŘÍDEL: JEDNO ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, LEVÉ ZASKLENÍ: - MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKA BARVA KŘÍDLA: LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU KOVÁNÍ: ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA ZÁMEK: MAGNETICKÝ S PROTIPLIČEM, CYLINDRICKÝ ZÁRUBNĚ: OCELOVÉ FALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 150 mm VLASTNOSTI: POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 60-SmC2 DP1	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLAŠENA INVESTOREM ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO	L: 1
		INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE POČET KŘÍDEL: JEDNO ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, LEVÉ ZASKLENÍ: - MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKA BARVA KŘÍDLA: LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU KOVÁNÍ: ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA ZÁMEK: MAGNETICKÝ S PROTIPLIČEM, CYLINDRICKÝ ZÁRUBNĚ: OCELOVÉ FALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 300 mm VLASTNOSTI:	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLAŠENA INVESTOREM ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO	L: 1





OZN.	TVAR, ROZMĚRY	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 900x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm</p>	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE POČET KŘÍDEL: JEDNO ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, PRAVÉ ZASKLENÍ: - MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKA BARVA KŘÍDLA: LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU KOVÁNÍ: ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA ZÁMEK: MAGNETICKÝ S PROTIPLECHEM, CYLINDRICKÝ ZÁRUBNĚ: OCELOVÉ FALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 450 mm VLASTNOSTI:	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO	P: 3
	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 900x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm</p>	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE POČET KŘÍDEL: JEDNO ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, LEVÉ ZASKLENÍ: - MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKA BARVA KŘÍDLA: LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU KOVÁNÍ: ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA ZÁMEK: MAGNETICKÝ S PROTIPLECHEM, CYLINDRICKÝ ZÁRUBNĚ: OCELOVÉ FALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 150 mm VLASTNOSTI:	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO	L: 3
	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 900x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm</p>	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE POČET KŘÍDEL: JEDNO ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, PRAVÉ ZASKLENÍ: - MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKA BARVA KŘÍDLA: LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU KOVÁNÍ: ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA ZÁMEK: MAGNETICKÝ S PROTIPLECHEM, CYLINDRICKÝ ZÁRUBNĚ: OCELOVÉ FALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 50 mm VLASTNOSTI: POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30-SmC2 DP3	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO	P: 1
	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 1600x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDEL: 800+700x1970 mm</p>	INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE ASYMETRICKÉ POČET KŘÍDEL: DVĚ - HLAVNÍ KŘÍDLO - LEVÉ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, LEVÉ ZASKLENÍ: CELOPLOŠNÉ ZASKLENÍ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO MATERIÁL: HLINÍKOVÉ PROFILY BARVA KŘÍDLA: LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU KOVÁNÍ: ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA ZÁMEK: MAGNETICKÝ S PROTIPLECHEM, CYLINDRICKÝ PŘÍSLUŠENSTVÍ: KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ ZÁRUBNĚ: OCELOVÉ FALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 300 mm VLASTNOSTI: POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 C2 DP3	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO	L: 1
	<p>ROZMĚRY OTVORU: 900x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm</p>	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE "DTTO" D/005 VLASTNOSTI: POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30-SmC2 DP3		P: 1




VÝPIS DVEŘÍ 1NP






OZN.	TVAR, ROZMĚRY (Z EXTERIÉRU)	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
D 101	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 2725x3340 mm ROZMĚRY KŘÍDEL: 900+350x2200 mm</p>	<p>EXTERIÉROVÉ VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE ASYMETRICKÉ S BOČNÍMI SVĚTLÍKY A HORNÍM NADSVĚTLÍKEM <u>POČET KŘÍDEL:</u> DVĚ - HLAVNÍ KŘÍDLO - LEVÉ <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, BOKY A HORNÍ NADSV.FIX <u>ZASKLENÍ:</u> IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ <u>MATERIÁL:</u> ELOXOVANÝ HLINÍK V BARVĚ RÁMU OKNA <u>BARVA KŘÍDLA:</u> VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU <u>KOVÁNÍ:</u> ROZETOVÉ (NEREZ), MADLO/PANIKOVÁ KLIKA <u>ZÁMEK:</u> ELEKTROMECHANICKÝ SAMOUZAMYKACÍ <u>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</u> SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ ELEKTRICKÝ POHON <u>ZÁRUBNĚ:</u> HLINÍKOVÉ BEZ PRAHU, <u>VLASTNOSTI:</u> POŽADAVKY NA TEPELNOU IZOLACI MIN. $U_w = 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$</p>	<p>OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM</p> <p>ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO</p>	L: 1
D 102	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 900x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm</p>	<p>INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, LEVÉ <u>ZASKLENÍ:</u> - <u>MATERIÁL:</u> DŘEVOTŘÍŠKA <u>BARVA KŘÍDLA:</u> LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU <u>KOVÁNÍ:</u> ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA <u>ZÁMEK:</u> WC ZÁMEK <u>ZÁRUBNĚ:</u> OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 450 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 C2 DP3</p>	<p>OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM</p> <p>SKRYTÉ ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO</p> <p>DVEŘE V MÍSTNOSTI OPATŘENY NERAZNÝM MADLEM A OKOPOVÝM PLECHEM DO V.750MM</p>	L: 1
D 103	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 700x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 600x1970 mm</p>	<p>INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, LEVÉ <u>ZASKLENÍ:</u> - <u>MATERIÁL:</u> DŘEVOTŘÍŠKA <u>BARVA KŘÍDLA:</u> LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU <u>KOVÁNÍ:</u> ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA <u>ZÁMEK:</u> MAGNETICKÝ S PROTIPLECHEM, CYLINDRICKÝ <u>ZÁRUBNĚ:</u> OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 100 mm</p>	<p>OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM</p> <p>ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO</p>	L: 1
D 104	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 1350x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDEL: 800+450x1970 mm</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE ASYMETRICKÉ</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> DVĚ - HLAVNÍ KŘÍDLO - LEVÉ <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, LEVÉ <u>ZASKLENÍ:</u> CELOPLOŠNÉ ZASKLENÍ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO <u>MATERIÁL:</u> HLINÍKOVÉ PROFILY <u>BARVA KŘÍDLA:</u> LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU <u>KOVÁNÍ:</u> ROZETOVÉ (NEREZ), PANIK.KLIKA/PANIK.KLIKA <u>ZÁMEK:</u> MAGNETICKÝ S PROTIPLECHEM, CYLINDRICKÝ <u>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</u> KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ <u>ZÁRUBNĚ:</u> OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 300 mm <u>VLASTNOSTI:</u> POŽADAVKY NA ZVUKOVOU IZOLACI MIN. $R_w = 32 \text{ dB}$ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 C2 DP3</p>	<p>OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM</p> <p>ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO</p>	L: 1

OZN.	TVAR, ROZMĚRY (Z EXTERIÉRU)	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 900x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm</p>	<p>INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, LEVÉ <u>ZASKLENÍ:</u> ČIRÉ KRUHOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ Ø400MM, STŘED V.1500MM, BEZPEČNOSTNÍ <u>MATERIÁL:</u> DŘEVOTŘÍSKA <u>BARVA KŘÍDLA:</u> LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU <u>KOVÁNÍ:</u> ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA <u>ZÁMEK:</u> WC ZÁMEK <u>ZÁRUBNĚ:</u> OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 450 mm <u>VLASTNOSTI:</u> POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 C2 DP3</p>	<p>OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM</p> <p>SKRYTÉ ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO</p>	L: 1
	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 800x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 700x1970 mm</p>	<p>INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, LEVÉ <u>ZASKLENÍ:</u> - <u>MATERIÁL:</u> DŘEVOTŘÍSKA <u>BARVA KŘÍDLA:</u> LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU <u>KOVÁNÍ:</u> ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA <u>ZÁMEK:</u> MAGNETICKÝ S PROTIPLIČEM, CYLINDRICKÝ <u>ZÁRUBNĚ:</u> OCELOVÉ FALCOVÉ, BEZ PRAHU KERAMICKÉ NENOSNÉ TVÁRNICE TL. 100 mm <u>VLASTNOSTI:</u> OKOPOVÝ NEREZ. PLECH DO VÝŠKY 750mm ZE STRANY VSTUPU DO MÍSTNOSTI</p>	<p>OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM</p> <p>ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO</p> <p>DVEŘE BUDOU VYBAVENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 445x85 mm</p>	L: 1
	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 800x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 700x1970 mm</p>	<p>INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, PRAVÉ <u>ZASKLENÍ:</u> - <u>MATERIÁL:</u> DŘEVOTŘÍSKA <u>BARVA KŘÍDLA:</u> LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU <u>KOVÁNÍ:</u> ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA <u>ZÁMEK:</u> MAGNETICKÝ S PROTIPLIČEM, CYLINDRICKÝ <u>ZÁRUBNĚ:</u> OCELOVÉ FALCOVÉ BEZ PRAHU, KERAMICKÉ NENOSNÉ TVÁRNICE TL. 100 mm</p>	<p>OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM</p> <p>ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO</p> <p>DVEŘE BUDOU VYBAVENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 445x85 mm</p>	P: 2
	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 900x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm</p>	<p>INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, PRAVÉ <u>ZASKLENÍ:</u> - <u>MATERIÁL:</u> DŘEVOTŘÍSKA <u>BARVA KŘÍDLA:</u> LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU <u>KOVÁNÍ:</u> ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA <u>ZÁMEK:</u> MAGNETICKÝ S PROTIPLIČEM, CYLINDRICKÝ <u>ZÁRUBNĚ:</u> OCELOVÉ FALCOVÉ, BEZ PRAHU KERAMICKÉ NENOSNÉ TVÁRNICE TL. 100 mm <u>VLASTNOSTI:</u> OKOPOVÝ NEREZ. PLECH DO VÝŠKY 750mm ZE STRANY VSTUPU DO MÍSTNOSTI</p>	<p>OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM</p> <p>ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO</p> <p>DVEŘE BUDOU VYBAVENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 445x85 mm</p>	P: 3
		<p>INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</p> <p>"DTTO" D/108</p> <p><u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, LEVÉ</p>	<p>OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM</p> <p>ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO</p>	L: 2










OZN.	TVAR, ROZMĚRY (Z EXTERIÉRU)	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
D 110		<p>INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</p> <p>"DTTO" D/107</p> <p>ZÁMEK: WC ZÁMEK</p>	<p>OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM</p> <p>ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO</p>	P: 1
D 111	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 900x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm</p>	<p>INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</p> <p>POČET KŘÍDEL: JEDNO</p> <p>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, PRAVÉ</p> <p>ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ ČIRÉ SVISLÝ PRUH CCA 200x1570MM</p> <p>MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKA</p> <p>BARVA KŘÍDLA: LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU</p> <p>KOVÁNÍ: ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA</p> <p>ZÁMEK: MAGNETICKÝ S PROTIPLECHEM, CYLINDRICKÝ</p> <p>ZÁRUBNĚ: OCELOVÉ FALCOVÉ BEZ PRAHU, KERAMICKÉ NENOSNÉ TVÁRNICE TL. 200 mm</p>	<p>OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM</p> <p>ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO</p>	L: 1
D 112	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 1400x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDEL: 800+500x1970 mm</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE ASYMETRICKÉ</p> <p>POČET KŘÍDEL: DVĚ - HLAVNÍ KŘÍDLO - LEVÉ</p> <p>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, LEVÉ</p> <p>ZASKLENÍ: ČIRÉ KRUHOVÉ Ø400MM, STŘED V.1500MM BEZPEČNOSTNÍ</p> <p>MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKA</p> <p>BARVA KŘÍDLA: LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU</p> <p>KOVÁNÍ: ROZETOVÉ (NEREZ), PANIK.KLIKA/PANIK.KLIKA</p> <p>ZÁMEK: MAGNETICKÝ S PROTIPLECHEM, CYLINDRICKÝ</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ, SAMOZAVÍRAČ</p> <p>ZÁRUBNĚ: OCELOVÉ BEZFALCOVÉ BEZ PRAHU, KERAMICKÉ NENOSNÉ TVÁRNICE TL. 100 mm</p>	<p>OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM</p> <p>ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO</p>	L: 1
D 113		<p>INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE ASYMETRICKÉ</p> <p>DTTO D/112</p> <p>ZÁRUBNĚ: OCELOVÉ BEZFALCOVÉ BEZ PRAHU, KERAMICKÉ NENOSNÉ TVÁRNICE TL. 300 mm</p>	<p>OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM</p> <p>ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO</p>	L: 1
D 114		<p>INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</p> <p>"DTTO" D/110</p> <p>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, LEVÉ</p>	<p>OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM</p> <p>ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO</p> <p>AL VĚTRACÍ MŘÍŽKA 445 x 85 mm</p>	L: 1
D 115	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 900x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm</p>	<p>INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</p> <p>POČET KŘÍDEL: JEDNO</p> <p>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, LEVÉ</p> <p>ZASKLENÍ: ČIRÉ KRUHOVÉ Ø400MM, STŘED V.1500MM BEZPEČNOSTNÍ</p> <p>MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKA</p> <p>BARVA KŘÍDLA: LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU</p> <p>KOVÁNÍ: ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA</p> <p>ZÁMEK: WC ZÁMEK</p> <p>ZÁRUBNĚ: OCELOVÉ FALCOVÉ BEZ PRAHU, KERAMICKÉ NENOSNÉ TVÁRNICE TL. 100 mm</p>	<p>OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM</p> <p>SKRYTÉ ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO</p>	L: 2

OZN.	TVAR, ROZMĚRY (Z EXTERIÉRU)	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
D 116	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 1400x2485 mm ROZMĚRY KŘÍDEL: 800+500x2400 mm</p>	<p>EXTERIÉROVÉ VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE ASYMETRICKÉ</p> <p>POČET KŘÍDEL: DVĚ - HLAVNÍ KŘÍDLO - LEVÉ</p> <p>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ</p> <p>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ</p> <p>MATERIÁL: ELOXOVANÝ HLINÍK V BARVĚ RÁMU OKNA</p> <p>BARVA KŘÍDLA: VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU</p> <p>KOVÁNÍ: ROZETOVÉ (NEREZ), MADLO/KLIKA</p> <p>ZÁMEK: ELEKTROMECHANICKÝ SAMOUZAMYKACÍ</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ,</p> <p>ZÁRUBNĚ: HLINÍKOVÉ BEZ PRAHU, NOSNÉ KERAMICKÉ DUTINOVÉ TVÁRNICE TL. 300 mm</p> <p>VLASTNOSTI: POŽADAVKY NA TEPELNOU IZOLACI MIN. $U_w = 0,9 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$</p>	<p>OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM</p> <p>ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO</p>	L: 1
D 117	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 900x2485 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x2400 mm</p>	<p>EXTERIÉROVÉ VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</p> <p>POČET KŘÍDEL: JEDNO</p> <p>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ PRAVÉ</p> <p>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ</p> <p>MATERIÁL: ELOXOVANÝ HLINÍK V BARVĚ RÁMU OKNA</p> <p>BARVA KŘÍDLA: VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU</p> <p>KOVÁNÍ: ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA</p> <p>ZÁMEK: ELEKTROMECHANICKÝ SAMOUZAMYKACÍ</p> <p>ZÁRUBNĚ: HLINÍKOVÉ BEZ PRAHU, NOSNÉ KERAMICKÉ DUTINOVÉ TVÁRNICE TL. 300 mm</p> <p>VLASTNOSTI: POŽADAVKY NA TEPELNOU IZOLACI MIN. $U_w = 0,9 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$</p>	<p>OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM</p> <p>ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO</p>	P: 1
D 118	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 1400x2485 mm ROZMĚRY KŘÍDEL: 800+500x2400 mm</p>	<p>EXTERIÉROVÉ VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE ASYMETRICKÉ</p> <p>POČET KŘÍDEL: DVĚ - HLAVNÍ KŘÍDLO - PRAVÉ</p> <p>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ</p> <p>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ</p> <p>MATERIÁL: ELOXOVANÝ HLINÍK V BARVĚ RÁMU OKNA</p> <p>BARVA KŘÍDLA: VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU</p> <p>KOVÁNÍ: ROZETOVÉ (NEREZ), MADLO/PANIKOVÁ KLIKA</p> <p>ZÁMEK: ELEKTROMECHANICKÝ SAMOUZAMYKACÍ</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ,</p> <p>ZÁRUBNĚ: HLINÍKOVÉ BEZ PRAHU, NOSNÉ KERAMICKÉ DUTINOVÉ TVÁRNICE TL. 300 mm</p> <p>VLASTNOSTI: POŽADAVKY NA TEPELNOU IZOLACI MIN. $U_w = 0,9 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$</p>	<p>OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM</p> <p>ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO</p>	P: 1
D 119		<p>INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</p> <p>"DTTO" D/115</p> <p>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, PRAVÉ</p>	<p>OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM</p> <p>ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO</p>	P: 1
D 120		<p>INTERIÉROVÉ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU</p> <p>POČET KŘÍDEL: JEDNO</p> <p>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: POSUVNÉ</p> <p>ZASKLENÍ: -</p> <p>MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKA</p> <p>BARVA KŘÍDLA: LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU</p> <p>KOVÁNÍ: MUŠLE</p> <p>ZÁMEK: KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE</p> <p>ZÁRUBNĚ: OBLOŽKOVÉ BEZ PRAHU, NOSNÉ KERAMICKÉ DUTINOVÉ TVÁRNICE TL. 300 mm</p>		P: 1

OZN.	TVAR, ROZMĚRY (Z EXTERIÉRU)	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
D 201	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 900x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm</p>	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE POČET KŘÍDEL: JEDNO ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, PRAVÉ ZASKLENÍ: - MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKA BARVA KŘÍDLA: LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU KOVÁNÍ: ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA ZÁMEK: MAGNETICKÝ S PROTIPLIČEM, CYLINDRICKÝ ZÁRUBNĚ: OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 150 mm VLASTNOSTI: POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 C2 DP3 POŽADAVKY NA ZVUKOVOU IZOLACI MIN. Rw= 37 dB	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO	P: 1
D 202	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 900x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm</p>	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE POČET KŘÍDEL: JEDNO ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, LEVÉ ZASKLENÍ: - MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKA BARVA KŘÍDLA: LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU KOVÁNÍ: ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA ZÁMEK: MAGNETICKÝ S PROTIPLIČEM, CYLINDRICKÝ ZÁRUBNĚ: OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 150 mm POŽADAVKY NA ZVUKOVOU IZOLACI MIN. Rw= 37 dB	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO	L: 2
D 203		INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE "DTTO" D/202 ZÁRUBNĚ: OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 450 mm	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO	L: 1
D 204		INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE "DTTO" D/202 ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, PRAVÉ	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO	P: 1
D 205	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 900x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm</p>	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE POČET KŘÍDEL: JEDNO ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, LEVÉ ZASKLENÍ: - MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKA BARVA KŘÍDLA: LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU KOVÁNÍ: ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA ZÁMEK: MAGNETICKÝ S PROTIPLIČEM, CYLINDRICKÝ ZÁRUBNĚ: OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE A NOSNÉ KER.DUTINOVÉ TVÁRNICE TL. 450 mm	OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM SKRYTÉ ZÁVĚSY 3KS/KŘÍDLO AL VĚTRACÍ MŘÍŽKA 445 x 85 mm	L: 6
D 206	NEOBSAZENO			

OZN.	TVAR, ROZMĚRY (Z EXTERIÉRU)	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 800x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 700x1970 mm</p>	<p>INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, LEVÉ <u>ZASKLENÍ:</u> - <u>MATERIÁL:</u> DŘEVOTŘÍSKA <u>BARVA KŘÍDLA:</u> LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU <u>KOVÁNÍ:</u> ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA <u>ZÁMEK:</u> WC ZÁMEK <u>ZÁRUBNĚ:</u> OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 100 mm</p>	<p>OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM</p> <p>ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO</p>	L: 2
		<p>INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</p> <p>"DTTO" <u>D/207</u></p> <p><u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, PRAVÉ</p>	<p>OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM</p> <p>ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO</p>	P: 2
	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 1400x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDEL: 800+500x1970 mm</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE ASYMETRICKÉ</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> DVĚ - HLAVNÍ KŘÍDLO - LEVÉ <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, LEVÉ <u>ZASKLENÍ:</u> CELOPLOŠNÉ BEZPEČNOSTNÍ <u>MATERIÁL:</u> HLINÍKOVÉ PROFILY <u>BARVA KŘÍDLA:</u> LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU <u>KOVÁNÍ:</u> ROZETOVÉ (NEREZ), PANIK.KLIKA/PANIK.KLIKA <u>ZÁMEK:</u> MAGNETICKÝ S PROTIPLECHEM, CYLINDRICKÝ <u>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</u> KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ <u>ZÁRUBNĚ:</u> OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 300 mm <u>VLASTNOSTI:</u> POŽADAVKY NA ZVUKOVOU IZOLACI MIN. $R_w = 32$ dB POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 C2 DP3</p>	<p>OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM</p> <p>ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO</p>	L: 1

VÝPIS DVEŘÍ 3NP

	TVAR, ROZMĚRY (Z EXTERIÉRU)	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 900x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm</p>	<p>INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, PRAVÉ <u>ZASKLENÍ:</u> - <u>MATERIÁL:</u> DŘEVOTŘÍSKA <u>BARVA KŘÍDLA:</u> LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU <u>KOVÁNÍ:</u> ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA <u>ZÁMEK:</u> MAGNETICKÝ S PROTIPLECHEM, CYLINDRICKÝ <u>ZÁRUBNĚ:</u> OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 150 mm <u>VLASTNOSTI:</u> POŽADAVKY NA ZVUKOVOU IZOLACI MIN. $R_w = 37$ dB</p>	<p>OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM</p> <p>ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO</p>	P: 6
		<p>"DTTO <u>D/301</u>"</p> <p><u>ZÁRUBNĚ:</u> DO STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KCE TL. 450 mm</p>	<p>OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM</p> <p>ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO</p>	P: 3
		<p>"DTTO <u>D/302</u>"</p> <p><u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, LEVÉ <u>VLASTNOSTI:</u> BEZ SPECIÁLNÍCH POŽADAVKŮ NA ZVUK. IZOLACI <u>ZÁRUBNĚ:</u> OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ BEZ PRAHU STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE A NOSNÉ KER.DUTINOVÉ TVÁRNICE TL. 450MM</p>	<p>OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM</p> <p>ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO AL VĚTRACÍ MŘÍŽKA 445 x 85 mm</p>	L: 4
	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 800x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 700x1970 mm</p>	<p>INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, LEVÉ <u>ZASKLENÍ:</u> - <u>MATERIÁL:</u> DŘEVOTŘÍSKA <u>BARVA KŘÍDLA:</u> LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU <u>KOVÁNÍ:</u> ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA <u>ZÁMEK:</u> MAGNETICKÝ S PROTIPLECHEM, CYLINDRICKÝ <u>ZÁRUBNĚ:</u> OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ BEZ PRAHU STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE A NOSNÉ KER.DUTINOVÉ TVÁRNICE TL. 450 mm</p>	<p>OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM</p> <p>ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO AL VĚTRACÍ MŘÍŽKA 445 x 85 mm</p>	L: 2
	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 800x2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 700x1970 mm</p>	<p>INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, LEVÉ <u>ZASKLENÍ:</u> - <u>MATERIÁL:</u> DŘEVOTŘÍSKA <u>BARVA KŘÍDLA:</u> LAKOVANÉ RAL, VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU <u>KOVÁNÍ:</u> ROZETOVÉ (NEREZ), KLIKA/KLIKA <u>ZÁMEK:</u> WC ZÁMEK <u>ZÁRUBNĚ:</u> OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ BEZ PRAHU, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KCE TL. 100 mm</p>	<p>OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM</p> <p>ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO</p>	L: 1
		<p>"DTTO <u>D/305</u>"</p> <p><u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ, PRAVÉ</p>	<p>OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM</p> <p>ZÁVĚSY SKRYTÉ 3KS/KŘÍDLO</p>	P: 2

