













VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		Investor: SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav, příspěvková organizace nábř. Komenského 1126/1, Břeclav 690 25				
		Název stavby: OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budovy - objekt SO02 - tělocvična				
Ozn.	Schéma + popis výrobku	Rozměr [mm]	1.NP	2.NP	Celkem	Poznámky
K/1	 <p>Vnější parapet materiál - Pz plech, tl. 0,6 mm povrchová úprava - úprava lakováním</p> <p>rozvinutá šíře - dle zaměření na stavbě barva - dle výběru investora</p>	dl. 1150 mm	12	8	20	Veškeré klempířské prvky jsou včetně přípojovacího a těsnícího materiálu  !!! Nutno všechny prvky doměřit před prováděním na stavbě !!!
K/2	 <p>Vnější parapet materiál - Pz plech, tl. 0,6 mm povrchová úprava - úprava lakováním</p> <p>rozvinutá šíře - dle zaměření na stavbě barva - dle výběru investora</p>	dl. 1200 mm	5	6	11	
K/3	 <p>Vnější parapet materiál - Pz plech, tl. 0,6 mm povrchová úprava - úprava lakováním</p> <p>rozvinutá šíře - dle zaměření na stavbě barva - dle výběru investora</p>	dl. 600 mm	2	-	2	
K/4	 <p>Vnější parapet materiál - Pz plech, tl. 0,6 mm povrchová úprava - úprava lakováním</p> <p>rozvinutá šíře - dle zaměření na stavbě barva - dle výběru investora</p>	dl. 550 mm	4	-	4	
K/5	 <p>Vnější parapet materiál - Pz plech, tl. 0,6 mm povrchová úprava - úprava lakováním</p> <p>rozvinutá šíře - dle zaměření na stavbě barva - dle výběru investora</p>	dl. 1000 mm	1	-	1	
K/6	 <p>Podokapní žlab - půlkruhový 125 mm materiál - Pz plech s povrchovou úpravou lakováním, tl. 0,6 mm vč. háků a ukončovacích čel</p>	dl. 30 600 mm  dl. celkem 61 200 mm	-	-	2	

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		Investor: SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav, příspěvková organizace nábř. Komenského 1126/1, Břeclav 690 25				
		Název stavby: OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budovy - objekt SO02 - tělocvična				
Ozn.	Schéma + popis výrobku	Rozměr [mm]	1.NP	2.NP	Celkem	Poznámky
K/7	 <p>Podokapní žlab - půlkruhový 125 mm materiál - Pz plech s povrchovou úpravou lakováním, tl. 0,6 mm vč. háků a ukončovacích čel</p>	dl. 14 000 mm  dl. celkem 14 000 mm	-	-	1	Veškeré klempířské prvky jsou včetně přípojovacího a těsnícího materiálu  !!! Nutno všechny prvky doměřit před prováděním na stavbě !!!
K/8	 <p>Podokapní žlab - půlkruhový 125 mm materiál - Pz plech s povrchovou úpravou lakováním, tl. 0,6 mm vč. háků a ukončovacích čel</p>	dl. 3 550 mm  dl. celkem 3 550 mm	-	-	1	
K/9	 <p>Dešťový svod průměr 100 mm materiál - Pz plech s povrchovou úpravou lakováním, tl. 0,6 mm vč. kotvicích prvků na fasádě, objímek kónický kotlík - 2 ks koleno 4 ks</p>	dl. 7 700 mm  dl. celkem 15 400 mm	-	-	2	
K/10	 <p>Dešťový svod průměr 87 mm materiál - Pz plech s povrchovou úpravou lakováním, tl. 0,6 mm vč. kotvicích prvků na fasádě, objímek kónický kotlík - 1 ks koleno 2 ks</p>	dl. 5 200 mm  dl. celkem 10 400 mm	-	-	1	

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		Investor: SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav, příspěvková organizace nábř. Komenského 1126/1, Břeclav 690 25				
		Název stavby: OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budovy - objekt SO02 - tělocvična				
Ozn.	Schéma + popis výrobku	Rozměr [mm]	1.NP	2.NP	Celkem	Poznámky
K/11	 <p>Dešťový svod průměr 87 mm materiál - Pz plech s povrchovou úpravou lakováním, tl. 0,6 mm vč. kotvicích prvků na fasádě, objímek kónický kotlík - 2 ks koleno 6 ks</p>	dl. 3 000 mm  dl. celkem 6 000 mm	-	-	2	Veškeré klempířské prvky jsou včetně přípojovacího a těsnícího materiálu  !!! Nutno všechny prvky doměřit před prováděním na stavbě !!!
K/12	 <p>Dešťový svod průměr 87 mm materiál - Pz plech s povrchovou úpravou lakováním, tl. 0,6 mm vč. kotvicích prvků na fasádě, objímek kónický kotlík - 2 ks odpadová odbočka koleno 3 ks</p>	dl. 7 700 mm  dl. celkem 15 400 mm	-	-	1	