







VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - plastové		Investor: SPŠ Edvarda Beneše a OA Bředav, příspěvková organizace nábř. Komenského 1126/1, Bředav 690 25				
		Název stavby: OA Bředav - Snížení energetické náročnosti budovy - objekt SO02 - tělocvična				
Ozn.	Schéma + popis výplně otvoru	Rozměr	1.NP	2.NP	Celkem	Poznámky
P/1	 <p>Plastové okno - dvoukřídle otevírání dle schématu zasklení - izolační dvojsklo, čiré součinitel prostupu celého prvku <math>U_w = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>dodávka vč. ext. / int. obvodové pásky barva ext. / int. = bílá / bílá parapet vnitřní - plast. komůrkový, bílý parapet vnější - Pz plech, poplastovaný</p>	1150 x 2350 mm	12	8	20	<p>!!! VŠECHNY OTVORY JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY DOMĚŘIT NA STAVBĚ !!!</p> <p>!!! SCHÉMATA JSOU KRESLENA Z VENKOVNÍHO POHLEDU !!!</p> <p>BARVA EXT. / INT. BÍLÁ /BÍLÁ</p> <p>Výplně otvorů doplnit při montáži parotěsnými (int.) a paropropustnými (ext.) páskami</p> <p>Hloubka osazení nových výplní bude totožná s hloubkou původních výplní</p>
P/2	 <p>Plastové okno - jednokřídle otevírání dle schématu zasklení - izolační dvojsklo, čiré součinitel prostupu celého prvku <math>U_w = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>dodávka vč. ext. / int. obvodové pásky barva ext. / int. = bílá / bílá parapet vnitřní - plast. komůrkový, bílý parapet vnější - Pz plech, poplastovaný</p>	1200 x 1150 mm	4	-	4	
P/3	 <p>Plastové okno - jednokřídle otevírání dle schématu zasklení - izolační dvojsklo, čiré součinitel prostupu celého prvku <math>U_w = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>dodávka vč. ext. / int. obvodové pásky</p> <p>barva ext. / int. = bílá / bílá parapet vnitřní - plast. komůrkový, bílý parapet vnější - Pz plech, poplastovaný</p>	1200 x 1450 mm	1	6	7	
P/4	 <p>Plastové okno - jednokřídle otevírání dle schématu zasklení - izolační dvojsklo, čiré součinitel prostupu celého prvku <math>U_w = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>dodávka vč. ext. / int. obvodové pásky</p> <p>barva ext. / int. = bílá / bílá parapet vnitřní - plast. komůrkový, bílý parapet vnější - Pz plech, poplastovaný</p>	600 x 600 mm	2	-	2	

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - plastové		Investor: SPŠ Edvarda Beneše a OA Bředav, příspěvková organizace nábř. Komenského 1126/1, Bředav 690 25				
		Název stavby: OA Bředav - Snížení energetické náročnosti budovy - objekt SO02 - tělocvična				
Ozn.	Schéma + popis výplně otvoru	Rozměr	1.NP	2.NP	Celkem	Poznámky
P/5	 <p>Plastové okno - dvoukřídle otevírání dle schématu zasklení - izolační dvojsklo, čiré součinitel prostupu celého prvku <math>U_w = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>dodávka vč. ext. / int. obvodové pásky barva ext. / int. = bílá / bílá parapet vnitřní - plast. komůrkový, bílý parapet vnější - Pz plech, poplastovaný</p>	550 x 550 mm	4	-	4	<p>!!! VŠECHNY OTVORY JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY DOMĚŘIT NA STAVBĚ !!!</p> <p>!!! SCHÉMATA JSOU KRESLENA Z VENKOVNÍHO POHLEDU !!!</p> <p>BARVA EXT. / INT. BÍLÁ /BÍLÁ</p> <p>Výplně otvorů doplnit při montáži parotěsnými (int.) a paropropustnými (ext.) páskami</p> <p>Hloubka osazení nových výplní bude totožná s hloubkou původních výplní</p>
P/6	 <p>Plastové okno - dvoukřídle otevírání dle schématu zasklení - izolační dvojsklo, čiré součinitel prostupu celého prvku <math>U_w = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>dodávka vč. ext. / int. obvodové pásky barva ext. / int. = bílá / bílá parapet vnitřní - plast. komůrkový, bílý parapet vnější - Pz plech, poplastovaný</p>	1000 x 550 mm	1	-	1	