


KNIHA SVÍTIDEL

DOZP Hostěradice, Chlupice,
Hrušovany

15.3.2017

A1




Specifikace svítidla:

Lineární LED svítidlo pro přisazenou stropní montáž. Možnost vytváření nekonečných světelných linek.
Konstrukce svítidla je vyrobena z hliníkového profilu - možnost práškově lakovat v různém RAL.
Akrylátový satinovaný difuzor.
Elektronický předřadník.

Rozměry:

1130 x 88 x 75 mm






Hmotnost:

4,20 Kg




Světelný zdroj:

LED 23W
3160lm
4000K



A2




Specifikace svítidla:

Lineární LED svítidlo pro přisazenou stropní montáž. Možnost vytváření nekonečných světelných linek.
Konstrukce svítidla je vyrobena z hliníkového profilu - možnost práškově lakovat v různém RAL.
Akrylátový satinovaný difuzor.
Elektronický předřadník.

Rozměry:

1130 x 88 x 75 mm





Hmotnost:

4,20 Kg



Světelný zdroj:

LED 44W
5760lm
4000K



B




Specifikace svítidla:

Kruhové LED svítidlo pro přisazenou stropní montáž.
Tělo svítidla z hliníkového profilu a ocelového plechu,
možnost práškově lakovat v různém RAL.
Difuzor ze satinovaného plexi pro dosažení měkkého
příjemného světla.
Elektronický předřadník.

Rozměry:

A=
Ø 440 x 87 mm




Hmotnost:

5,60 Kg

Světelný zdroj:


LED 22W
2970lm
4000K



C

Specifikace svítidla:

Designové LED svítidlo pro přisazenou montáž na strop.
Konstrukce svítidla je vyrobena z hliníkového profilu -
možnost práškově lakovat v různém RAL.
Mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění.
Elektronický předřadník



Rozměry:




1165 x 120 x 64 mm

Hmotnost:


3,80 Kg

Světelný zdroj:

LED 52W
6400lm
4000K



D



Specifikace svítidla:

Přisazené nástěnné nebo stropní svítidlo s vyšším stupněm krytí IP44.
Montura svítidla je vyrobena z ocelového plechu, práškově lakována bílou barvou.
Stínítko z opálového PMMA polykarbonátu.
Elektronický předřadník.

Rozměry:


$\varnothing 400 \times 80$ mm

Hmotnost:

3,80 Kg

Světelný zdroj:

LED 29W
4050lm
4000K



F

Specifikace svítidla:

LED svítidlo vhodné pro tvorbu tvarových řad.
Konstrukce svítidla je vyrobena z hliníkového profilu a ocelového plechu - možnost práškově lakovat v různých RAL.
Difuzor ze satínového plexi pro dosažení měkkého příjemného světla.
Elektronický předřadník.

Rozměry:



2122 x 55 x 53 mm


Hmotnost:

6,80 Kg

Světelný zdroj:

LED 44W
5200lm
4000 K



**Specifikace svítidla:**

Přisazené LED svítidlo typu "downlight" .
Tělo svítidla je vyrobeno z hliníku.
Rámeček svítidla je práškově lakován bílou barvou.
Opálový PMMA difuzor.

Rozměry svítidla :


A x B
Ø 215 x 80 mm

Hmotnost:

0,64 kg

Světelný zdroj:

LED 26W
2100lm
4000K



H




Specifikace svítidla:

Lineární LED svítidlo pro přisazenou montáž na strop nebo stěnu. **Vyšší stupeň krytí IP54.**
 Montura svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno bílou barvou.
 Difuzor ze satinovaného plexi pro dosažení měkkého příjemného světla.
 Elektronický předřadník

Rozměry:




1150 x 120 x 69 mm



Hmotnost:

Světelný zdroj:

LED 22W
 3430lm
 4000K



H1



Specifikace svítidla:

Lineární LED svítidlo pro přisazenou montáž na strop nebo stěnu. **Vyšší stupeň krytí IP54.**


Montura svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno bílou barvou pro **venkovní instalaci**.

Difuzor ze satinovaného plexi pro dosažení měkkého příjemného světla.

Elektronický předřadník

Rozměry:

1150 x 120 x 69 mm






Hmotnost:

Světelný zdroj:

LED 22W

3430lm

4000K



Z1





Specifikace svítidla:

Přisazené nástěnné lineární svítidlo s vyšším stupněm krytí IP54.

Tělo svítidla z hliníkového plechu, práškově lakováno bílou barvou, koncovky z polykarbonátu. Opálový PMMA krycí difuzor.

Elektronický předřadník.



Rozměry:


600 x 81 x 91 mm

Hmotnost:

0,85 Kg

Světelný zdroj:

T5 14W 4000K



LED - světelná rampa v SDK



Specifikace svítidla:

Flexibilní LED pásek.
Vícenásobně stříhatelný LED pás
Vlastní chlazení
Snadná montáž na mnoho hladkých povrchů pomocí
samolepicí pásky.
Úhel vyzařování na modul: 120°

Rozměry:

8 x 1,8 mm

Hmotnost:

Světelný zdroj:


LED 17W/m
1500lm/ m
4000K

Příslušenství:

spojky, napájecí kabel
napáječ 24V



V1



Specifikace svítidla:

Nástěnné designové svítidlo s direktní distribucí světla. Ideální pro nasvícování stěn a prostor před nimi.
Tělo svítidla je vyrobeno z litého hliníku odolného proti korozi.
Práškově lakováno - vysoká chemická odolnost.
Silikonové těsnění, tvrzené čiré sklo.
Reflektor z vysoce leštěného hliníku.
Elektronický předřadník.

Rozměry:


206 x 110 x 81 mm

Hmotnost:

1,60 Kg

Světelný zdroj:

LED 8W
564lm
4000K



- 01	- 02	- 03	- 05	- 06
Black	Dark Grey	White	Matt Silver	Bronze
RAL 9011	RAL 7043	RAL 9003	RAL 9006	RAL 6014

IP65 /EN 60598/CLASS I //CE/IK08

V2



Specifikace svítidla:

Designové sloupkové LED svítidlo. Hlavní uplatnění nalezne v nasvícování vchodů, chodníků, zahrad či náměstí. Tělo je vyrobeno z litého hliníku s vysokou korozivzdorností. Antivandalové provedení. Odolné silikonové těsnění, tvrdý opálový difuzor. Práškově lakováno barvou.

Rozměry:



665 x pr. 102mm

Hmotnost:

3,10 Kg

Světelný zdroj:

LED 15W
480lm
3000K



- 01	- 02	- 03	- 05	- 06
Black	Dark Grey	White	Matt Silver	Bronze
RAL 9011	RAL 7043	RAL 9003	RAL 9006	RAL 6014

IP65 /EN 60598/CLASS I /CE/IK08