Řez 1–1'



Řez 2–2'





Pohled na šikmé křídlo K1 1:20

SCHÉMA VÝZTUŽE 1:20





ŠIKMÁ KŘÍDLA

VÝKAZ VÝZTUŽE

Č.P.	#	Délka	Počet	Délka [m]				
	[mm]	[m]		10505				
				R8	R10	R12	R14	R16
Celková délka [m]				–	832,59	100,08	290,4	96,2
Specifická hmotnost [kg/m]				0,395	0,617	0,888	1,208	1,578
Celková hmotnost [kg]				–	513,708	88,871	350,853	151,804
Celková hmotnost [kg]				1105,186				

OBJEM BETONU ŠIKMÝCH KŘÍDEL C30/37 Vs4 =12,9+13,4 =26,3 m3

OBJEM PODKL. BETONU C8/10 Vp=3,9 m3

Podkladní beton: C8/10

Vyztužený beton křídel : C30/37 –XC4, XF25, XA2

Ocel B500B – R 10505

Krytí : 45 mm

Poznámka: Zemina pod deskou musí být hutnitelná (štěrkodrť nebo štěrkopísek) hutněna po vrstvách max. 300 mm na Edef2 > 45 MPa

Edef2/Edef1 <|2.5

VYPRACOVAL	Ing. Dušan Pařil		
KOORDINACE PROJEKTU	Ing. Dušan Pařil		
VEDOUCÍ ATELIÉRU	Ing.arch. A.Kolářová		
INVESTOR	Správa a údržba silnic JMK, p.o.k., Zemřínova nám. 449/3, Brno		
OKRES	Brno – venkov	OBEC	Městys Lomnice

Kolář REGIO design s.r.o.
Lidská 718/77, 602 00 Brno
Tel. 548 210 700
www.eregio.cz

DATUM	12/2017
FORMÁT	6A4
MĚŘÍTKO	1:20
STUPEŇ	PDPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	
ČÍSLO SOUPRAVY	ČÍSLO VÝKRESU 12

NÁZEV AKCE

III/3773 Lomnice, mosty 3773–8,9

NÁZEV VÝKRESU B. STAVEBNÍ ČÁST
SO 202 – Most ev.č. 3773–9
SCHÉMA VÝZTUŽE– ŠIKMÁ KŘÍDLA