



PŘÍSTUPOVÉ SCHODIŠTĚ



- BET. PREF. STUPNĚ C30/37-XF4 MAX. tl. 180 mm
- BET. LOŽE C16/20-XF1 tl. 100 mm
- POD ZAČÁTKEM A KONCEM ZAKLADY C16/20 - XF1 DO hl. 800mm
- KOLEM SCHODIŠTĚ JE OBRUBNIK 100/250 DO BET. C20/25- XF3
- CHODNIKOVÝ OBRUBNIK 100/25 DELKY 6 m



- LOMOVÝ KAMEN tl. 200 mm
- BET. LOŽE C16/20-XF1 tl. 100 mm
- ŠP PODSYP tl. 100 mm
- KOLEM DLAŽBY JE OBRUBNIK 100/250 DO BET. C20/25- XF3
- CHODNIKOVÝ OBRUBNIK 100/25 DELKY 35 m

VYPRACOVAL	Ing. Dušan Paříl				
KOORDINACE PROJEKTU	Ing. Dušan Paříl				
VEDOUcí ATELIERU	Ing.arch. A.Kolářová				
INVESTOR	Správa o údržbě silnic JMK, p.úř. Žďárského nám. 449/3, Brno				
OKRES	Brno – venkov	OBEČ	Městys Lomnice		
NÁZEV AKCE	III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9				
NÁZEV VÝKRESU	B. STAVEBNÍ ČÁST				
	SO 202 – Most ev.č. 3773-9				
	PŮDORYS				

Letecká 718/771, 602 00 Brno  
tel. 52 20 20 20  
www.oregio.cz

**oregio**  
/design s.r.o.

FORMÁT

MĚŘÍTKO

STUPĚŇ

ČÍSLO ZAKÁZKY

ČÍSLO SOUPRAVY

ČÍSLO VÝKRESU

3A4

1:100

PDPs

03